Petropar
ñanemba´e

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 15/14
"ADQUISICION DE GASOIL TIPO III – MODALIDAD FOB"
ID 279.010

Asunción, 07 de julio de 2014

Adenda N° 1

PETROPAR comunica a las empresas interesadas en participar de la **LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 15/14 "ADQUISICION DE GASOIL TIPO III – MODALIDAD FOB,** a fin de dar cumplimiento cabal a los principios generales de las Contrataciones Públicas, Art. 4° de la Ley 2051/03, las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones:

MODIFICACIÓN N° 1
Se modifica el ANEXO I Requisitos del Producto en el punto ESPECIFICAIONES TECNICAS, quedando conforme a lo siguiente:

ESPECIFICACIONES DEL DIESEL AUTOMOTRIZ TIPO III
Resolución N° 1336/13 del Ministerio de Industria y Comercio.

GASOIL TIPO III

CARACTERITICAS	***UNIDADES***	***ESPECIFICACION (1)***	***Método***
		DIESEL	***ASTM***
Aspecto		Límpido sin sustancias en suspensión	Visual (2)
Agua y sedimento, máx.	% v/v	0,1	D 1796
Viscosidad cinemática a 40°C	cSt	1,9 - 5,0	D 445 D 7042
Densidad a 15°C	g/cm3	Informar	D 1298 D 4052
Color, máx. (3)		2,5	D 1500
Azufre, máx. (4)	ppm	1300	D 4294
Aromáticos, máx. (5)	% vol	30	D 1319
Destilación 90% Vol., recogido, máx.	°C	370,0	D 86
Punto de inflamación, min.	°C	42	D 93
Corrosión lámina de cobre, 3h a 50°C, máx.		2	D 130
Cenizas, máx.	% m/m	0,02	D 482
Numero de cetano, min. (6)		45,0	D 613
Índice de cetano calculado, min. (7)		45,0	D 976
Punto de escurrimiento, verano, máx.	°C	8	D 97
Punto de escurrimiento, invierno, máx.	°C	-5	D 97
Residuo Carbonoso Ramsbottom en 10% de residuo de destilado, máx.	% m/m	0,25	D 524
FAME % Peso		0	EN 14078
Aditivos (8)*		Consignar N° de Registro del Aditivo en el MIC	Informar método

EMILIO BRIGADO
GERENTE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN