MSPBS/SUB UOCN°47 N°27/2023

Asunción, 09 de agosto de 2023.-

Señor:
ABG. PABLO SEITZ, Director
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

Referente: LPN N° 01/2023 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA APS." -ID: 432.452.

De mi consideración:

Por medio de la presente me dirijo a Usted, en referencia a las observaciones realizadas, a la licitación mencionada más arriba, a fin de evacuar las dudas y responder los puntos requeridos:

ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS POR LA DEPENEDENCIA.	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS EN LA TIENDA VIRTUAL	JUSTIFICACION
ESTANTE BAJO: ESTRUCTURA GENERAL DE MDF O MDP DE 18 MM COMO MÍNIMO. TAPACANTOS MELAMÍNICO DE PVC DE 0,40MM MÍNIMO. DEBE TENER 2 COMPARTIMIENTOS ENTRE 1 DIVISORIA INTERNA REPOSICIONABLE (MÍNIMO 3 ALTURAS).EL ESTANTE DEBERÁ ESTAR FIJADA SOBRE AL MENOS 04 TACOS METÁLICOS LISOS EN LOS LATERALES. LOS TACOS LATERALES SE INSERTAN EN LOS SOPORTES DEL ESTANTE CON BLOQUEO A PRESIÓN EN SU POSICIÓN. LA FIJACIÓN DEL ESTANTE NO DEBE REQUERIR USO DE HERRAMIENTAS APOYOS AL PISO PVC ATORNILLADO. DIMENSIONES MÍNIMAS: ALTO: 80 CM, ANCHO: 90 CM, PROFUNDIDAD: 45 CM. COLOR A DEFINIR.	ESTRUCTURA GENERAL DE MDF O MDP DE 18 MM COMO MÍNIMO. TAPACANTOS MELAMÍNICO O PVC DE 2MM MÍNIMO. DEBE TENER 2 COMPARTIMIENTOS ENTRE 1 DIVISORIA INTERNA FIJA. APOYOS AL PISO PVC ATORNILLADO. DIMENSIONES MÍNIMAS: ALTO: 72 CM, ANCHO: 90 CM, PROFUNDIDAD: 43 CM. COLOR A DEFINIR.	SE PROCEDE A LA COMPRA POR LLAMADO CONVENCIONAL POR LA NECESIDAD DE CONTAR CON MUEBLES QUE NO REQUIERAN HERRAMIENTAS PARA SU FIJACIÓN, SER DE ESTRUCTURAS MAS RESISTENTES Y DURADERAS CON DETALLES QUE SEGÚN LAS EETT. DE LA TIENDA VIRTUAL NO SE VISUALIZAN SEAN DE LAS NECESIDADES CON LAS QUE REQUIERE LA CONVOCANTE.
MESA PARA IMPRESORAS CON TAPA SUPERIOR, CON UN ESTANTE LIBRE DE MÍNIMO 15CM DE ALTO. DEBERÁ TENER DIVISORIA INFERIOR REPOSICIONABLE (MÍNIMO 3 ALTURAS) Y ESTAR FIJADA SOBRE AL MENOS 04 TACOS METÁLICOS LISOS EN LOS LATERALES. LOS TACOS LATERALES SE INSERTAN EN EL ZÓCALO DE LOS SOPORTES DEL ESTANTE CON BLOQUEO A PRESIÓN EN SU POSICIÓN. LA FIJACIÓN DEL	MESA PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA CON TAPA SUPERIOR, CON UN ESTANTE Y ARMARIO INFERIOR CON DOBLE PUERTA Y ESTANTE EN SU INTERIOR. ESTRUCTURA 100 % MDF O MDP CON ACABADO EN AMBAS CARAS DE BP (LAMINADO MELAMINICO DE BAJA PRESIÓN). TAPACANTOS MELAMÍNICO O DE PVC DE 2 MM MÍNIMO. COLOR A DEFINIR. PUERTA BATIENTE CON MANIJA METÁLICA. BISAGRAS Y HERRAJES REFORZADOS.	SE PROCEDE A LA COMPRA POR LLAMADO CONVENCIONAL POR LA NECESIDAD DE CONTAR CON MUEBLES QUE NO REQUIERAN HERRAMIENTAS PARA SU FIJACIÓN, SER DE

ESTANTE NO DEBE REQUERIR USO DE HERRAMIENTAS. ESTRUCTURA 100 % MDF O MDP DE 18MM. CON ACABADO EN AMBAS CARAS DE BP (LAMINADO MELAMINICO DE BAJA PRESIÓN). TAPACANTOS MELAMÍNICO DE PVC DE 0,40 MM MÍNIMO. COLOR A DEFINIR. PUERTA BATIENTE CON MANIJA METÁLICA. BISAGRAS Y HERRAJES REFORZADOS. DIMENSIONES MÍNIMAS: 60 CM (ANCHO) X 70CM (ALTO) X 45CM PROFUNDIDAD (+/- 5MM.)	SISTEMA DE FIJACIÓN ENTRE PLACAS, ENSAMBLE DE MINIFIX. DIMENSIONES MÍNIMAS: 60 CM (ANCHO) X 70 (LARGO +/- 5 CM.	ESTRUCTURAS MAS RESISTENTES Y DURADERAS CON DETALLES QUE SEGÚN LAS EETT. DE LA TIENDA VIRTUAL NO SE VISUALIZAN SEAN DE LAS NECESIDADES CON LAS QUE REQUIERE LA CONVOCANTE.
ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 18.000 BTU DE CAPACIDAD, KIT DE INSTALACION INCLUIDO **(CANTIDAD DE METROS, SEGÚN NECESIDAD.)** FRIO/CALOR, SENSOR DE TEMPERATURA, DISPLAY DIGITAL, CONTROL REMOTO, DOBLE TEMPORIZADOR PROGRAMABLE, ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER, GAS ECOLOGICO R410A. ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA 220VOLT DE FABRICA, CONTROL AUTOMATICO DE VENTILACION, MOTOCOMPRESOR ROTATIVO, ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO SUPER SILENCIOSO. (INSTALACION INCLUIDA).GARANTIA DE 12 MESES Y SOPORTE PARA MOTOR. –CON INSTALACION INCLUIDA.	PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ACONDICIONADOR DE AIRE DE 18.000 BTU TIPO SPLIT DE PARED FRÍO/CALOR. EQUIPO TIPO INVERTER. ALTA EFICIENCIA. ENERGÉTICA: ETIQUETA A (A+++, A++, A+). BAJO NIVEL DE RUIDO. ENCENDIDO/APAGADO AUTOMÁTICO DESHUMIDIFICADOR, TEMPORIZADOR PROGRAMABLE, FILTRO DE UNIDAD EVAPORADORA LAVABLE DE TEJIDO SINTÉTICO. ENCENDIDO AUTOMÁTICO, LUEGO DE UN CORTE DE ENERGÍA. COMPRESOR HERMÉTICO ROTATIVO MONOFÁSICO DE ALTA EFICIENCIA Y BAJO CONSUMO DE ENERGÍA. TIPO DE GAS: NO DEBE CONTENER SUSTANCIAS AGOTADORAS DE LA CAPA DE OZONO (SAO) R-410A O DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO DE SUSTANCIAS DE BAJO POTENCIAL DE CALENTAMIENTO ATMOSFÉRICO R-32 O EQUIVALENTE, PRE INSTALADO PARA EL KIT DE INSTALACIÓN. KIT DE INSTALACIÓN: INCLUYE CAÑOS DE COBRE COMO MÍNIMO DE 3 METROS, CINTA TERMINAL, AISLANTE TÉRMICO (RUBATEX) Y MÉNSULAS PARA UE Y UC. FILTRO DE AIRE ANTIBACTERIANO. CONTROL REMOTO. GARANTÍA DE FÁBRICA DE 1 AÑO COMO MÍNIMO DE TODO EL SISTEMA. PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA LOS TÉCNICOS QUE REALIZARÁN EL TRABAJO DEBEN CONTAR CON CERTIFICACIÓN LABORAL EN LA NORMA NP 49 001 11 MANEJO DE SUSTANCIAS REFRIGERANTES EMITIDO POR EL ONC-INTN.	SE PROCEDE A LA COMPRA POR LLAMADO CONVENCIONAL POR LA NECESIDAD DE CONTAR CON BIENES EN TIEMPO Y FORMA CON RESPECTO A LOS TRABAJOS DE INSTALACIONES REQUERIDAS TENIENDO EN CUENTA LA ESTRUCTURA FISICA DE LOS LUGARES DONDE SE REQUIEREN LAS INSTALACIONES DE LOS A.A. EN RELACIÓN A LAS EETT. DE LA TIENDA VIRTUAL NO SE VISUALIZAN SEAN DE LAS NECESIDADES CON LAS QUE REQUIERE LA CONVOCANTE

Esperando, haber disipado las dudas observadas por el Órgano Regulador de las Compras Gubernamentales, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy cordialmente. -

Lic. Gustavo Bernal
Administrador
Dirección de Atención Primaria de la Salud