ADENDA N° 01

CONTRATACION DIRECTA N° 04/2020 "COMPRESOR MOVIL" - ID 380.707

Asunción, 25 de agosto de 2020

PETROPAR comunica a las empresas interesadas en participar de la **CONTRATACION DIRECTA N° 04/2020 "COMPRESOR MOVIL" - ID 380.707** a fin de dar cumplimiento cabal a los principios generales de las Contrataciones Públicas, Art. 4º de la Ley 2051/03, las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones:

MODIFICACION Nº 1

SE MODIFICA LA FECHA LÍMITE DE CONSULTAS, FECHA DE ENTREGA DE OFERTAS Y APERTURA DE LAS OFERTAS QUEDANDO CONFORME AL SISTEMA DE INFORMACION DE LAS CONTRATACIONES PUBLICAS (SICP).

MODIFICACION Nº 2

SE MODICA ANEXO C - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS– ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPRESOR MOVIL	
1. COMPRESOR	
Tipo	Tornillo rotativo
Servicio	Aire comprimido
Aplicación	Para uso en equipos industriales
Capacidad nominal	177 - 190 cfm (5.0 - 5.3 m3/min)
Presión nominal	100 - 102 psi (6.89 - 7 bar)
Rango de presión	80 - 125 psi (5.5 - 8.6 bar)
Compresión	Simple etapa
Lubricante/ refrigerante	Aceite s/ fabricante
Válvulas de servicio	2 x 3/4" (configuración mínima)
Sistema eléctrico	12 Vdc
Accesorios	Filtros de aire, válvula de admisión, válvula reguladora de presión, manifold de descarga. Tanque receptor y separador aire/ aceite, visor de nivel, válvulas de purga. Válvula de retención y mínima presión, válvula de seguridad. Intercambiador enfriador aire y enfriador de aceite.

ADENDA N° 01

CONTRATACION DIRECTA N° 04/2020 "COMPRESOR MOVIL" - ID 380.707

	Filtro y válvula termostática. Control de velocidad motor. Sistema de regulación continua. Sistema de control p/ funcionamiento, marcha y paro. Sistema de seguridad c/ paro automático e indicación de alta temperatura compresor, alta temperatura motor, baja presión de aceite motor. Protección por fallo eléctrico.
Panel de control e instrumentos	Instrumentos indicadores de presión de aire, (manometro) horómetro. Luces indicadores de : - Alta temperatura descarga compresor - Alta temperatura de refrigeración motor - Baja presión de aceite motor - Fallo voltaje alternador Switch/ pulsador de encendido, arranque y paro. Interruptor de circuito. Panel protegido contra intemperie.
Cubierta	Cabina articulada y rebatible o puertas laterales, desmontable. Diseño compacto y liviano. Metálica de acero resistente a la corrosión o de PE sinterizado de alta resistencia a los golpes. Revestimiento interno c/ material insonorizado.
Nivel de ruido	EPA 76 dB(A) a 7m - ISO 2151 72 +/-3 dB(A) a 7m
2. MOTOR	
Tipo	Diesel
Fabricante	Especificar
Cilindros	3-4
Velocidad nominal	2400 - 2800 rpm
Velocidad en vacío	1600 - 1850 rpm
Potencia nominal	49 - 80 BHp (36 – 60 kW)
Tanque de combustible	80 L (mín.)
Niveles de emisión	Normativa EPA (UE): Tier 2 a InterimTier 4 (Stage II a Stage IIIB)
Refrigeración	Enfriado por agua, aire por ventilación forzada
Accesorios	Escape c/ silenciador industrial y arrestallamas. Radiador c/ ventilador p/ aire de refrigeración motor y compresor, mangueras p/ alta temperatura y conexiones, precalefactor con termostato, tanque de combustible con indicador de nivel, boca de carga de combustible con llave, venteo y conexiones de retorno. Separador de combustible y agua.
3. BANCADA DE MONTAJE Y TRANSPORTE	

ADENDA N° 01

CONTRATACION DIRECTA N° 04/2020 "COMPRESOR MOVIL" - ID 380.707

Bastidor y eje	Conjunto de chapas plegadas de acero carbono, electrosoldadas y abulonadas. Bandeja antiderrames y pads antivibratorios. Parachoques trasero Apto p/ remolque en ruta. Barra de tracción, enganche de altura regulable, palanca de freno y cadenas de seguridad,.	
Ruedas	Dos (2).	
Neumáticos	ST 175/80 D13 (típ.)	
4. PESOS Y DIMENSIONES		
Peso (mojado)	930 - 1235 kg [1]	
Longitud	3016 - 3496 mm [1]	
Ancho	1410 - 1746 mm [1]	
Alto	1258 - 1710 mm [1]	
	(1: valores típicos)	
5. REPUESTOS		
Para compresor	- Filtro de aire, filtro de aceite - Elemento separador de aceite - Lubricante sintético	: 1 juego : 1 kit : 18 a 20 litros
Para motor	- Filtro de aire, filtro de aceite - Lubricante sintético	: 1 juego : 18 a 20 litros
6. DOCUMENTACIONES		
Manuales	- Manual de operación y mantenimiento del compresor, lista de partes - Manual de operación y mantenimiento del motor	
7. GARANTÍA ESCRITA		
Certificado estándar	Doce (12) meses	

<u>OBSERVACIÓN:</u> LOS DEMAS PUNTOS DE LAS BASES Y CONDICIONES NO CITADOS EN ESTA ADENDA PERMANECEN INVARIABLES.

Abg. Rodrigo Irala
Director
Dirección Operativa de Contrataciones