Municipalidad de José Falcón
XV Departamento de Pdte. Hayes
Unidad Operativa de Contrataciones
Ruta Internacional Tte. Esteban Martínez c/ Ruta Vice Pte. Sánchez - Teléfono (021)499 – 160

José Falcón, 03 de junio de 2013.

ADENDA Nº 01/2013

Referencia: CD Nº 06/2013 "ADQUISICION DE SISTEMA DE AUDIO Y SEÑALIZACIONES"

1- **Anexo C Especificaciones Técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos.**

En el cual se modifica lo siguiente Incluye 12 micrófonos, cable de 10mts pedestal de base redonda metálica y conectores canon para cada uno Respuesta de frecuencia adaptada a las voces, con atenuación mejorada de rangos medios y graves. Patrón polar cardioide uniforme que aísla la fuente de sonido principal y minimiza el ruido de fondo no deseado. Sistema de montura anti-vibratoria neumática que reduce el ruido de manejo. Eficaz filtro esférico para viento y descarga incorporado. Capsula de 60 ohm con pedestal de base redonda metálica, con porta micrófono flexible reclinable metálico, sujeta micrófono Plástico con tuercas para regulación de posición, Adaptador para pedestal resistente, con capacidad de giro de 180º. Consola Amplificada de 12 canales, con entrada puerto USB, efecto y ecualizador de voz para cada canal independiente, 4 salidas para cajas acústica, 1 caja acústica ,potencia de 1.200W, la caja acústica pasivo, con parlantes de 15" de 700Watts, ddinámico, cardioide (unidireccional). Respuesta de frecuencia: 50 a 15.000 Hz. Bafles 1 vías parlante de 15" y driver de 1", rango de frecuencia (-10 Bb) de 38 Hz-16kHz, sensibilidad 1W, 1M 98dB SPL, impedancia 8 Ohms, potencia 250Watt, entrada Speakon - 1/4 jack (8 con soportes de pared con protectores metálicos con trípodes regulables) Supercompacta mesa de Mezclas Estéreo autoamplificada de 1000W, Sección de Mezcla de 20 canales, 12 mono y 4 Estéreo, ademas de Retornos de cinta Independientes, 2 Procesadores de Efectos Estéreo Independientes de 24 bits estafadores VIRTUALIZER 99 presets, incluyendo reverb, delay, chorus, flanger y Más 12 preamplificadores de Micrófono "invisibles" IMP de ALTA CALIDAD con Alimentación fantasma de +48 V conmutable párrafo Micrófonos de Condensador Ecualizador Gráfico Estéreo de 7 bandas para Una Precisa Corrección de frecuencias en las Salidas principales y de monitorización Modos de Operación Estéreo (main L / R), mono doble (main / monitor) o puente mono seleccionables. Todo, los micrófonos deberán estar instalados de forma permanente, el sistema de audio debe incluir la instalación y puesta en funcionamiento de todos los equipos, Mano de obra materiales a ser utilizados manposteria etc.

María M. Manfredi G.
Encargada de UOC