ACLARACIONES Nro. 1/2018

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) No 06/2018 "ADQUISICION DE MAQUINARIAS AGRICOLAS, TRACTORES Y OTROS IMPLEMETOS PARA LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL" con ID No. 349.568

Aregua, 21 de noviembre de 2018.

CONSULTA

Nos dirigimos a ustedes y por su intermedio a quien corresponda, a fin de solicitar aclaratoria y ampliación de especificaciones técnicas que se detallan a continuación según el pliego de bases y condiciones de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) No 06/2018 "ADQUISICION DE MAQUINARIAS AGRICOLAS, TRACTORES Y OTROS IMPLEMETOS PARA LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL" con ID No. 349.568
Consideramos que estas modificaciones a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones en caso de ser cambiadas no afectarían el rendimiento ni el desempeño final de la Maquinaria solicitada, al contrario nuestras especificaciones técnicas sugeridas darán mejores resultados en el trabajo asignado a los mismos.

Donde Dice;

Lote N° 1

Cilindrada	4.200 a 4.400cc
Potencia	96 a 99 HP (SAE J1995)
Torque Máximo en el Motor	384 Nm @ 1.400 rpm
Rotación Nominal del Motor	2200 rpm
Dirección	Hidrostática mínimo
Tracción	Tracción doble, 4 x 4 minimo
Embrague	Doble, con discos de fibra orgánica para servicio pesado.
Posición de la Palanca	Central
Transmisión	8 velocidades de avance y 2 de retroceso
Frenos	A discos en baño de aceite, accionamiento mecánico. Freno de estacionamiento tipo traba manual de los pedales.
Sistema hidráulico	Brazo de levante del 3° punto con Bomba a pistones 17 lts/min; Capacidad de levante 2100 a 2500 kgf. Brazo de enganche categoría II.
Control remoto	Válvula doble; caudal hidráulico de 42 lts./min
Barra de tiro oscilante. Toma de fuerza dependiente 540 rpm., y bulbo de seguridad para el arranque accidental.	
Neumáticos	Traseros: 18.4 x 34" mínimo
Delanteros: 14.9 x 24" mínimo	

Rastra aradora hidráulica con rueda 16 x 26¨	CANTIDAD: (01) uno. SISTEMA: TIPO OFFSET CANTIDAD DE DISCOS: 16 discos DIAMETRO DE LOS DISCOS: 26 pulgadas ESPESOR: 6 mm. DIAMETRO DE EJES: 1 5/8 mm. Ejes redondos. ANCHO DE TRABAJO MINIMO: 1,80 metros. PESO MINIMO DEL EQUIPO: 1.520 kilos. POTENCIA MINIMA REQUERIDA: 60/100 hp. RODADOS: Dos ruedas con cámaras y cubiertas nuevas sin uso tipo agrícola medida 650x16. ESPACIAMIENTO ENTRE DISCOS: 225 mm. PROFUNDIDAD DE CORTE: de 12 a 15 cms. Mancales a rulemanes lubricados en grasa con sistema de doble reten cada lado. Barra de tiro con sistema de regulación universal de desplazamiento lateral, longitudinal y de altura. Sistema de rodado montado sobre ejes con asentamiento en masas cerradas apoyadas en bujes de bronce lubricadas en grasa.

SI PODRÍA DECIR;

Lote N° 1

Cilindrada	4.200 a 4.500cc
Potencia	96 a 99 HP (SAE J1995)
Torque Máximo en el Motor	384 Nm @ 1.400 rpm… como mínimo
Rotación Nominal del Motor	2100 rpm … como mínimo
Dirección	Hidrostática mínimo
Tracción	Tracción doble, 4 x 4 minimo
Embrague	Doble, con discos de fibra orgánica para servicio pesado. O Embrague Seco
Posición de la Palanca	Central o de Costado
Transmisión	8 velocidades de avance y 2 de retroceso … como mínimo
Frenos	A discos en baño de aceite, accionamiento mecánico. Freno de estacionamiento tipo traba manual de los pedales.
Sistema hidráulico	Brazo de levante del 3° punto con Bomba a pistones 17 lts/min… como mínimo; Capacidad de levante 2100 kgf.… como mínimo Brazo de enganche categoría II.
Control remoto	Válvula doble; caudal hidráulico de 42 lts./min … como mínimo
Barra de tiro oscilante. Toma de fuerza dependiente 540 rpm., y bulbo de seguridad para el arranque accidental.	
Neumáticos	Traseros: 18.4 x 34” mínimo
Delanteros: 13.6 x 24” mínimo	

Rastra aradora hidráulica con rueda 16 x 26¨	CANTIDAD: (01) uno. SISTEMA: TIPO OFFSET CANTIDAD DE DISCOS: 16 discos DIAMETRO DE LOS DISCOS: 26 pulgadas ESPESOR: 6 mm. DIAMETRO DE EJES: 1 5/8 mm. Ejes redondos. ANCHO DE TRABAJO MINIMO: 1,80 metros. PESO MINIMO DEL EQUIPO: 1.520 kilos. POTENCIA MINIMA REQUERIDA: 60/105 hp.… como mínimo RODADOS: Dos ruedas con cámaras y cubiertas nuevas sin uso tipo agrícola medida 650x16. ESPACIAMIENTO ENTRE DISCOS: 225 mm. PROFUNDIDAD DE CORTE: de 12 a 15 cms. … como mínimo Garantía: 1 año … como mínimo

Donde Dice;

Lote N° 2

Cilindrada	4.200 a 4.400cc
Potencia	96 a 99 HP (SAE J1995)
Torque Máximo en el Motor	384 Nm @ 1.400 rpm
Rotación Nominal del Motor	2200 rpm
Dirección	Hidrostática mínimo
Tracción	Tracción doble, 4 x 4 minimo
Embrague	Doble, con discos de fibra orgánica para servicio pesado.
Posición de la Palanca	Central
Transmisión	8 velocidades de avance y 2 de retroceso
Frenos	A discos en baño de aceite, accionamiento mecánico. Freno de estacionamiento tipo traba manual de los pedales.
Sistema hidráulico	Brazo de levante del 3° punto con Bomba a pistones 17 lts/min; Capacidad de levante 2100 a 2500 kgf. Brazo de enganche categoría II.
Control remoto	Válvula doble; caudal hidráulico de 42 lts./min
Barra de tiro oscilante. Toma de fuerza dependiente 540 rpm., y bulbo de seguridad para el arranque accidental.	
Neumáticos	Traseros: 18.4 x 34” mínimo
Delanteros: 14.9 x 24” mínimo	

PALA FRONTAL	CAPACIDAD DE CARGA: 1200KG. PESO ESTRUCTURA: 599 KG. ALTURA DE ELEVACION: 3,5 A 3.6 M ESPECIFICACIONES TRACTORES: 60 A 100 cv CUCHARA: ANCHO = 2,22 m Vol.: 0,6m cubico

SI PODRÍA DECIR;

Lote N° 2

Cilindrada	4.200 a 4.500cc
Potencia	96 a 99 HP (SAE J1995)
Torque Máximo en el Motor	384 Nm @ 1.400 rpm… como mínimo
Rotación Nominal del Motor	2100 rpm … como mínimo
Dirección	Hidrostática mínimo
Tracción	Tracción doble, 4 x 4 minimo
Embrague	Doble, con discos de fibra orgánica para servicio pesado. O Embrague Seco
Posición de la Palanca	Central o de Costado
Transmisión	8 velocidades de avance y 2 de retroceso … como mínimo
Frenos	A discos en baño de aceite, accionamiento mecánico. Freno de estacionamiento tipo traba manual de los pedales.
Sistema hidráulico	Brazo de levante del 3° punto con Bomba a pistones 17 lts/min… como mínimo; Capacidad de levante 2100 kgf.… como mínimo Brazo de enganche categoría II.
Control remoto	Válvula doble; caudal hidráulico de 42 lts./min … como mínimo
Barra de tiro oscilante. Toma de fuerza dependiente 540 rpm., y bulbo de seguridad para el arranque accidental.	
Neumáticos	Traseros: 18.4 x 34” mínimo
Delanteros: 13.6 x 24” mínimo	

PALA FRONTAL	CAPACIDAD DE CARGA: 1200KG… Como mínimo PESO ESTRUCTURA: 599 KG. … Como mínimo ALTURA DE ELEVACION: 3,4 A 3.6 M ESPECIFICACIO NES TRACTORES: 60 A 100 cv CUCHARA: ANCHO = 2,15 m Vol.: 0,6m cubico… Como mínimo

Favor tener en cuenta nuestra solicitud, en tal caso podríamos participar en la licitación cotizando nuestro equipo el cual es de excelente calidad y aseguramos el servicio técnico, garantía de fábrica y repuestos por un periodo que excedería la vida útil de las maquinas, gracias a la trayectoria en el tiempo de nuestra empresa, la cual está en constante crecimiento y demuestra el trabajo a futuro de la misma.

Aguardando respuesta favorable a nuestra solicitud, nos despedimos expresándole nuestro más cordial saludo.

Atentamente

Aclaración: REMITASE A LO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.-

Sin otro particular atentamente.-

Lic. Diana Granjo
Director de la UOC