SECRETARÍA DE
DESARROLLO PARA
REPATRIADOS Y REFUGIADOS
CONNACIONALES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ADDENDA Nº 4

Asunción, 18 de agosto de 2014.

Señor
OFERENTES
Presente:

La que suscribe, responsable de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), de la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales, se dirige a Usted en el Marco de la ***"Adquisición de Equipos Informáticos" ID Nº 280.009***, a fin de poner a vuestro conocimiento la siguiente información.

PUNTO 1
SECCION III
REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

Donde dice:

LOTE I - Computadora personal		
Objeto: El objeto de esta EE.TT. es establecer condiciones mínimas que deben cumplir los equipos. Equipos Informáticos para trabajo en red, que serán adquiridas, con los servicios de instalación y garantía de acuerdo a las especificaciones técnicas.		
De las especificaciones técnicas obligatorias: El proveedor deberá especificar concretamente en su propuesta para el objeto, equipos que atiendan obligatoriamente, las siguientes especificaciones técnicas. Además de **completar obligatoriamente** la planilla de Datos Garantizados que se provee.		
N°	**Especificaciones Técnicas**	**Descripción**
1	**Cantidad**	18
2	**Descripción**	Computadora personal
3	**Placa Madre**	Con V/S/R integrado
4	**Procesador**	De cuatro núcleos 3.6 Ghz o superior, de 64 bits
5	**Memoria**	6 GB de SDRAM DDR3-1600
6	**Disco Duro**	Sata II de 500 GB y 7200 RPM como mínimo
7	**Unidad de Grabación de DVD**	interno, Sata II
8	**Monitor**	LED de 19", misma marca del CPU
9	**Teclado**	En español con conexión USB
10	**Mouse**	Óptico con scroll, conexión PS/2 o USB con Mousepad
11	**Ranuras de Expansión**	3PCI express, de las cuales 1 Ranura PCI express debe ser x16 3.0
12	**Interfaz de red Ethernet**	1 Ethernet Base T Full Duplex 10/100/1000 incorporado a la placa madre
13	**Interfaz de red Inalámbrica**	Tarjeta de red inalámbrica PCI o PCI express 802,11 B/G/N con dos o más antenas, instalada por la placa madre
14	**Sistema de Sonido**	Incorporado con entrada para Micrófono, salida para auriculares
15	**Fuente de alimentación**	De 300W (Real) como mínimo
16	**Protección**	Zapatillas supresor de picos
17	**Chasis**	Mini Torre
18	**Sistema Operativo y Utilitario de Escritorio**	Windows® 7 Professional, 64-bit – español - Licencia OLP Gobierno. Microsoft Office 2013 Standart en español
19	**Garantía**	2 Años con carta de fabricante, mencionando en la carta al CAS autorizado en el Paraguay
20	**Certificación**	ISO 9001 y/o 9000 o similares del equipo completo, Certificación CE, UL, ENERGY STAR
21	**Fabricación**	Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente, encontrarse en comercialización activa en el mercado para el que fueron diseñados.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS
Y REFUGIADOS CONNACIONALES
LEY Nº 227/93

LOTE III Servidor para Aplicaciones		
Objeto: El objeto de esta EE.TT. es establecer condiciones mínimas que deben cumplir los equipos. Servidor para las aplicaciones a ser implementadas, que serán adquiridas, con los servicios de instalación y garantía de acuerdo a las especificaciones técnicas.		
De las especificaciones técnicas obligatorias: El proveedor deberá especificar concretamente en su propuesta para el objeto, equipos que atiendan obligatoriamente, las siguientes especificaciones técnicas. Además de **completar obligatoriamente** la planilla de Datos Garantizados que se provee.		
N°	**Especificaciones Técnicas**	**Descripción**
1	**Marca y Modelo**	Indicar
2	**Procedencia**	Indicar
3	**Cantidad**	1
4	**Descripción**	Servidor de Aplicaciones
5	**Procesador:**	2.4Ghz, 12M Cache, Turbo máximo 2.66 GHz, HT, 1066MHz, velocidad 5.86 GT / s, Conjunto de instrucciones 64-bit; Litografia 32 nm. Max tdp 80W, Rango de Voltaje 0.750V-1.350V
6	**Memoria:**	Hasta 192 GB (12 ranuras DIMM): 2 GB/4 GB/8 GB/16 GB DDR3 hasta 1600 MHz **Caché:** 2,5 MB por núcleo
7	**Disco duro**:	5 discos 300GB 15K RPM SAS 6Gbps 3.5" De conexión en caliente
8	**Sistema de Gestión Integrado**:	Administrador remoto con Tarjeta SD de 1GB
9	**Compartimientos de unidades**	Hasta ocho SAS, SATA o SSD de conexión en marcha de 3,5"
10	**Configuración RAID**	RAID 6 (4-32 HDDs)
11	**Controlador RAID**	Controlador RAID Integrado, 512MB Cache
12	**Unidad de fuente de alimentación:**	Fuentes de alimentación redundantes de 495 o 750 vatios, de conexión en marcha y eficiencia Platinum. De 550 vatios con cable y efectividad Silver. 1100 W de CC con eficiencia del 91%, de rango automático.
13	**Dispositivo Óptico interno**	DVD ROM, SATA
14	**Chasis**	Rackeable de hasta 2U
15	**Observación:**	Cualquier mención u orientación a marcas, serán tomadas a modo de referencia y que el hecho de no traer dichas marcas no será motivo de descalificación.
16	**Fabricación**	Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente, encontrarse en comercialización activa en el mercado para el que fueron diseñados.
17	**Respaldo**	Documento escrito de respaldo del fabricante o representante regional o representante local autorizando a la empresa a prestar el servicio técnico y el cambio de partes por garantía, el cual deberá contar con stock de repuestos.
18	**Certificación**	ISO 14.000, 9001 y/o 9000 o similares del equipo completo, Certificación CE, UL, ENERGY STAR
19	**Garantía**	Escrita de 3 años • Tipo de Garantía: Provisión de repuestos, partes, mano de obra y traslado incluidos, por el periodo y cobertura de la garantía para software y hardware. • Tipo de Servicio: Reposición o reparación del equipo en sitio de la SAS en un tiempo no mayor a 48 horas de respuesta. En caso que el equipo no pueda ser reparado en el lugar, deberá ser retirado para reparación con el plazo máximo para la reposición en funcionamiento del mismo de 15 días calendario. Durante este periodo el oferente deberá proveer un equipo en reemplazo, que será devuelto contra entrega del equipo perteneciente a la SEDERREC. La carta de garantía deberá estar dirigida a la convocante y legalizado.
20	**Condición Técnica:**	La empresa oferente deberá contar como mínimo con 2 (dos) técnicos Certificado por el fabricante de la marca ofertada y esto deberá ser comprobado por la misma con certificados de capacitación, Curriculum.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS
Y REFUGIADOS CONNACIONALES
LEY Nº 227/93

LOTE V -UPS 6KVA		
Nro.	**Especificaciones Técnicas**	**Descripción**
1	**Cantidad**	1
2	**Generalidades**	Autodiagnóstico de forma automática, Apagado automático, Regulación automática de tensión, Desvío automático incorporado, Puesta en marcha en frío, Notificación de alerta avanzada de problemas, Indicador LED de destellos, Compatible con generador, Baterías intercambiables en funcionamiento, Corrección del factor de alimentación de entrada, Manejo inteligente de la batería, Protección contra relámpagos y sobrecargas, Medidor de carga, Tensiones de salida múltiples, Acondicionamiento de línea clasificado para redes, Capacidad de manejo de sobrecarga, Frecuencia programable, Rack Mount – (kit de montaje se adquiere por separado), Autonomía escalable, Salida de onda sinusoidal, Software, Carga de batería con compensación de temperatura, Cierre automático seguro y sin inconvenientes, Tiempo de transferencia cero
Salida		
3	Capacidad de Potencia de Salida	4200 Vatios / 6000 VA
4	Tensión de salida nominal	230V
5	Nota de tensión de salida	Configurable para tensión de salida nominal para 220; 230 o 240
6	Eficiencia con carga completa	92%
7	Distorsión de tensión de salida	menor a 3%
8	Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0,1
9	Factor de cresta	3 : 1
10	Tipo de forma de onda	Onda senoidal
11	Conexiones de salida	(8) IEC 320 C13 y (2) IEC 320 C19
12	Desviación	Desviación incorporada
Entrada		
13	Entrada de voltaje	230V
14	Frecuencia de Entrada	50/60 Hz +/- 5 Hz (autosensible)
15	Tipo de enchufe	IEC-320 C14
16	Variación de tensión de entrada para operaciones principales	160 - 280V
17	Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales	100 - 280V
18	Otras tensiones de entrada	220, 240VAC
Baterías y Autonomía		
19	Tipo de Baterías	VLRA - Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
20	Tiempo típico de recarga	3 horas
21	Autonomía a media carga	15.8 minutos (2100 Vatios)
22	Autonomía con carga completa	5.3 minutos (4200 Vatios)
23	Panel de control	Visualizador de estatus LED con barras gráficas de carga y batería e indicadores de red: Batería activada: Cambiar Batería: Sobrecarga y derivación
24	Alarma audible	Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo
25	Interruptor de emergencia (EPO)	Si
26	Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	480 Joules
27	Filtrado	Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% IEEE: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con UL 1449
28	Ambiente operativo	0 - 40 °C
29	Humedad relativa de operación	De 0 a 95% de humedad relativa, sin condensación
30	Elevación de operación	0 - 3000 metros
31	Ruido audible a 1 metro de la unidad	55.00 dBA
32	Disipación térmica en línea	1221.00 BTU/hora
33	Certificaciones	ISO9001:2008 e ISO14001:2004
34	Aprobaciones	C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Clase A, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, VDE
35	Cumplimiento de normas ambientales	RoHS
36	Topología	Doble Conversión ON LINE
37	Garantía:	• Reparación o reemplazo por 2 años. • De las Baterías: De (24) veinte y cuatro meses. • Cambio de componentes que presenten desperfectos que pudieren sobrevenir por defectos de fabricación.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS
Y REFUGIADOS CONNACIONALES
LEY Nº 227/93

UPS 650 VA		
Nro.	**Especificaciones Técnicas**	**Descripción**
1	**Cantidad**	55
2	**Tipo de UPS**	650 VA
3	**Frecuencia**	45-65 Hz (detección automática)
4	**Capacidad de Potencia de Salida**	390 Voltios / 650 VA
5	**Tensión de salida nominal**	230 V
6	**Frecuencia de salida**	(sincronizada a red eléctrica principal) 50 Hz. 60 Hz.
7	**Entrada de Voltaje**	230 V
8	**Frecuencia de entrada**	45-65 Hz
9	**Longitud del cable**	1.00 metros o más
10	**Variación de tensión de entrada para operaciones principales**	140-300 V
11	**Corriente máxima de entrada**	7 A
12	**Capacidad del disyuntor de entrada**	7.0 A
13	**Interface**	Port USB
14	**Certificación**	ISO 9001:2008
15	**Garantía**	Contra defectos en materiales y mano de obra por dos 2 años. La garantía de reposición sin problemas deberá incluir los costos para el sitio del cliente de envío de la nueva unidad de reemplazo y los gastos de envío desde el sitio del cliente para la devolución de la unidad fallida. Las garantías del fabricante deberán cubrir todas las partes, incluyendo la batería.

Debe decir:

LOTE I - Computadora personal		
Objeto: El objeto de esta EE.TT. es establecer condiciones mínimas que deben cumplir los equipos. Equipos Informáticos para trabajo en red, que serán adquiridas, con los servicios de instalación y garantía de acuerdo a las especificaciones técnicas.		
De las especificaciones técnicas obligatorias: El proveedor deberá especificar concretamente en su propuesta para el objeto, equipos que atiendan obligatoriamente, las siguientes especificaciones técnicas. Además de **completar obligatoriamente** la planilla de Datos Garantizados que se provee.		
N°	**Especificaciones Técnicas**	**Descripción**
1	**Cantidad**	18
2	**Descripción**	Computadora personal
3	**Placa Madre**	Con V/S/R integrado (VGA/SONIDO/RED)
4	**Procesador**	De cuatro núcleos 3.6 Ghz o superior, de 64 bits, L3
5	**Memoria**	6 GB de SDRAM DDR3-1600
6	**Disco Duro**	Sata II de 500 GB y 7200 RPM como mínimo
7	**Unidad de Grabación de DVD**	interno, Sata II
8	**Monitor**	LED de 19", misma marca del CPU
9	**Teclado**	En español con conexión USB
10	**Mouse**	Óptico con scroll, conexión PS/2 o USB con Mousepad
11	**Ranuras de Expansión**	3PCI express, de las cuales 1 Ranura PCI express debe ser x16 2.0 o 16 3.0
12	**Interfaz de red Ethernet**	1 Ethernet Base T Full Duplex 10/100/1000 incorporado a la placa madre
13	**Interfaz de red Inalámbrica**	Tarjeta de red inalámbrica PCI o PCI express 802,11 B/G/N con dos o más antenas, instalada por la placa madre
14	**Sistema de Sonido**	Incorporado con entrada para Micrófono, salida para auriculares
15	**Fuente de alimentación**	De 300W (Real) como mínimo
16	**Protección**	Zapatillas supresor de picos
17	**Chasis**	Mini Torre
18	**Sistema Operativo y Utilitario de Escritorio**	Windows® 7 Professional, 64-bit – español - Licencia OLP Gobierno. Microsoft Office 2013 Standart en español
19	**Garantía**	2 Años con carta de fabricante, mencionando en la carta al CAS autorizado en el Paraguay
20	**Certificación**	ISO 9001 y/o 9000 o similares del equipo completo, Certificación CE, UL, ENERGY STAR
21	**Fabricación**	Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente, encontrarse en comercialización activa en el mercado para el que fueron diseñados.

LOTE III Servidor para Aplicaciones		
Objeto: El objeto de esta EE.TT. es establecer condiciones mínimas que deben cumplir los equipos. Servidor para las aplicaciones a ser implementadas, que serán adquiridas, con los servicios de instalación y garantía de acuerdo a las especificaciones técnicas.		
De las especificaciones técnicas obligatorias: El proveedor deberá especificar concretamente en su propuesta para el objeto, equipos que atiendan obligatoriamente, las siguientes especificaciones técnicas. Además de **completar obligatoriamente** la planilla de Datos Garantizados que se provee.		
N°	**Especificaciones Técnicas**	**Descripción**
1	**Marca y Modelo**	Indicar
2	**Procedencia**	Indicar
3	**Cantidad**	1
4	**Descripción**	Servidor de Aplicaciones
5	**Procesador:**	2.4Ghz, 12M Cache, Turbo máximo 2.66 GHz, HT, 1066MHz, velocidad 5.86 GT / s, Conjunto de instrucciones 64-bit; Litografia 22 nm. Max tdp 60W, Rango de Voltaje 0.650V-1.300V
6	**Memoria:**	Hasta 384 GB (12 ranuras DIMM): 2 GB/4 GB/8 GB/16 GB/32GB DDR3 hasta 1600 MHz **Caché:** 2,5 MB por núcleo
7	**Disco duro**:	5 discos 300GB 15K RPM SAS 6Gbps 3.5" De conexión en caliente
8	**Sistema de Gestión Integrado**:	Administrador remoto con Tarjeta SD de 1GB
9	**Compartimientos de unidades**	Hasta ocho SAS, SATA o SSD de conexión en marcha de 3,5"
10	**Configuración RAID**	RAID 6 (4-32 HDDs)
11	**Controlador RAID**	Controlador RAID Integrado, 512MB Cache
12	**Unidad de fuente de alimentación:**	Fuentes de alimentación redundantes de 495 o 750 vatios, de conexión en marcha y eficiencia Platinum. De 550 vatios con cable y efectividad Silver. 1100 W de CC con eficiencia del 91%, de rango automático.
13	**Dispositivo Óptico interno**	DVD ROM, SATA
14	**Chasis**	Rackeable de hasta 2U
15	**Observación:**	Cualquier mención u orientación a marcas, serán tomadas a modo de referencia y que el hecho de no traer dichas marcas no será motivo de descalificación.
16	**Fabricación**	Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente, encontrarse en comercialización activa en el mercado para el que fueron diseñados.
17	**Respaldo**	Documento escrito de respaldo del fabricante o representante regional o representante local autorizando a la empresa a prestar el servicio técnico y el cambio de partes por garantía, el cual deberá contar con stock de repuestos.
18	**Certificación**	ISO 14.000, 9001 y/o 9000 o similares del equipo completo, Certificación CE, UL, ENERGY STAR
19	**Garantía**	Escrita de 3 años • Tipo de Garantía: Provisión de repuestos, partes, mano de obra y traslado incluidos, por el periodo y cobertura de la garantía para software y hardware. • Tipo de Servicio: Reposición o reparación del equipo en sitio de la SAS en un tiempo no mayor a 48 horas de respuesta. En caso que el equipo no pueda ser reparado en el lugar, deberá ser retirado para reparación con el plazo máximo para la reposición en funcionamiento del mismo de 15 días calendario. Durante este periodo el oferente deberá proveer un equipo en reemplazo, que será devuelto contra entrega del equipo perteneciente a la SEDERREC. La carta de garantía deberá estar dirigida a la convocante y legalizado.
20	**Condición Técnica:**	La empresa oferente deberá contar como mínimo con 2 (dos) técnicos Certificado por el fabricante de la marca ofertada y esto deberá ser comprobado por la misma con certificados de capacitación, Curriculum.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS
Y REFUGIADOS CONNACIONALES
LEY N° 227/93

LOTE V -UPS 6KVA		
Nro.	**Especificaciones Técnicas**	**Descripción**
1	**Cantidad**	1
2	**Generalidades**	Autodiagnóstico de forma automática, Apagado automático, Regulación automática de tensión, Desvío automático incorporado, Puesta en marcha en frío, Notificación de alerta avanzada de problemas, Indicador LED de destellos, Compatible con generador, Baterías intercambiables en funcionamiento(opcional), Corrección del factor de alimentación de entrada, Manejo inteligente de la batería, Protección contra relámpagos y sobrecargas, Medidor de carga, Tensiones de salida múltiples, Acondicionamiento de línea clasificado para redes, Capacidad de manejo de sobrecarga, Frecuencia programable, Rack Mount – (kit de montaje se adquiere por separado), Autonomía escalable, Salida de onda sinusoidal, Software, Carga de batería con compensación de temperatura, Cierre automático seguro y sin inconvenientes, Tiempo de transferencia cero
Salida		
3	Capacidad de Potencia de Salida	4200 Vatios / 6000 VA
4	Tensión de salida nominal	230V
5	Nota de tensión de salida	Configurable para tensión de salida nominal para 220; 230 o 240
6	Eficiencia con carga completa	92%
7	Distorsión de tensión de salida	menor a 3%
8	Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0,1
9	Factor de cresta	3 : 1
10	Tipo de forma de onda	Onda senoidal
11	Conexiones de salida	(8) IEC 320 C13 y (2) IEC 320 C19
12	Desviación	Desviación incorporada
Entrada		
13	Entrada de voltaje	230V
14	Frecuencia de Entrada	50/60 Hz +/- 5 Hz (autosensible)
15	Tipo de enchufe	IEC-320 C14
16	Variación de tensión de entrada para operaciones principales	160 - 280V
17	Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales	100 - 280V
18	Otras tensiones de entrada	220, 240VAC
Baterías y Autonomía		
19	Tipo de Baterías	VLRA - Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
20	Tiempo típico de recarga	3 horas
21	Autonomía a media carga	15.8 minutos (2100 Vatios)
22	Autonomía con carga completa	5.3 minutos (4200 Vatios)
23	Panel de control	Visualizador de estatus LED con barras gráficas de carga y batería e indicadores de red: Batería activada: Cambiar Batería: Sobrecarga y derivación
24	Alarma audible	Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo
25	Interruptor de emergencia (EPO)	Si
26	Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	480 Joules
27	Filtrado	Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% IEEE: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con UL 1449
28	Ambiente operativo	0 - 40 °C
29	Humedad relativa de operación	De 0 a 95% de humedad relativa, sin condensación
30	Elevación de operación	0 - 3000 metros
31	Ruido audible a 1 metro de la unidad	55.00 dBA
32	Disipación térmica en línea	1221.00 BTU/hora
33	Certificaciones	ISO9001:2008 e ISO14001:2004
34	Aprobaciones	C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Clase A, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, VDE, o certificaciones similares
35	Cumplimiento de normas ambientales	RoHS
36	Topología	Doble Conversión ON LINE
37	Garantía:	• Reparación o reemplazo por 2 años. • De las Baterías: De (24) veinte y cuatro meses. • Cambio de componentes que presenten desperfectos que pudieren sobrevenir por defectos de fabricación.
38	Instalación	• Deberá incluir la instalación (y materiales para su puesta a punto) • La visita técnica será el día posterior a la entrega del producto

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS
Y REFUGIADOS CONNACIONALES
LEY Nº 227/93

UPS 650 VA		
Nro.	**Especificaciones Técnicas**	**Descripción**
1	**Cantidad**	1
2	**Tipo de UPS**	650 VA
3	**Frecuencia**	45-65 Hz (detección automática)
4	**Capacidad de Potencia de Salida**	390 Voltios / 650 VA
5	**Tensión de salida nominal**	230 V
6	**Frecuencia de salida**	(sincronizada a red eléctrica principal) 50 Hz. 60 Hz.
7	**Entrada de Voltaje**	230 V
8	**Frecuencia de entrada**	45-65 Hz
9	**Longitud del cable**	1.00 metros o más
10	**Variación de tensión de entrada para operaciones principales**	140-280V o 140-300 V
11	**Corriente máxima de entrada**	7 A
12	**Capacidad del disyuntor de entrada**	7.0 A
13	**Interface**	Port USB
14	**Certificación**	ISO 9001:2008
15	**Garantía**	Contra defectos en materiales y mano de obra por dos 2 años. La garantía de reposición sin problemas deberá incluir los costos para el sitio del cliente de envío de la nueva unidad de reemplazo y los gastos de envío desde el sitio del cliente para la devolución de la unidad fallida. Las garantías del fabricante deberán cubrir todas las partes, incluyendo la batería.

2. Plan de Entregas

Donde dice:

- Una vez firmado el Contrato respectivo, la Secretaria de Repatriados Se procederá a la emisión de las órdenes de Compras, las que autorizarán a la firma adjudicada a la entrega de los productos.
- La empresa contará con un máximo de 1O (DIEZ) Días HABILES para la entrega de los productos detallados en la orden de Compra debidamente recibida.
- La duración del contrato será a partir de la fecha de la suscripción del mismo, hasta el 31 de diciembre de 2014, de producirse la entrega total de los bienes adjudicados el contrato se dará por concluido.
- Las entregas se realizaran en las oficinas de la SECRETARIA DE REPATRIADOS

2. Plan de Entregas

Debe decir:

- Una vez firmado el Contrato respectivo, la Secretaria de Repatriados Se procederá a la emisión de las órdenes de Compras, las que autorizarán a la firma adjudicada a la entrega de los productos.
- La empresa contará con un máximo de 20 (VEINTE) Días HABILES para la entrega de los productos detallados en la orden de Compra debidamente recibida.
- La duración del contrato será a partir de la fecha de la suscripción del mismo, hasta el 31 de diciembre de 2014, de producirse la entrega total de los bienes adjudicados el contrato se dará por concluido.
- Las entregas se realizaran en las oficinas de la SECRETARIA DE REPATRIADOS

Sin otro particular, saludamos muy atentamente.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS
Y REFUGIADOS CONNACIONALES
LEY Nº 227/93

Lic. Noelia Rotela de Campuzano
Encargada de UOC