CD N°13/2015
"ADQUISICIÓN DE SWCHITDE FIBRA"
PAC ID N° 297645
Aclaración N°1

Asunción, 31 de agosto de 2015

DINAPI comunica a las empresas interesadas en participar de la CD° 13/2015 para la Adquisición de SWCHIT DE FIBRA".- a fin de dar cumplimiento al Artículo 4° de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas las siguiente modificación:

Consulta1

Puerto

Me dirijo a usted, y por su digno intermedio a quien corresponda, con relación al llamado a Contratación Directa: Adquisición de SWICHT DE FIBRA, a efectos de solicitar la aclaración del Anexo C Especificaciones técnicas de los bienes a ser adquiridos 1.Especificaciones Técnicas en los siguientes puntos:

- Tipor de puertos FC: E_Port , F_Port, FL_Port, M_Port.
Que serían los puertos FC: E_Port , F_Port, FL_Port, M_Port?

Respuesta N° 1:

Los puertos E_Port , F_Port, FL_Port, M_Port son los modos en que pueden establecerse los puertos FC de acuerdo a la topología de la red.
F_Port: Conexión punto a punto
E_Port: Conexion entre switches
FL_Port: Lazos
M_Port: (Espejo)

Consulta N° 2

- Cuantas SFP y de que velocidad van a necesitar en esta primera fase?

Respuesta N° 2:

Como dice el PBC, se requiere que el switch tenga activo al menos 8 puertos con sus respectivos SFP FC de 8 Gbps.

Consulta N° 3

Seguridad

En cuanto al requerimiento de Seguridad se solicitan características como RADIUS, TACACS+, "Switch Binding" que son características más comunes en switches Ethernet.

Consulta: Solicitamos que estos requerimientos sean opcionales debido a que la administración de los switches se hace en una RED de "Administración" diferente a la Red de Datos.

Respuesta N° 3:

La característica de soporte de TACACS+ y "Switch Binding" serán consideradas como opcionales. Se mantiene el requerimiento de soportar autenticación mediante RADIUS.

Consulta N° 4

Se solicita a la convocante aclarar este punto, ya que se está considerando que el equipo SWITCH solicitado será interconectado con un storage y un servidor que la Entidad ya posee, informamos que debe ser previsto los HBA en los servidores de la Entidad y los puertos necesarios en el storage a fin de poder hacer la interconexión con el switch

Respuesta N° 4:

El servidor a conectarse presenta una HBA de 2 (dos) puertos Fibre Channel 8 Gbps. El "storage" a conectarse presenta 4 puertos FC de 8 Gbps por cada controladora. Necesidad inicial de 8 puertos activos en el switch con sus respectivos transceiver FC.

Mesmina Jiménez
UOC