MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solis e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

UNA CIUDAD PARA LA GENTE
CAACUPÉ
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DIEGO RIVEROS
2015-2020

Caacupé, 01 de Julio de 2019

ADENDA N° 01/2019

REF.: Licitación por Contratación Directa para el "ILUMINACION DE CANCHA, PROVISIÓN Y MONTAJE DE PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO SAN FRANCISCO" ID: 366875.

1- ***DATOS DE LA CONTRATACION PUNTO 4) – La Garantía de Mantenimiento de Oferta***
DONDE DICE:

La Garantía de Mantenimiento de Oferta podrá ser presentada por Garantía Bancaria o Póliza de Seguros.
La garantía de mantenimiento de oferta será en forma de Declaración Jurada con un 5% del monto total de la oferta presentada, no así la garantía de contrato.

DEBE DECIR:
La Garantía de Mantenimiento de Oferta podrá ser presentada por: *La garantía de mantenimiento de oferta será en forma de Declaración Jurada con un 5% del monto total de la oferta presentada, no así la garantía de contrato.*

2- ***Pliego Pag. 24 V.***
DONDE DICE:

V- Otros documentos

DEBE DECIR:

V- Otros documentos
Balances de los años 2015,2016,2017 *Patente Municipal* *Ultimo pago de IVA* *Cumplimiento Tributario* *3 contrato, durante los últimos 3 años, similares a las obras propuestas.* *(Iluminación parte eléctrica, Provisión y colocación de parque infantil)*

3- ***Especificaciones Técnicas.***
DONDE DICE:

SERVICIO DE PROVISION Y MONTAJE DE PARQUE
Parque infantil colorido con estructura principal (columnas) de Madera Plástica midiendo mínimo 110mmx110mm y paredes mínimas de 20mm Revestida con acabado de Polipropileno y Polietileno pigmentado color madera conteniendo:

Parque infantil colorido con estructura principal (columnas) de Madera Plástica midiendo minimo 110mmx110mm y paredes minimas de 20mm Revestida con acabado de Polipropileno y Polietileno pigmentado color madera conteniendo:	
1	Plataforma, tipo MP, con 4 columnas en plástico reciclado mediendo minimo 110 mm x 110 mm; 1 plataforma confeccionado com estructura en hierro galvanizado y piso en plástico reciclado, mediendo minimo 1050 mm x 1050 mm; altura de plataforma con distancia del suelo 1400mm. 4 Techo(Cobertura formato de cono) diametro de 1570mm x 896mm en polietileno rotomoldeado paredes dobles coloridas
1	Plataforma, tipo MP, con 4 columnas en polímero reciclado mediendo 110 mm x 110 mm x 2500 mm; 01 Techo (Cobertura formato de cono) diámetro minimo de 1570mm x 896mm en polietileno rotomoldeado paredes dobles colorido; Altura en relacion al suelo 400mm
1	Plataforma, tipo MP, con 3 columnas en polímero reciclado mediendo minimo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 columna en polímero reciclado mediendo minimo 110 mm x 110 mm x 3000 mm + 1 plataforma confeccionado con estructura en hierro galvanizado y piso en polímero reciclado, mediendo 1050 mm x 1050 mm; altura de plataforma en relacion al nivel del suelo 1200 mm; sin cobertura .
1	Plataforma auxiliar, tipo MP, con 2 columnas en polímero reciclado mediendo 110 mm x 110 mm x 2500 mm; 1 plataforma confeccionado con estructura en hierro galvanizado y piso en polímero reciclado, mediendo minimo 1050 mm x 1050 mm; altura de plataforma en relacion al suelo 400 mm

1	Rampa de cuerdas (agarraderas de) con direccion minimo 1570mm x 800mm estructura en hierro tubular galvanizado, con diâmetro minimo de 42,40mm y paredes de 2,00mm de espesor, angulo de inclinacion 40º con pintura eletrostática, colorido sin angulos recto. Cuerda de PET de diametro 16,00mm con fijador en polietileno inyectado.
1	Rampa de escalada medidas minimas 1600mm x 690mm con 6 escalones polietileno rotomoldeado con paredes dobles colorido; Portal de seguridad en polietileno rotomoldeado colorido.
1	Tobogan de 2 Curvas con angulo de 90º diametro 750mm de polietileno rotomoldeado colorido; 1 union o (Panel) medida externa minima 940 x 1020mm con agujero central de 750mm en polietileno rotomoldeado colorido; 1 Seccion de salida (puntera) con diametro interno de 750mm paredes dobles de polietileno rotomoldeado colorido.
1	Tobogan en espiral (Caracol) con seccion de deslizamento de 3700mm de largo y ancho de 540mm, vista superior con diâmetro externo de 1600mm x 1900mm altura en polietileno rotomoldeado con paredes dobles colorido. Tubo de sustentacion en hierro galvanizado con diametro de 4 pulgadas paredes minimas de 2mm largo de 1900mm. 01 Plataforma (deck auxiliar) en madera de plástica con medidas minimas de 861mmx710mm color madera; 2 Guarda cuerrpo con dimension minima 800mmx900mm en polietileno rotomoldeado con paredes dobles colorido, Barra de acesso tubo metálico galvanizado con diametro de 1.1/4 pulgada x 1.5mm de paredesx 765 de ancho
1	Tobogan recto con dimencion minima de 2700mm x 500mm de ancho, seccion de deslizamento con ancho de 390mm con paredes dobles en polietileno rotomoldeado, colorido. Portal de seguridad en polietileno rotomoldado colorido
1	Escalada, tipo vertical, Caño de Bombero; Confeccionado en hierro tubular diametro minimo 1.1/4", la columna principal y 1" en los 4 pares de escalones. Para plataforma con altura de 1400 mm agarraderas confeccionadas en hierro tubular diametro de 1", galvanizado. colorido.
1	Tubo recto 1600mm con diametro interno de 750mm en polietileno rotomoldeado colorido; 2 uniones (Panel) medida externa 940mm x 1020mm con agujero central de 750mm en polietileno rotomoldeado colorido;
1	Tubo curvo 90º con diametro interno de 750mm en polietileno rotomoldado colorido; 2 union (Panel) medida externa 940 x 1020mm con agujero central de 750mm en polietileno rotomoldeado colorido
1	Rampa de tacos (con agarraderas), 7 tacos, dimencion 1750mm de largo X 790mm de ancho , piso en madera plástica color madera ; Estructura de metal galvanizado perfil tubular cuadrado minimo 30mmx30mm y 2mm de espesor.
1	Pasarela curvada (concava) con dimencion minima 1950mm x 820mm de ancho con piso de madera plástica color ; Guarda cuerpos (agarraderas convexa) estructura tubular de hierro galvanizado, con tubos horizontales diametro de 1 pulgada y paredes minimas de 1,95mm, barras verticales de diametro 3/8 pulgada pintura eletrostática colorido
1	Pasarela de cuerdas con dimencion de 2000mm de largo x ancho de 800mm, con estructura de sustentacion horizontal con 2 tubos metal galvanizado diametro de 1.1/4 de pulgada 2mm de espesor con pintura eletrostática colorido; Cuerda de PET de diametro 16,00mm con fijadores en polietileno inyectado.
	Escalera de 5 escalones , dimencion minimas de 1650 mm de largo x 600mm de ancho en polietileno rotomoldeado paredes doble colorido; pasamanos (Guarda cuerpo) en hierro tubular galvanizado y con pintura eletrostática con diametro de 25,40mm y espesor de 1,95mm;
1	Escalera curvada ; Confeccionada en hierro tubular galvanizado con diâmetro de 1.1/4", y dimencion minima 2400 mm de largo y ancho de 560 mm; conteniendo 7 escalones een formato semicircular concavo y convexo pintura eletroestática colorida; + 2 paresagarraderas en tubo
1	Escalera, tipo horizontal, confeccionada en hierro tubular galvanizado con diametro 1.1/4", medidas minimas de 2000mm de largo x ancho de 550mm con 10 escalones, galvanizado pintura eletrostática, colorido.
4	Cierres o guarda cuerpos minimo medidas de 870mm x 770mm en polietileno rotomoldado paredes dobles colorido

1	Circuito de discos, con estructura en tubo con diametro de 42,4 mm en metal galvanizado con dimencion 960mm de ancho x 2000 mm de largo, con 4 tubos como Varas verticales, y 4 discos de 35cm de diametro en polietileno rotomoldeado paredes dobles coloridos, en la parte inferior para fijar al suelo con cadenas galvanizadas a fuego; 1 Escaleras tipo marinero, en hierro galvanizado pintura eletrostática con 4 escalones, confeccionado en hierro tubular diametro de 1", espesor de paredes mínimo 1,55 mm , colorido
1	Kit juego de tateti con 9 cilindros en polietileno rotomoldeado coloridos con dibujos externos de X e O con diametro minimo 165mm x 210mm de altura; Varas superior e inferiores en hierro galvanizado pintura eletrostática con dimencion 820mm de largo.
1	Cocotero decorativo con 8(ocho) hojas diametro de 1300mm en polietileno rotomoldeado colorido; 5 Acabados de columnas en polietileno rotomoldeado colorido.

DEBE DECIR:

ESPECIFICACIONES TECNICAS	Piezas / Cantidad
CIERRE ROTOMOLDEADO PL RECTO. Cierres o guarda cuerpos minimo medidas de 870mm x 770mm en polietileno rotomoldado paredes dobles colorido	4
PLATAFORMA MADRE 1,40 M. Plataforma, tipo MP, con 4 columnas en plástico reciclado mediendo minimo 110 mm x 110 mm; 1 plataforma confeccionado com estructura en hierro galvanizado y piso en plástico reciclado, mediendo minimo 1050 mm x 1050 mm; altura de plataforma con distancia del suelo 1400mm.	4
PLATAFORMA MADRE 0,40M. Plataforma, tipo MP, con 4 columnas en polímero reciclado mediendo 110 mm x 110 mm x 2500 mm; Altura en relacion al suelo 400mm	1
PLATAFORMA MADRE 1,20M. Plataforma, tipo MP, con 3 columnas en polímero reciclado mediendo minimo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 columna en polímero reciclado mediendo minimo 110 mm x 110 mm x 3000 mm + 1 plataforma confeccionado con estructura en hierro galvanizado y piso en polímero reciclado, mediendo 1050 mm x 1050 mm; altura de plataforma en relacion al nivel del suelo 1200 mm; sin cobertura	1
PLARAFORMA AUXILIAR 40, Plataforma auxiliar, tipo MP, con 2 columnas en polímero reciclado mediendo 110 mm x 110 mm x 2500 mm; 1 plataforma confeccionado con estructura en hierro galvanizado y piso en polímero reciclado, mediendo minimo 1050 mm x 1050 mm; altura de plataforma en relacion al suelo 400 m	1
TOBOGAN RECTO 2,70M ALT 1,40. Tobogan recto con dimencion minima de 2700mm x 500mm de ancho, seccion de deslizamento con ancho de 390mm con paredes dobles en polietileno rotomoldeado, colorido. Portal de seguridad en polietileno rotomoldado colorido	1
ESCALERA ME CURVA 1,40M. Escalera curvada ; Confeccionada en hierro tubular galvanizado con diâmetro de 1.1/4", y dimencion minima 2400 mm de largo y ancho de 560 mm; conteniendo 7 escalones een formato semicircular concavo y convexo pintura eletroestática colorida; + 2 paresagarraderas en tubo	1

RAMPA PLASTICA DE 6 ESCALONES. Rampa de escalada medidas minimas 1600mm x 690mm con 6 escalones polietileno rotomoldeado con paredes dobles colorido; Portal de seguridad en polietileno rotomoldeado colorido.	1
PASARELA O PUENTE NEGATIVO. Pasarela curvada (concava) con dimencion minima 1950mm x 820mm de ancho con piso de madera plástica color ; Guarda cuerpos (agarraderas convexa) estructura tubular de hierro galvanizado, con tubos horizontales diametro de 1 pulgada y paredes minimas de 1,95mm, barras verticales de diametro 3/8 pulgada pintura eletrostática colorido	1
TOBOGAN TUBO DE 2 CURVAS 90 + SALIDA . Tubo curvo 90º con diametro interno de 750mm en polietileno rotomoldado colorido; 2 union (Panel) medida externa 940 x 1020mm con agujero central de 750mm en polietileno rotomoldeado colorido	1
PASARELA DE CUERDAS. Pasarela de cuerdas con dimencion de 2000mm de largo x ancho de 800mm, con estructura de sustentacion horizontal con 2 tubos metal galvanizado diametro de 1.1/4 de pulgada 2mm de espesor con pintura eletrostática colorido; Cuerda de PET de diametro 16,00mm con fijadores en polietileno inyectado.	1
CAÑO DE ESCALAR + 2 PASAMANOS. De tubo galvanizado, en pintura electroestática.	1
ESCALERA VERTICAL PARA TORRE DE CIRCUITO DISCO. 1 Escaleras tipo marinero, en hierro galvanizado pintura eletrostática con 4 escalones, confeccionado en hierro tubular diametro de 1", espesor de paredes minimo 1,55 mm , colorido	1
CIRCUITO DE DISCO RECTO + KIT PASAMANO. Circuito de discos, con estructura en tubo con diametro de 42,4 mm en metal galvanizado con dimencion 960mm de ancho x 2000 mm de largo, con 4 tubos como Varas verticales, y 4 discos de 35cm de diametro en polietileno rotomoldeado paredes dobles coloridos, en la parte inferior para fijar al suelo con cadenas galvanizadas a fuego; 1 Escaleras tipo marinero, en hierro galvanizado pintura eletrostática con 4 escalones, confeccionado en hierro tubular diametro de 1", espesor de paredes minimo 1,55 mm , colorido	1
ESCALERA INVERTIDA METAL RECTA. Escalera, tipo horizontal, confeccionada en hierro tubular galvanizado con diametro 1.1/4", medidas minimas de 2000mm de largo x ancho de 550mm con 10 escalones, galvanizado pintura eletrostática, colorido.	1
TUBO PLASTICO DE 1,60 PASARELA. Tubo recto 1600mm con diametro interno de 750mm en polietileno rotomoldeado colorido; 2 uniones (Panel) medida externa 940mm x 1020mm con agujero central de 750mm en polietileno rotomoldeado colorido;	1
RAMPA DE CUERDAS METAL 1,40M. Rampa de cuerdas (agarraderas de) con direccion minimo 1570mm x 800mm estructura en hierro tubular galvanizado, con diâmetro minimo de 42,40mm y paredes de 2,00mm de espesor, angulo de inclinacion 40º con pintura eletrostática, colorido sin angulos recto. Cuerda de PET de diametro 16,00mm con fijador en polietileno inyectado.	1

TUBO CURVO DE 90°.Tubo curvo 90º con diametro interno de 750mm en polietileno rotomoldado colorido; 2 union (Panel) medida externa 940 x 1020mm con agujero central de 750mm en polietileno rotomoldeado colorido	1
RAMPA CON TACOS DE MADERAS COLORES. Rampa de tacos (con agarraderas), 7 tacos, dimencion 1750mm de largo X 790mm de ancho , piso en madera plástica color madera ; Estructura de metal galvanizado perfil tubular cuadrado minimo 30mmx30mm y 2mm de espesor.	1
COCOTERO DECORATIVO. Cocotero decorativo con 8(ocho) hojas diametro de 1300mm en polietileno rotomoldeado colorido; 5 Acabados de columnas en polietileno rotomoldeado colorido.	1
TECHO TIPO AULTAN REDONDO ROTOMOLDEADO. 5 Techo(Cobertura formato de cono) diametro de 1570mm x 896mm en polietileno rotomoldeado paredes dobles coloridas	5
ESCALERA 5 ESCALONES RECTO 120. Escalera de 5 escalones , dimencion minimas de 1650 mm de largo x 600mm de ancho en polietileno rotomoldeado paredes doble colorido; pasamanos (Guarda cuerpo) en hierro tubular galvanizado y con pintura eletrostática con diametro de 25,40mm y espesor de 1,95mm;	1
TATETI JUEGO METAL/PLASTICO . Kit juego de tateti con 9 cilindros en polietileno rotomoldeado coloridos con dibujos externos de X e O con diametro minimo 165mm x 210mm de altura; Varas superior e inferiores en hierro galvanizado pintura eletrostática con dimencion 820mm de largo.	1
TOBOGAN EN CARACOL + DESCK +2 CIERRE PL MAE 140. Tobogan en espiral (Caracol) con seccion de deslizamento de 3700mm de largo y ancho de 540mm, vista superior con diâmetro externo de 1600mm x 1900mm altura en polietileno rotomoldeado con paredes dobles colorido. Tubo de sustentacion en hierro galvanizado con diametro de 4 pulgadas paredes minimas de 2mm largo de 1900mm. 01 Plataforma (deck auxiliar) en madera de plástica con medidas minimas de 861mmx710mm color madera; 2 Guarda cuerrpo con dimension minima 800mmx900mm en polietileno rotomoldeado con paredes dobles colorido, Barra de acesso tubo metálico galvanizado con diametro de 1.1/4 pulgada x 1.5mm de paredesx 765 de ancho	1

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ - UNIDAD DE CONTROL - LEY Nº 1535/99

Lic. Karen Escobar
Jefa de la U.O.C.