ADDENDA N° 1

POR LA CUAL SE MODIFICA UNA PARTE DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 06/2013 PARA LA ADQUISICION DE TRACTORES E IMPLEMENTOS CORRESPONDIENTE A LA GOBERNACION DEL NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI.-

Paraguarí, 09 de setiembre de 2013

Se comunica a los oferentes interesados en participar en la presente Contratación, que el Pliego de Bases y Condiciones queda modificado de la siguiente manera:

Se modifican las IAO 23.1 y 26.1 de la sección I Datos de Licitación, quedando de la siguiente forma:

IAO 1.1 d	El Sistema de Adjudicación de la presente contratación es: POR LOTES.
IAO 20.2	El porcentaje de garantía de mantenimiento de oferta deberá ser del 5%, del monto total de la oferta. El monto total de la oferta resulta de las sumatorias totales de cada lote ofertado.

Las demás IAO de la presente sección quedan vigentes y se aplican a la fecha.

Se modifican los puntos 1, 2 y 3 de la Sección III Suministros Requeridos, quedando de la siguiente forma:

1. Lista de Bienes

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
LOTE 1 TRACTORES		
1	Tractor agrícola	4
LOTE 2 IMPLEMENTOS		
1	Rastra aradora	4
2	Rotativa hidráulica	1
3	Acoplado para tractor	1

2. Plan de Entregas

Item	Descripción del Bien	Cant.	Unidad de medida	Lugar de entrega de los Bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes
Lote 1 Tractores					
1	Tractor agrícola	4	Unidad	Fábrica de Tubos de la Convocante	15 días posteriores a la Orden de Compra

Lote 2 Implementos					
2	Rastra aradora	4	Unidad	Fábrica de Tubos de la Convocante	15 días posteriores a la Orden de Compra
3	Rotativa hidráulica	1	Unidad	Fábrica de Tubos de la Convocante	15 días posteriores a la Orden de Compra
4	Acoplado para tractor	1	Unidad	Fábrica de Tubos de la Convocante	15 días posteriores a la Orden de Compra

3. Especificaciones técnicas

Lote 1 – Tractores:

Motor	Diesel, Inyección directa. Turbo alimentado. 4 cilindros, filtro de aire doble tipo seco con indicador de restricción, con pre filtro tipo ciclónico.
Potencia	99 HP – 105 HP. a 4400 cc. Máximo.
Dirección	Hidráulica Hidrostática.
Tracción	doble, 4 x 4, delantera autoblocante, trasera a pedal.
Embrague	Seco. Doble, con discos de fibra orgánica, para servicio pesado.
Transmisión	8 o12 velocidades adelante y 2 o 4 en reversa.
Frenos	A discos y en baño de aceite, accionamiento mecánico. Freno de estacionamiento tipo traba manual de los pedales.
Sistema hidráulico	Brazo de levante del 3° punto con Bomba a pistones.
Control remoto	Caudal hidráulico de 42 lts/min. mínimo. Capacidad de levante en la rótula 2300 a 2500 kgf. Brazo de enganche categoría II. Barra de tiro oscilante. Toma de fuerza 540 rpm.
Neumáticos	Traseros: 18.4 x 34” Delanteros: 14.9 x 24”
Techo	Estructura antivuelco Tipo ROPS, con dos puntos de apoyo, cinturón de seguridad, asiento regulable al peso del operador.
Luces	Para carretera, alta baja. Luz direccional. Luz de freno trasero. Reflectores para trabajo nocturno.
Sistema eléctrico	12 voltios. Alternador de 55 amp.
Instrumentos:	Indicador de presión de aceite, temperatura, cuenta horas y revoluciones del motor, revoluciones de la TDF, indicador del nivel de combustible.
Accesorios:	Sistema de seguridad contra arranques accidentales, en la caja de cambios y/o la toma de fuerza enganchada. Herramientas básicas, llave para las ruedas, manual de operador.

Lote 2 – Implementos:

- Rastra aradora hidráulica con Ruedas 16 x 26”:

CANTIDAD DE DISCOS:	16 discos
DIAMETRO DE LOS DISCOS:	26 pulgadas
ESPESOR:	6 mm.
DIAMETRO DE EJES:	1 5/8 mm. Ejes redondos.
ANCHO DE TRABAJO MINIMO:	1,80 metros.
PESO MINIMO DEL EQUIPO:	1.520 kilos.
POTENCIA MINIMA REQUERIDA:	60/80 hp.
RODADOS:	Dos ruedas con cámaras y cubiertas nuevas sin uso tipo agrícola medida 650x16.

ESPACIAMIENTO ENTRE DISCOS: 225 mm.
PROFUNDIDAD DE CORTE: de 15 a 18 cms.
Mancales a rulemanes lubricados en grasa con sistema de doble reten cada lado. Barra de tiro con sistema de regulación universal de desplazamiento lateral, longitudinal y de altura. Sistema de rodado montado sobre ejes con asentamiento en masas cerradas apoyadas en bujes de bronce lubricadas en grasa.

- Desmalezadora rotativa, 1,75 mts. ancho de corte, para enganche en el tres punto del tractor, Categoría II, Transmisión a cardan a la caja reductora y accionada por correas, 540 rpm., rueda trasera y patines laterales regulables en altura para el corte.

- Acoplado para tractor: Carrocería metálica, basculante hidráulico, capacidad 6 Tn. como mínimo, 2 ejes: 2 Tanden, Aros: 16", 4 cubiertas 750 x 16".

Los demás puntos de la Sección III Suministros Requeridos quedan vigentes y se aplican a la fecha.

Se modifica la planilla de precios (inc. j) del Formulario N° 3 "Formulario de Oferta" de la sección VI Suministros Requeridos, quedando de la siguiente forma:

LISTA DE PRECIOS							**Fecha:_____ LPNNo:_____**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Item *	Código Catalogo*	Descripción del Bien *	Marca**	Procedencia**	Unidad de Medida*	Cantida d*	Presentación*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
			[indicar la marca de los Bienes]	*[indicar la procedencia de los Bienes]*				*[indicar el precio unitario por item]*	*[indicar el precio total por item]*
Lote 1 Tractores									
1	25101901-001	Tractor agrícola			Unidad	4			
Lote 2 Implementos									
2	21101501-001	Rastra aradora			Unidad	4			
3	26101510-001	Rotativa hidráulica			Unidad	1			
4	25101901-005	Acoplado para tractor			Unidad	1			
TOTAL GENERAL									

Los demás puntos del formulario quedan vigentes y se aplican a la fecha.

****

La presente adenda será considerada parte del Pliego de Bases y Condiciones en este procedimiento de Licitación, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 22º de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Marcelo D. Calonga
Jefe UOC