MUNICIPALIDAD DE ITURBE
RUC 80019099-8

ADHENDA 1

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (U.O.C.)

Se comunica a todas las Empresas que se realizaron algunas consultas en el Llamado "ADQUISICION DE UNA RETROEXCAVADORA", y son las siguientes:

Para el ítem Nro. 1 - Motor	
Donde dice;	**Si podría decir:**
– Potencia neta máxima: 80 hp a 84 hp máximo. – Aumento neto del par motor; 41%	– Potencia neta máxima: 90 hp a 93 hp máximo. – Aumento neto del par motor; 45%
Para el ítem Nro. 4 - Transmisión	
Donde dice;	**Si podría decir:**
- Transmisión: 4 marchas para el frente y 2 atrás, engranajes helicoidales, servo transmisión con inversor hidráulico estándar; control de desembrague eléctrico en palanca de cargadora.	Transmisión: 5 marchas para el frente y 3 atrás, engranajes helicoidales, servo transmisión con inversor hidráulico estándar; control de desembrague eléctrico en palanca de cargadora.
Para el ítem Nro. 5 – Sistema Hidráulico	
Donde dice;	**Si podría decir:**
- Controles de la retro excavadora: controles piloto con selector de configuración.	- Controles de la retro excavadora: controles mecánico.
Para el ítem Nro. 10 -Cucharones	
Donde dice;	**Si podría decir:**
Cargador Frontal: – Ancho; 2184 mm – Peso: 795 klg – Fuerza de desprendimiento: 36,4 KN. – Capacidad de Levante (altura máxima): 2283 klg Excavador: – Cilindro del cucharón: 49,4 KN (11.106 lb) – Cilindro de empuje: 31,2 KN (7006 lb) – Controles del operador: controles piloto.	Cargador Frontal: – Ancho; 2337 mm – Peso: 816 klg – Fuerza de desprendimiento: 42,9 KN. – Capacidad de Levante (altura máxima): 2994 klg. Excavador: – Cilindro del cucharón: 53,3 KN (11.990 lb) – Cilindro de empuje: 36 KN (8090 lb) – Controles del operador: 2 palancas
Para el ítem Nro. 11 – Datos de la operación; Cargador, Retroexcavadora	
Donde dice;	**Si podría decir:**
– Cucharón de 610 mm x 0,18 m3 – Altura de carga (posición de carga de camiones): 3,33 m. – Alcance desde el centro del pivote de giro: 5,44 m – Alcance desde el centro del eje trasero: 6,50 m. – Profundidad de excavación (máxima SAE): 4,34 m – Ancho de estabilizadores (transporte): 2,18 m. – Altura de transporte: 3,43 m	– Cucharón de 610 mm x 0,21 m3 – Altura de carga (posición de carga de camiones): 4,29 m. – Alcance desde el centro del pivote de giro: 6,68 m – Alcance desde el centro del eje trasero: 7,72 m. – Profundidad de excavación (máxima SAE): 5,61 m – Ancho de estabilizadores (transporte): 2,18 m. – Altura de transporte: 3,48 m

Al respecto comunico que la Municipalidad de Iturbe ha modificado la especificación alzada en el Llamado, de acuerdo a las consultas realizadas para la Licitación **"ADQUISICION DE UNA RETROEXCAVADORA".**

Iturbe, 11 de JUNIO del 2013

Lic. FRANCISCO J. ACOSTA ALFONSO
Encargado U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE ITURBE SECRETARIA