Ítem	Especificaciones Técnicas	Imagen Ilustrativa
1	Estación de trabajo para 2 personas, compuesto por mesadas de (1,20m x 0,60m x 0,74m) cada una, Producido con MDP o MDF y revestido con BP (laminado melaminico de baja presión) Tapa principal de 25mm, con canto de 2mm de espesor y tapacanto, estructura de soporte tipo cuatro patas (en recuadro) en acero pintado electroestáticamente, color a definir. Pata central con subida de cables y cajas de acceso a tomas eléctricas y de datos. Estructura metálica en tubo de acero con terminación en pintura electroestática en polvo, color a elección. Deberan contar con 2 cajoneras suspendidas por la estructura.	
2	Escritorio para 1 persona, compuesto por mesada de (1,40m x 0,60m x 0,74m), producido con MDP o MDF y revestido con BP (laminado melaminico de baja presión) Tapa principal de 25mm, con canto de 2mm de espesor y tapacanto: Estructura de soporte tipo cuatro patas (en recuadro) color a definir. Caja de acceso a tomas eléctricas y de datos. Estructura metálica en tubo de acero con terminación en pintura electroestática en polvo, color a elección. Deberan contar con 2 cajoneras suspendidas por la estructura.	
3	Mesa de reuniones formato circular, con (diam. 1.20m x alt. 0.74m.), producido con MDP o MDF y revestido con BP (laminado melaminico de baja presión) Tapa principal de 25mm, con canto de 2mm de espesor y tapacanto, estructura metálica en tubo de acero con terminación en pintura electroestática en polvo, color a elección.	
4	Armario bajo: los muebles deben estar elaborados en madera aglomerada con tapacanto de PVC, pegado en caliente, con puerta de correr, un nicho con repisa interna y un gavetero con llave, tapa del armario en madera aglomerada con resina fenólica y partículas de granulometría fina, con espesor de 25mm., revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, resistente a abrasivos, bordes rectos encabezados con tapacantos de poliestireno con superficie visible texturizada, con espesor de 2,0 mm en el mismo color de la tapa, revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, resistente a abrasivos, encabezado con tapacanto de poliestireno, y alta resistencia a impactos como mínimo. De (1.20m x 0.46m x 0.53m).	

5	Mesa de reunión rectangular para 8 personas: Producido con MDP o MDF y revestido con BP (laminado melaminico de baja presión) Tapa principal de 25mm, con canto de 2mm de espesor y tapacanto, medidas 3,00 x 1,20 x 0,75 metros., pata tipo panel, con perforación pasacables.	
6	TIPO 1: Silla giratoria, respaldo alto con apoya cabeza, y asiento en espuma de poliuretano expandido con densidad controlada y moldeado anatómicamente revestido en símil cuero color NEGRO. Sistema de regulación de altura y caída con traba, Apoyo de brazos fijos en acero inoxidable. Base metálica TIPO CROMADA tipo estrella de 5 puntas con ruedas dobles para piso o alfombra. Resistencia no menor a 120 kg.	
7	TIPO 2: Silla giratoria, respaldo alto, y asiento en espuma de poliuretano expandido con densidad controlada y moldeado anatómicamente revestido color NEGRO. Sistema de regulación de altura y caída con traba, Apoyo de brazos fijos en acero inoxidable. Base metálica TIPO CROMADA tipo estrella de 5 puntas con ruedas dobles para piso o alfombra. Resistencia no menor a 120 kg.	
8	TIPO 3: Silla giratoria, respaldo medio, y asiento en espuma de poliuretano expandido con densidad controlada y moldeado anatómicamente revestido color NEGRO. Sistema de regulación de altura y caída con traba, Apoyo de brazos fijos en acero inoxidable. Base metálica TIPO CROMADA tipo estrella de 5 puntas con ruedas dobles para piso o alfombra. Resistencia aproximada 100 kg.	
9	SILLA INTERLOCUTORA PRINCIPAL: Silla fija. Respaldo medio bajo, revestido en tela semi elástica tipo MESH en color NEGRO. Apoyo lumbar. Asiento en espuma de poliuretano expandido con densidad controlada y moldeada anatómicamente, revestido en tejido color NEGRO. Apoyo de brazos fijos. Base metálica tipo “S” CROMADA. Resistencia aproximada 100 kg.	

10	Silla Multiuso: TIPO (4) cuatro patas, con respaldo chico. Silla entera en pvc rígido en molde anatómicamente diseñada. Toda en color NEGRO.	
11	Mesa redonda multiuso para 6 personas: Entera en pvc rígido en molde anatómicamente diseñada. Toda en color a definir., (diam. 1,40m x 0,74m). Estructura de soporte con patas en acero pintado electroestáticamente, color a definir.	