ADENDA N° 2: DE FECHA 07/03/2018

REF: **LCO N° 02/2018: "ADQUISICION DE UN RETROEXCAVADORA PARA LA GOBERNACION DE CORDILLERA – AD REFERENDUM"**

ID N.°: 342.573

La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Gobernación de Cordillera comunica a los potenciales oferentes que, por la presente, se realizan ***MODIFICACIONES*** *en el Pliego de Bases y Condiciones, específicamente en la SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS. Los mismos se detallan a continuación:*

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANTES

"RETROEXCAVADORA CABINA ABIERTA", con las siguientes características técnicas, equipamiento adicional y otros requerimientos:

AHORA

" RETROEXCAVADORA CABINA ABIERTA O CERRADA CON AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION", *con las siguientes características técnicas, equipamiento adicional y otros requerimientos:*

ANTES

□**Motor:**
Motor diésel, de inyección mecánica, turbo alimentado de 4 cilindros, cilindrada de 4.300 a 4.400cc, Potencia de 90 a 95 HP SAE; Par máximo neto de 380Nm a 400 Nm entre 1300 a 1400 RPM; Enfriamiento por agua, filtro de Tipo centrífugo.-

AHORA

□**Motor:**
Motor diésel, de inyección mecánica, turbo alimentado de 4 cilindros, cilindrada de ***4.300 a 4.500cc, Potencia de 90 a 110 HP SAE; Par máximo neto de 380Nm a 450 Nm entre 1200 a 1600 RPM***; Enfriamiento por agua, filtro de Tipo centrífugo.-

ANTES

□**Sistema eléctrico**
Sistema eléctrico de 12 volts, con protección IP69 como mínimo, con alternador de 90 a 97 Amp., sistema de arranque en frío, baterías de 110A/hr como máximo, libre de mantenimiento.

AHORA

□**Sistema eléctrico**
Sistema eléctrico de 12 volts, con protección IP69 como mínimo, con ***alternador de 90 a 120 Amp.***, sistema de arranque en frío, ***baterías de 110 a 155 A/hr*** como máximo, libre de mantenimiento.

GOBERNACION III DEPARTAMENTO CORDILLERA Dpto. Unidad Operativa de Contrataciones

ANTES

□**Transmisión**
Transmisión tipo SynchroShuttle, de 4 velocidades de avance y 4 de retroceso, todas sincronizadas. Velocidad máxima de desplazamiento de 36.7km/h , relación de convertidor de par de 3,01:1.- como mínimo

AHORA

□**Transmisión**
Transmisión tipo SynchroShuttle, de 4 velocidades de avance y 4 de retroceso, todas sincronizadas. ***Velocidad máxima de desplazamiento de 35 a 38 km/h*** , relación de convertidor de par de 3,01:1.- como mínimo.

ANTES

□**Sistema Hidráulico**
Bomba de engranajes, centro abierto. Caudal de la Bomba de 140 a 143 lts/min. Presión de trabajo de 248 a 251 bares, tercera línea auxiliar montado de fábrica para implementos.

AHORA

□**Sistema Hidráulico**
Bomba de engranajes, centro abierto. ***Caudal de la Bomba de 129 a 165 lts/min. Presión de trabajo de 210 a 251 bares***, tercera línea auxiliar montado de fábrica para implementos.

ANTES

□**Cucharón**
Frontal: De uso general; capacidad mínima de 1,1 m3; ocho dientes como mínimo. Construido con planchas gruesas de acero y refuerzos, accionamiento de cucharón con 2 cilindros, sistema autonivelante.-

AHORA

□**Cucharón**
Frontal: De uso general; ***capacidad de 1,0 a 1,1 m3***; ***de ocho a 10 dientes***. Construido con planchas gruesas de acero y refuerzos, ***accionamiento de cucharón con 1 a 2 cilindros***, sistema autonivelante.-

ANTES

□**Peso:** El peso de la máquina, con los accesorios especificados, pero sin ningún tipo de lastre es de 7500 a 7.900 kg Norma ISO.

AHORA

□**Peso:** El peso de la máquina, con los accesorios especificados, pero sin ningún tipo de lastre ***es de 6.800 a 7.900 kg*** Norma ISO.

GOBERNACION III DEPARTAMENTO CORDILLERA

ANTES

Sistema de monitoreo y localización: La maquina deberá contar con un sistema de monitoreo y rastreo satelital de fábrica por 1 año como mínimo.

AHORA

Sistema de monitoreo y localización: La máquina deberá contar con un sistema de ***monitoreo y rastreo satelital por 1 año como minimo***

Los demás puntos de las especificaciones técnicas se mantienen sin ninguna modificación.

Sin otro particular me despido
Atentamente

Escribano Roberto A. Gonzalez
Encargado UOC