PODER JUDICIAL
Circunscripción Judicial de San Pedro

San Pedro, 06 de mayo del 2014.-

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. a fin de remitir las siguientes aclaraciones a las consultas remitidas por:

PRIMER OFERENTE: ----------

ACLARACIÓN N° 1

1 – CONSULTA SOLICITADAS POR UN OFERENTE:

A. Consulta 1:

En el Ítem 1 se requiere:

Interfaces de Periféricos	Audio seis conectores en el panel posterior: entrada de micrófono, línea de entrada y 4 líneas de salida que soporta una ficha de audio 7.1; dos conectores en el panel delantero para entrada de micrófono y salida de auriculares

Teniendo en cuenta que los fabricantes de marca y renombre internacional actualmente no fabrican sus equipos con ficha de audio 7.1, sino que con una ficha de audio estéreo. Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con ficha de audio estéreo, con dos conectores en el panel trasero: entrada de micrófono/línea de entrada y línea de salida; dos conectores en el panel delantero para entrada de micrófono y salida de auriculares.

Respuesta: se da lugar a lo sugerido por la empresa en el Ítem 1 y se serán aceptados equipos con ficha de audio estéreo, con tres conectores en el panel trasero: entrada de micrófono/línea de entrada y línea de salida; dos conectores en el panel delantero para entrada de micrófono y salida de auriculares.

Interfaces de Periféricos	Ocho Puertos USB con acceso externo (4 en el frente, 4 atrás) de los cuales 4 puertos 3.0 (2 frontales y 2 posteriores) y 4 puertos 2.0 (2 frontales y dos posteriores) Audio tres conectores en el panel posterior: entrada de micrófono, línea de entrada y línea de salida que soporta una ficha estéreo; dos conectores en el panel delantero para entrada de micrófono y salida de auriculares

PODER JUDICIAL

Lic. José David Benegas
Jefe - UOC

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

	1 Conector VGA de 15 pines 1 Conector HDMI 1 RJ45 (10/100/1000)

B. Consulta 2:

En el Ítem 1 se requiere:

Interfaces de Periféricos	1 eSATA

Considerando que los dispositivos de almacenamiento externos actuales no utilizan eSATA ya que ha sido desplazado por puertos USB, solicitamos que la provisión de este puerto sea opcional.

Respuesta: se da lugar a lo sugerido por la empresa en el Ítem 1 y ya no se solicita Interfaces de Periféricos 1 eSATA

Interfaces de Periféricos	Ocho Puertos USB con acceso externo (4 en el frente, 4 atrás) de los cuales 4 puertos 3.0 (2 frontales y 2 posteriores) y 4 puertos 2.0 (2 frontales y dos posteriores) Audio tres conectores en el panel posterior: entrada de micrófono, línea de entrada y línea de salida que soporta una ficha estéreo; dos conectores en el panel delantero para entrada de micrófono y salida de auriculares 1 Conector VGA de 15 pines 1 Conector HDMI 1 RJ45 (10/100/1000)

C. Consulta 3:

En el Ítem 1 además se requiere:

Fuente de alimentación	Voltaje de fábrica de 350W ATX 115/230VCA a 50/60Hz

Conforme a la potencia de la fuente de alimentación solicitada queremos mencionar que los equipos de marcas internacionalmente conocidas en cuanto a procesador etc..., incluyen componentes de última generación, optimizados para un bajo consumo de energía, por lo que poseen una fuente de alimentación, diseñada y dimensionada por la fábrica para

PODER JUDICIAL

Lic. José David Benegas
Jefe - UOC

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

proveer suficiente potencia y para soportar todos los componentes del equipo, aun cuando este se encuentre en la máxima configuración soportada. Las nuevas tecnologías de fabricación de componentes y equipos dan la posibilidad de reducir la potencia de la fuente de alimentación sin disminuir el rendimiento. Todo está dirigido a cumplir con normas internacionales para la disminución del consumo energético global, que a su vez reduce otros efectos negativos en áreas como: producción de energía eléctrica, cambio climático, menores costos de consumo eléctrico, etc.

Basado en los expuesto en los párrafos precedentes, solicitamos se sirvan permitir que los equipos correspondientes al Ítem sean cotizados con: **Fuente de Alimentación de 275 watts o superior, voltaje 220 voltios a 50 hertz,** con corrección activa de factor de potencia y Normas Internacionales de Calidad ISO 9000 incluidas en la Garantía del fabricante de que está preparado para su máximo crecimiento.

Respuesta: se acertará Fuente de Alimentación de 275 watts o superior, voltaje 220 voltios a 50 hertz como mínimo.

Fuente de alimentación	Voltaje de fábrica de 275W ATX 115/230VCA a 50/60Hz como mínimo.

SEGUNDO OFERENTE: ----------

2 – CONSULTA

A. Consulta 1:

Con respecto al ITEM Nº 1: ESTACION DE TRABAJO – Formato Mini Torre

Conforme a la potencia de fuente de alimentación solicitada queremos mencionar que los equipos de marcas internacionalmente conocidas en cuanto a procesador etc..., incluyen componentes de última generación, optimizados para bajo consumo de energía, por lo que poseen una fuente de alimentación, diseñada y dimensionada por la fábrica para proveer suficiente potencia y para soportar todos los componentes del equipo, aun este se encuentre en la máxima configuración soportada. Las nuevas tecnologías de fabricación de componentes y equipos dan posibilidad de reducir la potencia de la fuente de alimentación sin disminuir el rendimiento.

Todo está a cumplir con las normas internacionales para la disminución del consumo energético global, que a su vez reduce otros efectos negativos en áreas como: producción energía eléctrica, cambio climático, menores costos de consumo eléctrico, etc. La especificación de equipos con fuentes de alimentación de 400 WATTS corresponde a equipos

PODER JUDICIAL

Lic. José David Benegas
Jefe - UOC

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

que no soportan tecnología de optimización de consumo (mayor performance por watts bajo estándares 4.0).

Basado en lo expuesto en los párrafos precedentes solicitamos se sirva permitir, que los equipos correspondientes al ítem sean cotizados:
Fuente de alimentación interna 240 W o superior, PFV activo, opciones de alta eficiencia energética, ahorro de suministro d energía disponibles voltaje 220 voltios a 50 hertz, con corrección activa de potencia y normas internacionales de calidad ISO 9000 incluidas en la garantía del fabricante de que está preparando para su máximo crecimiento.

Respuesta: se acertará Fuente de Alimentación de 275 watts o superior, voltaje 220 voltios a 50 hertz como mínimo.

Fuente de alimentación	Voltaje de fábrica de 275W ATX 115/230VCA a 50/60Hz como mínimo.

PODER JUDICIAL
SECCION CONTRATACIONES
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE SAN PEDRO

Lic. José David Benegas
Jefe - UOC

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com