TEKOMBO'E HA ARANDUPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Oñondivepa Tape Pyahu
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

PROYECTO DE ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 Y 4 AÑOS EN ASUNCIÓN Y 10 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DE NUESTRO PAÍS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 05/14

"ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPOS PARA PARQUES INFANTILES Y ACCESORIOS"

ID Nº 279.059

ADENDA N° 4

Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: **UCP/MEC/BID - PROYECTO DE ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 Y 4 AÑOS EN ASUNCIÓN Y 10 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DE NUESTRO PAÍS** Dirección: **Humaitá Nº 145 entre Nuestra Señora de la Asunción e Independencia Nacional – Edificio Planeta I** Número del Piso/Oficina: **6º Piso – Oficina de Coordinación de Contrataciones.** Ciudad: **Asunción - Paraguay** Código postal: ***No Aplica*** La fecha límite para presentar las ofertas es: *Fecha:* ***Miércoles, 19 de noviembre de 2014*** *Hora:* ***10:45***
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en:** **Humaitá Nº 145 entre Nuestra Señora de la Asunción e Independencia Nacional – Edificio Planeta I** Número del Piso/Oficina: **6º Piso – Oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones.** Ciudad: **Asunción - Paraguay** *Fecha:* ***Miércoles, 19 de noviembre de 2014*** *Hora:* ***11:00***

Sección III. Suministros Requeridos

1. Especificaciones Técnicas

1. (*) Juego Infantil – casita con tobogán y escalador – Hamaca – Sube y Baja (Ver detalles)

a) CARACTERISTICAS GENERALES

La presente Especificación Técnica establece los requerimientos funcionales, el diseño geométrico, las características constructivas y las dimensiones de los juegos e implementos para Parques denominado "Parque Infantil para Educación Inicial", para Instituciones Educativas, buscando la máxima simplicidad para las pruebas de recepción, embalaje, transporte y puesta a disposición de los usuarios.

b) CONSIDERACIONES

2.1. El parque es un equipamiento básico para elevar la calidad de la Educación Inicial.

2.2. Debe ser de fácil fabricación, máxima seguridad, funcionalidad, versatilidad y durabilidad, de fácil reparación y mantenimiento y mínimo costo del embalaje y transporte.

2.3. Los materiales utilizados para la fabricación del parque deben ser fáciles de obtener en el país.

2.4. En la definición de los materiales a ser utilizados en la fabricación del parque, se cuidará la sostenibilidad ambiental, es decir no se realizaran talas ni podas importantes en los árboles que se encuentran en el sitio donde será instalado el parque infantil.

c) DESCRIPCION DEL PARQUE INFANTIL

3.1. Las medidas del parque y sus componentes serán agrupadas, para facilitar la producción en serie.

3.2. Deberá ser diseñado teniendo en cuenta el contexto y creando una relación con la infraestructura escolar, favoreciendo la función educativa.

d) CARACTERISTICAS FISICOMORFOLOGICAS

4.1. Geométricas: El parque especificado se define como Parque Infantil para Educación Inicial, con estructura sólida y cuyas dimensiones y formas se detallan en los siguientes gráficos; o diseños que se acompañan.

e) MATERIALES

Maderas de YBYRA PYTA para la estructura y barandas y CURUPAY para las medialunas del techo y escalador, de primera calidad, con proceso adecuado de secado y estacionamiento.

Pieza de deslizamiento del TOBOGAN en chapa Fenólica de 10 mm., que tiene una garantía de durabilidad y resistencia de 2 años como mínimo.

Cinta para asiento de la hamaca, material de goma y tela.

Uniones y fijaciones de las piezas de la estructura de madera, tirantes, postes, travesaños, listones de apoyo, esquineros, posa manos de escalera y rampa de escalar, se utilizaran Bulones de 3/8" con arandelas y tuercas, Tornillos Tirafondos de 5/16", con orificio y cavidad con rebajes cilíndricos

para las tuercas y cabezas de bulones y tornillos.
Se deberá aplicar tratamiento para evitar claims causados por kupi-i, en toda la madera, a ser utilizada.

f) HERRAJES

- Ganchos y argollas metálicas.
- Soporte Colgador para hamaca, planchuela de hierro de 1 ½" ancho x 4 mm.
- Planchuela de hierro de 1" de ancho x 2mm. (Para los extremos de la Cinta de asiento de hamaca).
- Cadena de 3/16" forrada con material plástico o goma (para hamaca).

g) ACABADO

Superficie externa e interna, bien pulidas, aristas redondeadas.
Pintura sintética para madera, en colores primarios y secundarios (rojo, azul, amarillo, verde claro, naranja) dos manos, posterior a pintura de fondo en una mano.

Se deberá utilizar pinturas que no posean PLOMO en su composición.

h) BASE

Los soportes de la estructuras del parque (patas) entraran 60 cms. por debajo del nivel del suelo con una base de 0.30 x 0.40 y 0.50 de profundidad, deberán contar con un tratamiento de aislación con asfalto líquido a la madera que van a ser fijada bajo tierra.

La cimentación se hará
(Cemento-Arena lavada- Triturada IV), con una dosificación de 1:2:4

(*) OBSERVACION: LOS DISEÑOS SE ENCUENTRAN ALOJADOS EN EL PORTAL DE LA DNCP. LOS MISMOS SE ENCUENTRAN EN UNA CARPETA COMPRIMIDA CON LA DENOMIANACION "DISEÑOS DE PARQUES INFANTILES"

TODAS LAS DEMAS CONDICIONES PERMANECEN INVARIABLES E INALTERABLES.----------

C.P. JOSÉ ZELAYA
COORDINADOR DE CONTRATACIONES
UCP MEC - BID