petropar
PETROLEOS PARAGUAYOS

PRESIDENCIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 06/12
"ADQUISICIÓN DE ACEITES LUBRICANTES PARA LA PLANTA ALCOHOLERA DE PETROPAR EN MAURICIO JOSE TROCHE – ZAFRA 2012"

Asunción, 27 de Marzo de 2012

ADENDA N° 1

PETROPAR comunica a las empresas interesadas en participar de la **LICITACION PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N° 06/12 PARA LA "ADQUISICIÓN DE ACEITES LUBRICANTES PARA LA PLANTA ALCOHOLERA DE PETROPAR EN MAURICIO JOSE TROCHE – ZAFRA 2012"**, a fin de dar cumplimiento cabal a los principios generales de las Contrataciones Públicas, Art. 4° de la Ley 2051/03, las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones:

MODIFICACIÓN N° 1
Se modifican los numerales **10.3, 10.13, 13.2, 13.3 y 13.4 Punto A de la SECCION I. CALENDARIO DE EVENTOS Y DATOS DE LA SUBASTA**, quedando conforme a lo siguiente:-

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">A- PLAZOS DE LA SUBASTA</td></tr>
<tr><td>10.3</td><td>Inicio y fin de Recepción de propuestas de precios</td><td>Fecha: 09 DE ABRIL DE 2012 desde las 08:00 HS. hasta las 08:00 HS. del día 10 DE ABRIL DE 2012.</td></tr>
<tr><td>10.13</td><td>Inicio de la etapa competitiva</td><td>
<table>
<tr><th>Ítem</th><th>Código de Catálogo</th><th>Cantidad</th><th>Descripción del ítem</th><th>Unidad de medida</th><th>Presentación</th><th>Lances</th></tr>
<tr><td>1</td><td>15121503-001</td><td>15.990</td><td>Aceite lubricante para cojinetes de bronce de trapiches de caña de azúcar tipo 2200. Características bituminosos o asfálticos y aditivos para extrema presión</td><td>Litro</td><td>Unidad</td><td>A las 08:10 del día 10/04/2012</td></tr>
<tr><td>2</td><td>15121503-001</td><td>4.100</td><td>Aceite lubricante sintético para cojinetes de bronce de trapiches de</td><td>Litro</td><td>Unidad</td><td>Después del Cierre del Ítem Anterior</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

				caña de azúcar con aditivos para extrema presión			
		3	15121503-001	3.000	Aceite lubricante Grado ISO 680. Con aditivos de extrema presión	Litro	Unidad	Después del Cierre del Ítem Anterior
		4	15121504-001	7.995	Aceite hidráulico Grado ISO 150. Con aditivos de baja presión	Litro	Unidad	Después del Cierre del Ítem Anterior
		5	15121503-001	3.075	Aceite lubricante Grado ISO 68. Para cojinetes de turbinas.	Litro	Unidad	Después del Cierre del Ítem Anterior
		6	15121503-001	205	Aceite lubricante Grado ISO 220. Con aditivos de extrema presión.	Litro	Unidad	Después del Cierre del Ítem Anterior
		7	15121501-005	205	Aceite para compresor a tornillo Tipo ISO 46.	Litro	Unidad	Después del Cierre del Ítem Anterior
		8	15121503-001	615	Aceite lubricante SAE 80W90 p/ cajas de transmisión.	Litro	Unidad	Después del Cierre del Ítem Anterior
		9	15121501-001	1230	Aceite SAE 15W40 p/ vehículos diesel: Aceite multigrado para cárter de motores diesel de 4 tiempos, grado de viscosidad SAE 15W40.	Litro	Unidad	Después del Cierre del Ítem Anterior

PRESIDENCIA

				Norma API CF/CD o superior			
		10	15121501-001	410	Aceite SAE 20W50 p/ vehículos con motores a combustible nafta de 4 tiempos, grado de viscosidad SAE 20W50. Norma API SM o superior	Litro	Unidad	Después del Cierre del Ítem Anterior
		11	15121508-002	615	Aceite para cajas automáticas: Fluidos para transmisiones automáticas (ATF) y convertidores de par. Especificación DEXRON III o superior	Litro	Unidad	Después del Cierre del Ítem Anterior
		12	15121504-001	410	Aceite hidráulico y de transmisión para tractores Tipo SAE 30, Grado de Viscosidad (ISO) 100. Norma Allison C-4, Norma Cat TO-4	Litro	Unidad	Después del Cierre del Ítem Anterior
		13	15121504-001	1640	Aceite hidráulico y de transmisión para tractores Tipo SAE 50, Grado de Viscosidad (ISO) 220. Norma Allison C-4, Norma Cat TO-4	Litro	Unidad	Después del Cierre del Ítem Anterior
13.2; 13.3 y 13.4	Plazo de presentación de los	Una vez finalizada la Subasta a la Baja Electrónica y levantada el acta de sesión pública virtual en el portal, **Todos los Oferente/s participantes** deberá/n presentar sus respectivas documentaciones						

	documentos de la oferta	en sobre cerrado (1 ORIGINAL Y 2 COPIAS) con indicación del nombre del/la Oferente participante, a fin de realizar las evaluaciones pertinentes. El sobre deberá estar dirigido a la institución Convocante y/o Unidad Operativa de Contrataciones. La Convocante llevará a cabo el Acto de apertura de las ofertas en público conforme a lo establecido en el Art. 24 de la ley 2051/03 y del Art. 3 – Dto. 5517/10 estableciendo lugar, fecha y hora de presentación de los documentos sustanciales que deberán ser presentados. **La fecha de presentación de las documentaciones es el 11 de ABRIL de 2012 hasta las 9:00 hs.** **La fecha de apertura de los sobres es el 11 de ABRIL de 2012 a las 9:15 hs.**

MODIFICACIÓN N° 2
SECCIÓN III.REQUISITOS DE LOS BIENES

1. Especificaciones Técnicas

Item	Unidad	Cantidad	Descripción del ítem	EETT y Requisitos
1	Litro	15.990	Aceite lubricante para cojinetes de bronce de trapiches de caña de azúcar tipo 2200. Características bituminosos o asfalticos y aditivos para extrema presión	- Viscosidad a 40 °C – cSt =2200 a 2220 - Viscosidad a 100°C – cSt =68 a 85 - Punto de inflamación °C = Arriba de 210 - Ideal para uso con equipos de bombeo centralizado - Petropar podrá solicitar documento de conformidad emitido por un diente respecto al uso del lubricante en molinos de caña de azúcar
2	Litro	4.100	Aceite lubricante sintético para cojinetes de bronce de trapiches de caña de azúcar con aditivos para extrema presión	- Viscosidad a 100°C=445 cSt - Viscosidad rotacional a 40° C= 14.000 cP Punto a inflamación =204 °C - Punto de escurrimiento= -6°C. – - Durante la evaluación de las ofertas, Petropar podrá solicitar documento de conformidad emitido por un cliente respecto al uso destinado del producto ofertado
3	Litro	3.0000	Aceite lubricante Grado ISO 680. Con aditivos de extrema presión	- Durante la evaluación de las ofertas, Petropar podrá solicitar documento de conformidad emitido por un cliente respecto al

				uso del destinado del producto ofertado
4	Litro	7.995	Aceite hidráulico Grado ISO 150. Con aditivos de baja presión	- Durante la evaluación de las ofertas, Petropar podrá solicitar documento de conformidad emitido por un cliente respecto al uso destinado del productor ofertado
5	Litro	3.075	Aceite lubricante Grado ISO 68. Para cojinetes de turbinas.	- Durante la evaluación de las ofertas, Petropar podrá solicitar documento de conformidad emitido por un cliente respecto al uso del lubricante en turbinas a vapor
6	Litro	205	Aceite lubricante Grado ISO 220. Con aditivos de extrema presión.	Aceite lubricante Grado ISO 220. Con aditivos de extrema presión.
7	Litro	205	Aceite para compresor a tornillo Tipo ISO 46.	Aceite para compresor a tornillo Tipo ISO 46.
8	Litro	615	Aceite lubricante SAE 80W90 p/ cajas de transmisión.	Aceite lubricante SAE 80W90 p/ cajas de transmisión.
9	Litro	1230	Aceite SAE 15W40 p/ vehículos diesel: Aceite multigrado para cárter de motores diesel de 4 tiempos, grado de viscosidad SAE 15W40. Norma API CF/CD o superior	Aceite SAE 15W40 p/ vehículos diesel: Aceite multigrado para cárter de motores diesel de 4 tiempos, grado de viscosidad SAE 15W40. Norma API CF/CD o superior
10	Litro	410	Aceite SAE 20W50 p/ vehículos con motores a combustible nafta de 4 tiempos, grado de viscosidad SAE 20W50. Norma API SM o superior	Aceite SAE 20W50 p/ vehículos con motores a combustible nafta de 4 tiempos, grado de viscosidad SAE 20W50. Norma API SM o superior
11	Litro	615	Aceite para cajas automáticas: Fluidos para transmisiones automáticas (ATF) y convertidores de par. Especificación DEXRON III o superior	Aceite para cajas automáticas: Fluidos para transmisiones automáticas (ATF) y convertidores de par. Especificación DEXRON III o superior
12	Litro	410	Aceite hidráulico y de transmisión para tractores Tipo SAE 30, Grado de Viscosidad (ISO) 100. Norma Allison C-4, Norma Cat TO-4	Aceite hidráulico y de transmisión para tractores Tipo SAE 30, Grado de Viscosidad (ISO) 100. Norma Allison C-4, Norma Cat TO-4
13	Litro	1640	Aceite hidráulico y de transmisión para tractores Tipo SAE 50, Grado de Viscosidad (ISO) 220. Norma Allison C-4, Norma Cat TO-4	Aceite hidráulico y de transmisión para tractores Tipo SAE 50, Grado de Viscosidad (ISO) 220. Norma Allison C-4, Norma Cat TO-4

petropar
PETROLEOS PARAGUAYOS

PRESIDENCIA

Presentación de los productos:

- En tamboras metálicas de 205 litros o similar (no mayor a 210 litros para facilitar el manipuleo) envasados en fábrica
- En baldes de plásticos no mayor a 25 litros envasados en fábrica
- En recipientes de plásticos varios no mayor a 6 litros envasados en fábrica
- Marca comercial e identificación del producto pintado en el recipiente, pintura indeleble o calcomanías especiales, resistentes al agua y a aceites.

SERGIO ESCOBAR AMARILLA
PRESIDENTE
PETRÓLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR