GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN
Construyendo el futuro hoy.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES.

Concepción, 8 de setiembre de 2016.

ADENDA N° 03

La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del Gobierno Departamental de Concepción, en referencia a la Licitación Pública Nacional N° 4/2016 – Adquisición de maquinarias, con ID N° 309.602, comunica la modificación de los siguientes puntos:

La fecha y hora límites para realizar consultas es: *el 12 de setiembre del 2016 a las 12:00 Hs. am.*

La fecha límite para presentar las ofertas es:
Fecha: el 19 de setiembre del 2016
Hora: *08:00 horas a.m.*

La fecha de apertura será
Fecha: 19 *de setiembre de 2016*
Hora: *08:15 a.m.*

Sección III. Suministros Requeridos

1- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Lote II - Rastras

2	Rastra Aradora Hidráulica con ruedas.	SISTEMA: TIPO OFFSET CANTIDAD DE DISCOS: 16 (dieciséis). DIAMETRO DE LOS DISCOS: 26 pulgadas, como mínimo ESPESOR: 6 mm. Como mínimo DIAMETRO DE EJES: 1 5/8 mm. Como mínimo ANCHO DE TRABAJO MINIMO: 1,750 metros. PESO MINIMO DEL EQUIPO: 1.500 kilos. RODADOS: Dos ruedas con cámaras y cubiertas nuevas sin uso medida 600 x 16. PROFUNDIDAD DE CORTE: de 10 a 18 cms. ESTRUCTURA CHASSIS: construidos en tubos UPN 120 - Separadores de fundición de 225 mm - Ejes de disco: en material de acero. - Cilindros para levante hidráulico con mangueras y cañería hidráulica - Limpia discos con soportes individuales y regulación - Regulación especial de Cilindro Hidráulico que permita adaptar la altura de despeje de cubiertas para el transporte y clave de los discos. - Lanza de Tiro con sistema desplazable: permite que la rastra pueda trabajar desplazada con respecto a la línea del tractor (ideal para limpieza de alambrados perimetrales, limpieza de banquinas, etc.).

		- Colocar Tuerca con Disco Adicional - borra huellas (para los trabajos en preparación para siembra, de esta forma se nivela el campo. - Masas de Ruedas con Punta de Ejes Cambiables. - Lanza de Tiro con Criquet de regulación, que permite Regular longitudinalmente el equipo. Así se puede diferenciar la presión de los discos delanteros con respecto a los traseros, permitiendo que el equipo pueda adaptarse los diferentes terrenos (Duros, Blandos, etc.). -Equipos construidos con Materiales nuevos sin Uso y con Certificación ISO y/u otros (Discos y Perfiles).

Los demás puntos del PBC no sufren modificaciones.

CPN. Adriano Arredondo
Director de la UOC