ADENDA 2

- Se modifica la fecha en el SICP

.

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS
1. Especificaciones Técnicas

ITEM N° 8 ESCANER DE DOCUMENTOS

Tipo de escáner		Alimentador automático de documentos (ADF), escaneado a doble cara
Modos de escaneado		Color, escala de grises, blanco y negro, automático (detección de color/escala de grises/blanco y negro)
Sensor de imagen		2 CIS a color (sensor de imagen por contacto) (delantero/trasero)
Fuente de luz		LED de 3 colores (rojo/verde/azul)
Resolución óptica		600 x 600 puntos por pulgada (ppp)
Velocidad de escaneado (A4, vertical)	Modo automático	Una cara o doble cara, 25 páginas por minuto (ppm)
	Modo normal	Color y escala de grises 150 ppp, blanco y negro 300 ppp, una cara/doble cara 25 ppm
	Modo mejorado	Color y escala de grises 200 ppp, blanco y negro 400 ppp, una cara/doble cara 25 ppm
	Modo avanzado	Color y escala de grises 300 ppp, blanco y negro 600 ppp, una cara/doble cara 25 ppm
Tamaño del documento	Modo normal sin hoja de guía protectora	Tamaño A4, A5, A6, B5, B6, tarjeta de visita, postal, carta, legal y personalizado. Máx.: 216 mm X 360 mm ; Mín.: 50,8 mm X 50,8 mm. Reconoce automáticamente el tamaño del documento.
	Modo normal con Carrier Sheet	El uso del Carrier Sheet permite el escaneado de tamaño A3, B4, 279,4 mm X 431,8 mm y de fotografías, así como los tamaños de documento enumerados anteriormente.
	Escaneado de páginas largas	863mm
Detección de alimentación múltiple		Sensor de detección de alimentación múltiple por ultrasonidos compatible (estándar)
Peso del papel (grosor)		40 g/m2 a 209 g/m2 .
Capacidad del alimentador automático		Máximo 50 hojas (A4, 80 g/m2)
Interfaz		USB 2.0 como minimo
Interfaz Wi-Fi	Normativa vigente	IEEE802.11b / IEEE802.11g / IEEE802.11n
	Modo de comunicación	Modo de infraestructura
	Frecuencia	2,412 GHz a 2,462 GHz/2,412 GHz a 2,472 GHz
	Distancia de comunicación	En interiores, 50 m (recomendado: en interiores, dentro de los 25 m)

ROBERTO C. CAÑIZA M.
COORDINADOR
Unidad Operativa de Contrataciones
Dirección Nacional de Aduanas

		*Puede variar en función del entorno que lo rodea y del punto de acceso al que se conecta
	Seguridad	WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WEP (64 bits/128 bits)
	Fácil instalación	Compatible con WPS2.0 (botón/código PIN)
Requisitos de alimentación		Adaptador de Corriente, corriente de 100 V a 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía/USB conectado	Modo de funcionamiento	20 W o menos
	Modo de suspensión	1,6 W o menos
	Modo en espera automático (apagado)	menos de 0,4 vatios
Consumo de energía/Wi-Fi conectado	Modo de funcionamiento	20 W o menos
	Modo de suspensión	2,5 W o menos
	Modo en espera automático (apagado)	menos de 0,4 vatios
Entorno de funcionamiento	Temperatura	De 5 °C a 35 °C
	Humedad relativa	Del 20 % al 80 % (sin condensación)
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)		292 mm x 159 mm x 168 mm x 6,2 pulg. x 6.6 pulg.)
Peso del dispositivo		3,0 kg
Driver		Controlador específico · Windows®: no compatible con Twain/ISIS® · Mac OS: no compatible con Twain
Normativa medioambiental		Cumple con ENERGY STAR® V2.0/ROHS(11)/EPEAT Silver
Contenido de la bandeja de entrada		ScanSnap, cable de CA, adaptador de CA, cable USB (compatible con USB 3.0), normas de seguridad, DVD-ROM de configuración, Carrier Sheet de ScanSnap

ROBERTO CAÑIZA MELGAREJO
COORDINADOR GENERAL DE LA UOC