ADENDA Nº 1

Se modifican las especificaciones técnicas del ítem 4 "Rotativa de 1,75 mts. en adelante" (Sección III, Pág. 16), en el cual se establecía lo siguiente:

Iterm 4 - Rotativa de 1,75 mts en adelante.

- Dimensiones

Ancho: 1,75 m en adelante

Longitud: 2 m en adelante

Alto: 70 cm en adelante

- Ancho mínimo de corte: 1,75 m
- Altura de Corte: 0,05 / 0,45m en adelante
- Numero de Cuchillas: 2 (dos) como mínimo
- Rotación de las cuchillas a 540 rpm de la toma de potencia: entre 950 y 1000 rpm
- Potencia requerida del tractor: 60 hp en adelante
- Peso: entre 420 y 435 Kg.

Dichas especificaciones técnicas se establecen a partir de la fecha de la siguiente forma:

Item 4 – Rotativa con acople para el tractor agrícola.

- Marca: Especificar
- Modelo: Especificar
- ACCIONAMIENTO: Deberá ser por medio de un sistema de transmisión de ejes no colineales (cardán o similar) para mejor aprovechamiento de la potencia del motor.
- ANCHO DE CORTE: Conforme al tamaño del tractor descripto en el **ítem 2** deberá ser entre 1,80 y 1,90 metros.
- CANTIDAD DE CUCHILLAS: dos como mínimo
- ALTURA DE CORTE: Mínimo entre 22 y 25 mm Máximo entre 235 y 241 mm
- SISTEMA DE ACCIONAMIENTO: Deberá ser por medio de un embrague con un saliente de dos piezas (embrague deslizante u otro similar) que se extrae si el par inverso empuja la parte acanalada del saliente hacia el plato de presión, de manera que el par inverso aumente en las ruedas traseras por efecto del frenado del motor, lo cual ayudará al operador de la máquina a tener mayor control sobre el trabajo del implemento.
- SISTEMA DE ACOPLAMIENTO AL TRACTOR: Debe poseer un enganche en tres puntos, categoría dos, con sistema de fijación central y lateral de forma a dar mayor eficacia y rendimiento a la rotativa acoplada al tractor.
- ROTACION DE TDF: Entre 530 y 540 rpm.
- POTENCIA MINIMA REQUERIDA: Entre 30 y 35 hp
- PESO: Entre 473 y 480 Kg.
- Desplazamiento lateral: Deberá ser entre 30 y 35 cm.
- ACCESORIOS: Con neumáticos, Conforme a las dimensiones de la rotativa ofertada entre 15.0 y 15.5 x 3.65 y 3-75" con patines laterales reforzados y protección del sistema de transmisión de ejes no colineales.
- Garantía de 1 año como mínimo.
- Año de fabricación 2012 en adelante.

Se realizan estas modificaciones de manera a tener un mayor aprovechamiento de la potencia del tractor solicitado al cual será acoplada la rotativa para la realización de trabajos viales de envergadura y otros servicios de limpieza en lugares públicos del municipio de Yatytay.

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY U.O.C.

……

Noelia Pereira Chamorro

Encargada de la UOC