ADENDA Nº 02/2019

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/2019 "ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA MSPBS – NIVEL CENTRAL" - I.D. Nº 357.909.

SE COMUNICA AL OFERENTE QUE SE MODIFICAN LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- Se comunica al oferente que la convocante ha realizado la modificación en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), consistente en la fecha de Entrega y Apertura de Ofertas.

ANEXO B

DATOS DE LA CONTRATACIÓN (DDLC)

9. **Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor:** NO APLICA.

18. **Para la evaluación y comparación de las ofertas, la Convocante utilizará los siguientes criterios:**

CALIFICACIÓN LEGAL. PROHIBICIONES DE LOS INCS. A) Y B) DEL ARTÍCULO 40.

c) Capacidad financiera: NO APLICA.

d) Capacidad técnica: NO APLICA.

e) Experiencia: NO APLICA.

ANEXO C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

1. **Especificaciones Técnicas**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	**BORDEADOR DE CÉSPED**	BORDEADORA DE CÉSPED. LINEA DE NYLON DE 2MM DE DIÁMETRO. AMPLIO CORTE DE 35CM. CARRETE DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA DE LÍNEA DOBLE. DISEÑO DE ALTO TORQUE Y ERGONOMICO IDEAL PARA BORDEAR. FRECUENCIA: 60HZ. CARRETE DE REPUESTO: DF-080 2MM. CAPACIDAD DE CORTE: 35CM (14"). GARANTIA DE 1 AÑO.	UNIDAD	UNIDAD	5
2	**CORTADOR DE CÉSPED**	CORTADORA ELECTRICA DE CÉSPED CON CHASIS CONFECCIONADO EN POLIPROPILENO. RECOLETOR RIGIDO. MOTOR ABIERTO. FRECUENCIA: 50HZ. CON DISEÑO INNOVADOR. DIAMETRO DE CORTE: 30CM. POSEE TRES REGULACIONES DE ALTURA A 25MM, 40MM Y 55MM. COLOR NARANJA CON NEGRO. GARANTIA DE 1 AÑO.	UNIDAD	UNIDAD	3

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - MSP y BS

Dr. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
MSP y BS

ADENDA Nº 02/2019

3	**DESMALEZADORA**	DESMALEZADORA ESPECIAL PARA MALEZA GRUESA Y GRANDES MATORRALES. EL EQUIPO PERMITE INTERCAMBIAR HERRAMIENTAS DE CORTE PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS, YA SEA EN LAS MANTENCIONES DE JARDIN ENTRE OTROS. EQUIPADO CON UN MANILLAR ERGONOMICO AJUSTABLE QUE EQUILIBRA EL PESO DEL EQUIPO. TRAE UN ARNÉS PROFESIONAL DE AJUSTE COMPLETO. SISTEMA ANTI VIBRATORIO. MANILLAR TIPO BICICLETA AJUSTABLE. SISTEMA ELASTOSTAR EN LA EMPUÑADURA DE ARRANQUE. EMPUÑADURA MULTIFUNCIONAL CON ACELERADOR. BLOQUEO DE ACELERADOR Y MANDO UNIFICADO CON LAS FUNCIONES DE: APAGADO, ENCENDIDO Y ACELERADOR DEL MOTOR. SISTEMA DE AMORTIGUACION. CABEZAL REDUCTOR CON ENGRANAJES. EJE CARDAN DE ACERO RIGIDO PARA EVITAR LA PERDIDA DE POTENCIA. ESTANQUE DE COMBUSTIBLE EN LA PARTE INFERIOR. CILINDRADA DE 39,8CC. CORTE DE CUCHILLO DE 3 PUNTAS Y CABEZAÑ DE NYLON (SIERRA CIRCULAR OPCIONAL). GARANTIA DE 1 AÑO.	UNIDAD	UNIDAD	5
4	**PULIDORA ELÉCTRICA DE MANO**	PULIDORA ELÉCTRICA DE MANO. AGARRE PRÁCTICO ÁNGULO PARA ADAPTARSE A LA APLICACIÓN. CABEZA DEL ENGRANAJE PLANA EN TERCER HILO DE SUJECIÓN PARA EL MANGO AUXILIAR, INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE CONTROL DE TRIPLES. CAJA DE ENGRANAJES SE PUEDE AJUSTAR EN 90° EN CUATRO DIRECCIONES. APOYO DE EJECUCION FUERA ASEGURADO CONTRA LA TORSIÓN. BOBINAS BLINDADAS QUE PROTEGEN EL MOTOR CONTRA EL POLVO DE MOLIENDA AFILADA PARA UNA LARGA VIDA. RECTIFICADO DE HUSILLO DE ROSCA M14. PLACA LIJADORA DE GOMA DIAMETRO: 180MM. CEPILLO DE ALAMBRES DIAMETRO: 100MM. COPA DE LAS RUEDAS DIAMETRO: 150MM. GARANTIA DE 1 AÑO.	UNIDAD	UNIDAD	3
5	**TERROMETRO (telurometro)**	PARA MEDICION DE TIERRA HASTA 4000 OHM CON SUS ACCESORIOS	UNIDAD	UNIDAD	1
6	**INDICADOR DE SECUENCIA DE FASE (secuenciometro)**	INDICADOR DE SECUENCIA DE FASE RST DE FASE DE ELECTRICIDAD	UNIDAD	UNIDAD	1
7	**TESTER DIGITAL**	TESTER O MULTIMETRO CON PINZA AMPEROMETRICA DIGITAL DE RANGO HASTA 1000 AMPERE TENSIÓN ALTERNA HASTA 600 VAC TENSIÓN CONTINUA 100 VC Y RESISTENCIA Y CONTINUIDAD CON DISPLAY ALIMENTADOS POR PILAS COMUNES	UNIDAD	UNIDAD	2
8	**SIERRA CALADORA**	SIERRA CALADORA. POTENTE MOTOR DE 1000W. CONTROL DE VELOCIDADES VARIABLES. PALANCA DE DESTENSADO RAPIDO PAFRA FACIL CAMBIO DE HOJA. GARGANTA DE 406MM (16") PARA GRAN CAPACIDAD DE CORTE. CAPACIDAD MAXIMA DE CORTE DE 50MM. BASE DE ALUMINIO FUNDIDO CON CAPACIDAD DE INCLINACION DE 0° A 45°. BASE MAQUINADA DE ALTA PRECISION PARA MAYOR ESTABILIDAD Y MENOR VIBRACION. GARANTIA DE 1 AÑO.	UNIDAD	UNIDAD	2
9	**ASPIRADORA**	ASPIRADORA DE 23 LITROS CON TANQUE DE PLASTICO 220-240V/50-60HZ. POTENCIA: 1300W. CAPACIDAD: 23L. ASPIRA LÍQUIDO Y POLVO. CON GARANTIA DE UN AÑO DE LA CASA COMERCIAL.	UNIDAD	UNIDAD	2
10	**ESCALERA ARTICULADA**	ESCALERA ARTICULADA DE ALUMINIO DE 16 PELDAÑOS, 4,75 METROS. PLATAFORMA DE ACERO INCLUIDA. LONGITUD DESPLEGADA POSICIÓN "C": 4,75M-15,6FT. LONGITUD MINIMA POSICION "A": 1,26M-4,1FT. MEDIDA CERRADA: 128*28*38CM-4,2*0,9*1,2FT. CANTIDAD DE ESCALONES: 16. RESISTE: 150 KG. PESO: 13,5 KG.	UNIDAD	UNIDAD	1
11	**ESCALERA DE METAL DOBLE (O DE DOS APOYOS)**	ESCALERA TIPO TIJERA DE 3 PELDAÑOS FABRICADA DE ALUMINIO. TAPA PLASTICA CON RANURAS PARA HERRAMIENTAS. TACONES ANTIDERRAPANTES. SEPARADORES EXTERNOS PARA MAYOR ESTABILIDAD. REFUERZO EN PELDAÑO INFERIOR PARA MAYOR RESISTENCIA. PELDAÑOS ANTIDERRAPANTES 3". ALTURA: 1.22M.	UNIDAD	UNIDAD	1

C.P. Carlos A. Ramos Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - MSP y BS

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
D.G.A.F.
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

ADENDA Nº 02/2019

12	**ESCALERA DE METAL DOBLE (O DE DOS APOYOS)**	ESCALERA TIPO TIJERA DE 4 PELDAÑOS FABRICADA DE ALUMINIO. TAPA PLASTICA CON RANURAS PARA HERRAMIENTAS. TACONES ANTIDERRAPANTES. SEPARADORES EXTERNOS PARA MAYOR ESTABILIDAD. REFUERZO EN PELDAÑO INFERIOR PARA MAYOR RESISTENCIA. PELDAÑOS ANTIDERRAPANTES 3". ALTURA: 1.52M.	UNIDAD	UNIDAD	1
13	**ESCALERA DE METAL DOBLE (O DE DOS APOYOS)**	ESCALERA TIPO TIJERA DE 5 PELDAÑOS FABRICADA DE ALUMINIO. TAPA PLASTICA CON RANURAS PARA HERRAMIENTAS. TACONES ANTIDERRAPANTES. SEPARADORES EXTERNOS PARA MAYOR ESTABILIDAD. REFUERZO EN PELDAÑO INFERIOR PARA MAYOR RESISTENCIA. PELDAÑOS ANTIDERRAPANTES 3". ALTURA: 1.83M.	UNIDAD	UNIDAD	1
14	**ESCALERA DE METAL DOBLE (O DE DOS APOYOS)**	ESCALERA TIPO TIJERA DE 6 PELDAÑOS FABRICADA DE ALUMINIO. TAPA PLASTICA CON RANURAS PARA HERRAMIENTAS. TACONES ANTIDERRAPANTES. SEPARADORES EXTERNOS PARA MAYOR ESTABILIDAD. REFUERZO EN PELDAÑO INFERIOR PARA MAYOR RESISTENCIA. PELDAÑOS ANTIDERRAPANTES 3". ALTURA: 2.13M.	UNIDAD	UNIDAD	1
15	**ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO**	ESCALERA EXTENDIBLE DE FIBRA DE VIDRIO CON 24 PELDAÑOS. ALTURA MAXIMA ALCANZABLE: 6,44M. ALTURA DE CADA SECCION: 3,65M. PESO APROXIMADO DE LA ESCALERA: 23,5KG. PESO SOPORTADO: 113KG. LARGUEROS DE FIBRA DE VIDRIO NO CONDUCTORES DE ELECTRICIDAD. TRAMA DE ALUMINIO CON SEGURO INTEGRADO PARA PELDAÑOS. TACONES ENVOLVENTES GIRATORIOS ANTIDERRAPANTES.	UNIDAD	UNIDAD	1
16	**ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO**	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DOBLE EXTENDIBLE DE 16 PELDAÑOS. ALTURA MAXIMA: 3,96M. ALTURA DE CADA SECCIÓN: 2,44M. PESO APROXIMADO DE LA ESCALERA: 15,24KG. PESO SOPORTADO: 136 KG. TAPA RESISTENTE CON RANURAS PARA HERRAMIENTAS. CONTORNO DE GOMA INTEGRADO EN LA TAPA, QUE PREVIENE DERRAPES Y PROTEGE LA SUPERFICIO DE CONTACTO.	UNIDAD	UNIDAD	1
17	**ESCALERA DE METAL SIMPLE**	ESCALERA ARTICULADA DE ALUMINIO EXTENDIBLE DE 10 PELDAÑOS. RUEDAS EN LA EXTREMIDAD SUPERIOR. 100% DE ALEACION ESPECIAL DE ALUMINIO. PESO SOPORTADO: 120 KG. PATAS CON ACABAMIENTO EN GOMA. ESCALONES CON APOYO PLANO PARA LOS PIES. TRABAMIENTO AUTOMATICO EN LA EXTENSIÓN. PELDAÑOS:2X10. ALTURA PINTOR: 3M. ALTURA ESTIRADA: 5M.	UNIDAD	UNIDAD	1
18	**NIVEL DE METAL**	NIVEL DE METAL. ARMANDO DE ALUMINIO SOLIDO DE ALTA RESISTENCIA GARANTIZADA DURABILIDAD Y PRECISION. VISORES EN LA PARTE SUPERIOR PARA MAYOR LEGIBILIDAD. BORDES GUARDADOS PARA MAYOR CONVENIENCIA. BURBUJAS ACRILICAS DE ALTO IMPACTO GARANTIZAN LA PRECISION. PLACAS COBERTORAS Y BURBUJAS QUICK-CHANGE DE FACIL REEMPLAZO PARA TRABAJOS DE CAMPO. TOPES DE CAUCHO DE ALTO IMPACTO PROTEGEN EL ARMAZÓN	UNIDAD	UNIDAD	3

C.P. Carlos R. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - MSP y BS

ABG. PABLO LEZCANO ROA, DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES