FORMULARIO N° 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS						ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS		
Lote	**Ítem**	**Cantidad**	**Especificaciones Técnicas Mínimas**	**Plazo de entrega solicitado**	**Garantía solicitada**	**Especificaciones Técnicas Ofertas**	**Plazo de entrega propuesto**	**Garantía oferta**
		1	Array de Almacenamiento (Storage)	30 DIAS	3 Años			
	Controladora		Duall Controller Activo/Activo	30 días	3 Años			
	Modelo		Rackeable de no más de 2 U con todos los kits para la instalación y montaje en rack	30 días	3 Años			
	Nivel de RAID requerido		0,1,2,3,4,5,6,10	30 días	3 Años			
	Hotspare		Al menos 1 (uno)	30 días	3 Años			
	Tamaño y cantidad de discos requeridos		6 x 500 GB libres (3TB) después del montaje del RAID, prever el/los discos de paridad necesarios	30 días	3 Años			
	Revoluciones de los discos		Al menos 7200 rpm	30 días	3 Años			
	Caché por controlador requerido		Al menos 512 MB con batería de al menos 24 hs de retención de datos	30 días	3 Años			
	Ampliación		Capacidad de crecimiento de hasta al menos 48 discos Capacidad de crecimiento de al menos 1 GB de cache por controlador	30 días	3 Años			
	Tecnología de disco requerido		SATA	30 días	3 Años			

	Soporte de otras tecnologías de discos		SAS de 10 Krpm 0 15 Krpm o SATA de 7.2 Krpm	30 días	3 años			
	Soporte para Unidades de Expansión de Discos		Controlador principal que tenga puertos de expansión de discos al menos 2(dos) puertos	30 días	3 Años			
	Adaptador para instalación en el Host		2 (dos) adaptadores HBA para conexión redundante. (La tecnología del adaptador HBA depende del tipo de puertos ofrecido en el ítem "puerto al Servidor". Estos adaptadores serán conectados a un servidor DELL Power Edge 2850	30 días	3 Años			
	Puertos al servidor		Al menos 4 (cuatro) puertos para conexión al servidor tipo SAS de al menos 3 Gbps y con 2 (dos) cables SAS de al menos 2 mts o de 4 (cuatro) puertos para conexión al servidor tipo FC de al menos 4 Gbps y con 2 (dos) cables FC (LC-LC) de al menos 2 mts	30 días	3 Años			
	Fuentes de poder y ventiladores		Redundantes de 110/220V 50/60 HZ autosensing	30 días	3 Años			

	Administración		Deberá poder administrarse en forma remota utilizando un navegador	30 días	3 Años			
	Sistemas Operativos soportados		Linux, Windows 2003 o 2008 y VMware ESX 3.5 superior	30 días	3 años			
	Software		Snapshots: deberá soportar el software necesario que corra en el controlador para la generación de Snapshots simultáneos de volúmenes, pero no se pide la licencia. Copias físicas locales (clone): deberá poseer el software necesario que corra en el controlador para la generación simultánea de copias físicas locales de volúmenes. El equipo debe soportar estas características, pero no se pide licencia.	30 días	3 Años			
	Garantía		3 años o superior	30 días	3 Años			

	Software para Array de Almacenamiento		Licencia de software para replicación y copia de seguridad para plataformas Windows y Linux con 3 agentes Administración local y remota Soporte heterogéneo de Storage (DAS, NAS, SAN)	30 días	3 años			