MUNICIPALIDAD DE ITACURUBÍ DEL ROSARIO
Unidad Operativa de Contrataciones

Independencia Nacional Nº 730 c/14 de Mayo Tel. 041 210233

ADDENDA Nº 1

Itacurubí del Rosario, 7 de Junio de 2011

SEÑORES
OFERENTES
PRESENTE

La Unidad Operativa de Contratación (CUOC) de la Municipalidad de Itacurubí del Rosario, de conformidad a lo establecido en la Ley 2051/03, procede a emitir la siguiente Enmienda al Pliego de Bases y Condiciones de la **Contratación por Concurso de Ofertas Nº 3/2011** para la **"ADQUISICIÓN DE UNA RETROEXCAVADORA"**

Asimismo, les recordamos que la presente enmienda, formara parte del Pliego de Bases y Condiciones; y por consiguiente, será de observación y aplicación obligatoria por parte de los oferentes.

ENMIENDA 1:

Se realiza la enmienda a la Parte 2 Suministro Requeridos, Sección V Programa de Suministros, Lista de Bienes.

DEBE SER

LISTA DE BIENES

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Modelo y Año	Unidad de Medida	Cantidad
1	22101509	**Retroexcavadora Cargador – Año Fabricación 2004 en adelante,** Horas de Uso 3.500 Horas como máximo, Incluido Gastos de escritura, Cédula Verde y logo pintado de la Municipalidad (50 x 50 cm)				Unidad	1

ENMIENDA 2:

Se realiza la enmienda a la Parte 2 Suministro Requeridos, Sección V Programa de Suministros, Especificaciones Técnicas.

DEBE SER

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

N°	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD

1	**Retroexcavadora** **Año/Modelo Fabricación: 2004 en adelante** **Horas de Uso: 3.500 Horas como máximo,** **Incluido Gastos de Escritura, Cédula Verde y logo pintado de la Municipalidad (50 x 50 cm)** **MOTOR:** Diesel, de inyección directa turboalimentado, de 4 cilindros en línea, 4 tiempos, 4,4 Litros mínimo, Valor Nominal mínimo 2.200 RPM Potencia de 90 a 92 HP. Torque máximo SAE Bruto 395, Neto 387 Enfriamiento por agua, lubricación forzada con aceite filtrado de pleno caudal. **SISTEMA DE ARRANQUE**: Arranque eléctrico directo de 12 Volts, con alternador. **TRANSMISIÓN**: Cambios sincronizadas en todas las velocidades, de 4 velocidades de avance y 4 de retroceso, relación del convertidor de par 3.01.1 como mínimo. **TRACCIÓN**: En las cuatro ruedas **(4x4)**, ejes de máxima tracción.- ***SISTEMA HIDRÁULICO**: Bomba de engranajes, Depósito Hidráulico con* mirilla y tapa con cerradura, Tubería en acero estructural. Caudal de la bomba 110 Lts./min. Presión de trabajo 228 (3300) PSI (libras/pulg2) mínimo.- **FRENOS**: **De servicio**: Hidráulico con dos pedales y mecánico de interbloqueo para operación individual o simultánea. **De estacionamiento secundario**: Sistema independiente, frenos del tipo de disco.- **NEUMÁTICOS**: Frontales: 14 x 17,5 (10 telas), Traseros: 19.5L x 24 (10 telas). **CARGADOR**: Frontal: De uso general; Fuerza de rompimiento del cucharón 5300 Kg. mínimo, Capacidad de elevación hasta la altura máxima 3062 (6750) **CUCHARÓN**: Frontal: De uso general; 2235 mm (88") I m3. De 360 a 699 Kg. Anchura total 2,24 mts. Mínimo, Altura de descarga 2 a 3,20 mts., máximo 4,06 mts. **CARGADORAS**: Brazo Extendido, Profundidad de Excavación de 4 mts a 5,49 mts., Alcance desde el centro de giro de 5,30 mts a 6,40 mts., Alcance desde el centro del eje de 6,50 mts. A 7,62 mts., Altura de trabajo: de 5,30 mts. A 6,10 mts., Altura de carga de 3 mts a 3,61 mts. Alcance de carga de 1,70 mts. A 2,27 mts., Radio de giro 180º, Angulo de nivelación 15º, Giro de cucharón de 185º a 200º **EQUIPO STANDARD Y ACCESORIOS**: Techo; Cinturón de seguridad, 4 luces delanteras y 2 posteriores, Tacómetro, indicador de temperatura del motor; nivel de combustible, horometro, luces de freno, de peligro y direccionales, nivel de carga de la batería, Batería, Botón de la bocina *delantera, Espejo retrovisor, caja para herramientas, acelerador de mano,* **llave única para: arranque, tanque de combustible, deposito de aceite y capot**.-	UNIDAD	UNIDAD	1

Atentamente

MUNICIPALIDAD DE ITAC. DEL ROSARIO - RESPONSABLE U.O.C.

Milciades Ojeda Zárate
Encargado de la U.O.C.