1 . Aspecto:

Especificación (1): Límpido sin sustancias en suspensión Métodos: Visual (2)

2 . Biodiésel (FAME):

Unidades: % v/v Especificación (1): 1 Métodos: D-7371 EN-14078

3 . Agua y sedimento, máx.:

Unidades: % v/v Especificación (1): 0,05 Métodos: D 1796

4 . Viscosidad cinemática a 40°C:

Unidades: cSt (mm2/s) Especificación (1): 1,9 - 5,0 Métodos: D 445 D 7042

5 . Densidad a 15°C:

---

7 . Color, máx. (3) (Desde 01/03/2016):

Unidades: N° Especificación (1): 1,5 Métodos: D 1500

8 . Azufre, máx. (Hasta 29/02/2016):

Unidades: ppm (mg/kg) Especificación (1): 500 Métodos: D 4294

9 . Azufre, máx. (Desde 01/03/2016):

Unidades: ppm (mg/kg) Especificación (1): 50 Métodos: D 4294

10 . Aromáticos, máx. (4):

Unidades: % vol. Especificación (1): 25 Métodos: D 1319

11 . Destilación: 90% Vol., recogido, máx. (Hasta 29/02/2016):

Unidades: °C Especificación (1): 370 Métodos: D86

12 . Destilación: 90% Vol., recogido, máx. (Desde 01/03/2016):

Unidades: °C Especificación (1): 350 Métodos: D86

13 . Punto de inflamación, min. (Hasta 29/02/2016):

Unidades: °C Especificación (1): 42 Métodos: D 93

14 . Cenizas, máx.:

Unidades: % m/m Especificación (1): 0,005 Métodos: D 482

15 . Número de cetano, min. (5) (Hasta 29/02/2016):

Unidades: N° Especificación (1): 45 Métodos: D 613

16 . Número de cetano, min. (5) (Desde 01/03/2016):

Unidades: N° Especificación (1): 50 Métodos: D 613

17 . Indice de cetano calculado, min. (Hasta 29/02/2016):

Unidades: N° Especificación (1): 45 Métodos: D 976 D 4737

18 . Jndice de cetano calculado, min. (Desde 01/03/2016):

Unidades: N° Especificación (1): 48 Métodos: D 976 D 4737

19 . Punto de enturbiamiento, verano, máx. (Noviembre a marzo):

Unidades: °C Especificación (1): 5 Métodos: D 7689 D 2500

20 . Punto de escurrimiento, verano, máx. (Noviembre a marzo):

Unidades: °C Especificación (1): 0 Métodos: D 97

21 . Punto de enturbiamiento, invierno, máx. (Abril a octubre):

Unidades: °C Especificación (1): 0 Métodos: D 7689 D 2500

22 . Punto de escurrimiento, invierno, máx. (Abril a octubre):

Unidades: °C Especificación (1): -5 Métodos: D 97

23 . Residuo Carbonoso en 10% de residuo de destilado, máx.:

Unidades: % m/m Especificación (1): 0,25 Métodos: D 524 D-4530

24 . Lubricidad, máx.:

Unidades: Micra Especificación (1): 460 Métodos: D-6079

25 . Contaminación por partículas, máx.:

Unidades: g/m3 Especificación (1): 24 Métodos: D-7321

26 . Aditivos (6) *:

Consignar N° de Registro de aditivo en el MIC Métodos: Informar método

27 . Punto de inflamación, min. (Desde 01/03/2016):

Unidades: °C Especificación (1): 50 Métodos: D 93