Municipalidad de la Ciudad de Asunción

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Unidad Operativa de Contrataciones N° 1

ADDENDUM N° 2

Asunción, 03 de Abril de 2014. –

Señor/es
Oferentes
Presente.

De mi Consideración:

La presente Adenda es para modificar algunos puntos en referencia a la **Licitación Pública N° 08/2014 para la "ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE AD REFERENDUM" ID Nro: 269.636** y es como sigue:

Punto 1: Seccion III Suministros Requeridos 1.Especificaciones Tecnicas Item Nro: 2 (Dos) Terminadora de Asfalto

Donde dice
6. Caracteristica Generales

Características Generales	La máquina es propulsada con oruga. La parte delantera empujando película de rodillos en secuencia con los hoppers. Dos asientos ajustables, izquierda - derecha, pudiendo ser deslizado al exterior. El tablero de instrumentos es ajustable a la posición del asiento para permitir las operaciones fáciles. controles desde el suelo con protección anti vandálica para los guardias de la carretera operado. Cubierta trasera hidráulica plegable con apoyos para garantizar una buena visibilidad. El sistema de alimentación del material se lleva a cabo por dos cintas transportadoras independientes y reverso de la cadena y los sinfines controlados por micro interruptores paletas que regulan el flujo de material a la chapa con el fin de mantener la distribución más eficaz del material en cualquier condición. La altura del grupo de la barrena es electrohidráulica ajustable.

Debe decir

6. Caracteristica Generales

Características Generales	La máquina es propulsada por llantas. La parte delantera empujando película de rodillos en secuencia con los hoppers. Dos asientos ajustables, izquierda - derecha, pudiendo ser deslizado al exterior. El tablero de instrumentos es ajustable a la posición del asiento para permitir las operaciones fáciles. controles desde el suelo con protección anti vandálica para los guardias de la carretera operado. Cubierta trasera hidráulica plegable con apoyos para garantizar una buena visibilidad. El sistema de alimentación del material se lleva a cabo por dos cintas transportadoras independientes y reverso de la cadena y los sinfines controlados por micro interruptores paletas que regulan el flujo de material a la chapa con el fin de mantener la distribución más eficaz del material en cualquier condición. La altura del grupo de la barrena es electrohidráulica ajustable.

Lic. Richard J. Oviedo Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DIRECCION DE ADQUISICIONES UOC N° 1

Punto 2: Seccion III Suministros Requeridos 1.Especificaciones Tecnicas Minimas - Item Nro: 4 (Cuatro) Camion Volquete de 12m3

Donde dice

6.1	MOTOR			
	6.1.4 Potencia (CV)			220 a 250 CV a 2300 RPM

Debe decir

6.1	MOTOR			
	6.1.4 Potencia (CV)			Se solicita motor +/- 1% de CV a 2200 RPM

Donde dice:

6.9	SISTEMA ELECTRICO			
	6.9.2	Voltaje		24 V

Debe decir

6.9	SISTEMA ELECTRICO			
	6.9.2	Voltaje		12 V

Punto 3: Seccion III Suministros Requeridos 1.Especificaciones Tecnicas Minimas - Item Nro: 5 (Cinco) Camion Regador de Asfalto

Donde dice:

6.1	MOTOR			
	6.1.4	Potencia (CV)		220 CV a 2300 RPM

Debe decir:

6.1	MOTOR			
	6.1.4	Potencia (CV)		Se solicita motor +/- 1% de CV a 2200 RPM

Donde dice:

6.9	SISTEMA ELECTRICO			
	6.9.2	Voltaje		24 V

Debe decir

6.9	SISTEMA ELECTRICO			
	6.9.2	Voltaje		12 V

Lic. Richard J. Oviedo Benitez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

UOC N° 1
DIRECCION DE ADQUISICIONES

Punto 4: Seccion III Suministros Requeridos 1.Especificaciones Tecnicas Minimas - Item Nro: 9 (Nueve) Compactador Liso - Neumatico

Donde dice:

5	OBJETO DE LA ESPECIFICACION	El equipo así denominado reúne las características que permiten su utilización para trabajos de compactación de pistas de asfalto.

Debe decir:

5	OBJETO DE LA ESPECIFICACION	el equipo asi denominado reúne las características que permiten su utilización para trabajos de compactación de pistas de asfalto, con 2 frecuencias de trabajo y dos amplitudes para diferentes espesores de asfalto y terrenos a ser utilizados

Donde dice:

6	MOTOR	
	6.3 Tipo	Diésel , 3 cilindros Euro II , refrigerado por agua.

Debe decir:

6	MOTOR	
	6.3 Tipo	Diésel , 4 cilindros, EURO III refrigerado a agua.-

Punto 5: Seccion III Suministros Requeridos 1.Especificaciones Tecnicas Minimas - Item Nro: 12 (Doce) Recolector de Basura de 15m3

Donde dice:

6	CABINA			
	6.1	Tipo		Fija

Debe decir:

6	CABINA			
	6.1	Tipo		Fija y/o basculante

Lic. Richard J. Oviedo Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Punto 6: Seccion III Suministros Requeridos 1.Especificaciones Tecnicas Minimas - Item Nro: 13 (Trece) Recolector de Basura de 15m3

Donde dice:

6	CABINA			
	6.1	Tipo		Fija

Debe decir:

6	CABINA			
	6.1	Tipo		Fija y/o basculante

Punto 7: Seccion III Suministros Requeridos 1.Especificaciones Tecnicas Minimas - Item Nro: 16 (Diez y seis) Camion Lava Contenedores

Donde dice:

5	NEUMATICOS Y LLANTAS	
	5.8.1 Medidas de neumaticos y llantas	275/80R 22,5

Debe decir:

5	NEUMATICOS Y LLANTAS	
	5.8.1 Medidas de neumaticos y llantas	10,00 r20 -16 pr

Donde dice:

5.1	MOTOR		
	5.1.3	Tipo	Diesel - 4 o 6 cilindros - Inyección Electrónica - Turbo alimentado

Debe decir:

5.1	MOTOR		
	5.1.3	Tipo	diesel 4 o 6 cilindros inyección electrónica turbo alimentado y/o inyección mecánica turbo alimentado

Punto 8: Seccion III Suministros Requeridos 1.Especificaciones Tecnicas Minimas - Item Nro: 18 (Diez y ocho) Camioneta Doble 4x2 Tipo Pick Up

Donde dice:

	5.1	MOTOR		
		5.1.5	Potencia (HP)	136 cv

Lic. Richard J. Ortiero Benitez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
UOC Nº 1
DIRECCION DE ADQUISICIONES

Debe decir

	5.1	MOTOR		
		5.1.5	Potencia (HP)	125 cv

Donde dice:

5.1.6 Relación de Comprensión 17, 5: 1

Debe decir :

5.1.6 Relación de Comprensión 15, 5: 1

Donde dice:

	5.1.7	Cilindrada (cc)	3.000 cc. (Cuatro cilindros en línea).

Debe decir:

	5.1.7	Cilindrada (cc)	2.200 cc

Donde dice:

5.6	SUSPENSIÓN	El sistema de suspensión del vehículo es; (delantero) independiente con barra de torsión y brazos de suspensión; (trasero) eje rígido con elásticos y amortiguadores hidráulicos de doble acción en las cuatro ruedas.

Debe decir:

5.6	SUSPENSIÓN	sistema de suspensión del vehículo es (delantero) independiente con barra de torsión y brazos de suspensión y/o suspensión delantera MAC PHERSON Independen diente con resortes helicoides y amortiguadores hidráulicos presurizados a gas con barra estabilizadora

Lic. Richard J. Oviedo [illegible]
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

UOC Nº 1 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

Punto 9: Seccion III Suministros Requeridos 1.Especificaciones Tecnicas Minimas - Item Nro: 19 (Diez y nueve) Camion Remolcador de Buses

Donde dice:

6	CABINA			
	6.1	Tipo		Fija

Debe decir:

6	CABINA			
	6.1	Tipo		Fija y/o basculante

Punto 10: Seccion III Suministros Requeridos 1.Especificaciones Tecnicas Minimas - Item Nro: 21 (Veinte y uno) Grua de Remolque para Automovil

Se Incluye ACCESORIOS: dos booge, dos cunas para sujeción de ejes y cuatro eslingas.-

Punto 11: Seccion III Suministros Requeridos 1.Especificaciones Tecnicas Minimas - Item Nro: 22 (Veinte y dos) Camion con carroceria de metal

Donde dice:

5	MOTOR		
	5.7	Sistema de inyección	Inyección electrónica - Common rail

Debe decir:

5	MOTOR		
	5.7	Sistema de inyección	Inyección electrónica - common rail y/o inyección mecánica turbo intercooler

Las demas Secciones permanecen sin Modificaciones.

Lic. Richard F. Oviedo Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
UOC N° 1
DIRECCION DE ADQUISICIONES