República del Paraguay

Municipalidad de Coronel Bogado

Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia

Teléfonos: *(0595) 741-252211* *Fax:* *(0595) 741-252607*

Departamento de Itapúa.

200 PARAGUAY BICENTENARIO

ADDENDA Nº 01

FECHA: 22 DE MARZO DE 2011.-
NOMBRE DE LLAMADO: CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2011 ADQUISICION DE TRACTOR CON IMPLEMENTOS AGRICOLAS.-

POR LA QUE SE MODIFICA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LOTE 1 – ITEM 1 "Tractor con motor mínimo de 107 HP doble tracción, con cabina de mando.", y se modifica la fecha de apertura de ofertas según la Res. 948/10, QUEDANDO ESTABLECIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

FECHA TOPE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 28/03/2011 HASTA LAS 10:00 HS.
FECHA APERTURA DE OFERTAS: 28/03/2011 HORA: 10:10.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOTE 1- TRACTOR

MOTOR:

Potencia a régimen nominal: MÍNIMO DE 79 KW (107 HP)

Potencia a la TDP: MÍNIMO DE 65 kw (88 HP)

Cilindrada: MINIMO DE 4,4 L

Cantidad de Cilindros: 4

Bomba de Inyección: Rotativa

Relación de comprensión: 17:1

Sistema de refrigeración: por líquido a presión

TRNSMISIÓN:

Tipo: doble tracción. Top Shaft parcialmente sincronizada.

Marchas: NO ESPECIFICADO

Embrague

Tipo: seco (ST)

Accionamiento: hidráulico.

Tracción delantera: Opcional

DIRECCIÓN

Tipo: Hidrostática

TOMA DE POTENCIA:

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO

Accionamiento: NO ESPECIFICADO

SISTEMA HIDRÁULICO:

Tipo: de centro abierto

Bomba tipo: de engranajes

Caudal máximo: ENTRE 55 L/MIN A 66.6 L /MIN

Presión Máxima: ENTRE 180 KG/CM^2 ˙ 199 KG/CM^2

Cantidad de Válvulas de control remoto: 2

LEVANTE HIDRAULICO DE TRES PUNTOS

Categoría De Enganche: II

Capacidad De Levante (a 610 mm): ENTRE 2800 KGF A 3150 KGF

Accionamiento: Mecánico

FRENOS:

Tipos: Discos en baño de aceite

Accionamiento: mecánico o hidráulico

RODADOS:

Doble Tracción:

Delanteros: 13.6 – 24 R1 ó 14.8 – 24R1

Traseros: 18.4 – 34 R1

CAPACIDADES:

Tanque de combustibles: MINIMO DE 140 L.

Carter: 12 L

Transmisión sistema hidráulico: MINIMO DE 58 L

Diferencial delantero y mandos finales: MINIMO 8.5 L

Sistema de enfriamiento: MINIMO DE 12 L

SISTEMA ELECTRICO:

Tensión: 12 V

Alternador: 90 A

Conector de siete pines: SI

PUESTO DE COMANDO:

Estructura anti vuelco: SI

Manuel A. Ramirez

Aire Acondicionado: SI

Inclinación regulable del volante: SI

Controles: Aceleradores de mano y de pie, tacómetros, horómetros, velocímetros, temperatura, nivel de combustibles y luces indicadoras.

Regulación horizontal y vertical del asiento: SI

2- IMPLEMENTOS AGRICOLA RASTRA

DISCO DE 22 PULGADAS:

Número de discos: 36

Grosor: 4,00 mm

Espacio entre discos: 200 mm

Ancho trabajo: 3500

Mancales de lubricación a aceite, con sistema de transporte por trepunto del tractor.

ATENTAMENTE.-

Manuel Ramirez
RESPONSABLE DE LA UOC