SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Contrataciones

Asunción, 14 de agosto de 2017

Señores:
……..
Teléf.: ……..
E- Mail: …….
Presente

ADENDA Nº 7

Ref.: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 07/17, *ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS*"ID PORTAL Nº 330.080

DEBE DECIR:

SECCIÓN I. DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL)

	D. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
IAO 23	La fecha límite para presentar las ofertas es: Fecha: 22 de agosto de 2017 Hora:10:00 a.m.
IAO 26.1	La apertura de las ofertas tendrá lugar en: Fecha: 22 de agosto de 2017 Hora: 10:15 a.m.

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

Ítem	Descripción	Especificaciones técnicas	Unidad	Cantidad
9	**Impresora Multifuncional**	**Especificaciones Función de Copiado** Proceso de impresión: Escaneo de rayo láser/impresión electrofotográfica & láser	Uni	24
		Memoria (RAM): 1GB (RAM) estándar		
		Velocidad de salida: Hasta 31 ppm (Carta)		
		Tiempo para la primera copia: Menos de 23 segundos		
		Resolución de copiado: 600 x 300 (ARDF)		
		Copiado múltiple: Hasta 99		

Lic. Teresa E. de Gwynn
Directora de Contrataciones
SENAVE

		Cristal de exposición: Hasta 8,5" x 14"		
		Impresión dúplex automática: Estándar		
		Consumo de energía: Menos de 1.5 kW (máx.)		
		Especificaciones Función de Impresión		
		Otras Funciones: Impresión Directa a Dispositivos (Impresión desde USB),Impresión Directa de PDF		
		CPU: 533 MHz como mínimo o superior		
		Memoria (RAM): 1GB (RAM) estándar		
		Unidad de disco rígido: 128 GB (Mínimo)		
		Lenguajes de descripción de páginas: Estándar PCL5e/6, Adobe Genuino® PostScript®3como mínimo, se podrán ofertar funciones adicionales.		
		Resolución máxima de impresión: 600 x 600 ppp		
		Interfaces estándar: Puerto de red Ethernet (RJ-45: 10Base-T/ 100Base-TX), USB2.0 Tipo A y B		
		Sistemas operativos: mínimamente requeridos Windows XP/Server 2003/Vista/Server Systems 2008/7; o superior y Linux Server de cualquier distribución posterior al año 2016, el resto se considera Opcional(Novell Netware 6.5; Filtros UNIX para Sun Solaris 2.6/7/8/9/10; HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3; Red Hat Linux Enterprise V4, V5, V6; SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0; IBM AIX Versión 5.3, 6.1, 7.1; SAP R/3, 3.x o posterior, mySAP, ERP2004 o posterior; Mac OSX 10.2 o posterior, Citrix Metaframe XP/ Presentation Server 4, 5/XenApp 5.0, 6.0).		
		Especificaciones del escáner		
		Velocidad de escaneo: 31 ipm @ 300 ppp B/N (Carta), 11 ipm @ 300 ppp Todo Color (Carta),como mínimo, pudiendo ser superior.		

Lic. Teresa E. de Gwynn
Directora de Contrataciones
SENAVE

		Resolución: 100 a 600 ppp		
		Área de escaneo: Principal: 216 mm, Secundaria: 356 mm		
		Método de compresión: B/N: MH (predeterminado), MR, MMR, JBIG2 Todo Color: JPEG		
		Modo de escaneo: B/N: Texto, Texto/Líneas Finas, Texto/Foto, Foto, Escala de Grises Todo Color: Texto/Foto, Foto Brillante, Escala de Grises.		
		Interfaces estándar: Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX		
		Interfaces opcionales: LAN Inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g), Gigabit Ethernet (1000BASE-T)		
		Modo de escaneo: Escaneo-a-USB/SD, Escaneo-a-Email (POP, SMTP, TCP/IP)1; Escaneo-a-Carpeta (SMB/FTP/NCP)2,OPCIONAL.		
		Especificaciones de fax		
		Envio/recepción de Fax		
		GESTIÓN DEL PAPEL		
		Tamaño de papel recomendado: Bandeja(s) de papel estándar: A4, A5		
		Bandeja bypass: A4, A6		
		Capacidad entrada papel: Máximo: 1.350 hojas		
		Capacidad salida papel: Estándar: 100 hojas		
		Gramaje de papel: Bandeja Estándar 52 gr/m2 como minimo.		
		Bandeja bypass: 60 - 157 g/m²		
		Bandeja dúplex: 64 - 90 g/m²		
		Una bandeja estándar de 500 hojas y escalabilidad soportada a segunda bandeja con capacidad de 500 hojas tamaños(A4-CARTA-OFICIO)		
		ENTORNO		

Lic. Teresa E. de Gwynn
Directora de Contrataciones
SENAVE

		Consumo de energía: Máximo: 1,5 Kw		
		Se incluye		
		Deberá cubrir repuestos y accesorios necesarios durante el periodo de garantía para su buen funcionamiento		
		Adicionalmente al que trae el equipo, deberá entregar un toner de repuesto, en caja original		
		Garantía: 12 meses		
10	**Impresora Laser de escritorio**	Configuración: Impresora Láser Monocromática de Escritorio con tecnología de Cartucho AIO o cartucho por separado.	Uni	18
		Tecnología: Escaneo de rayo láser con impresión electrofotográfica		
		Tiempo de calentamiento: 26 segundos o menos		
		Velocidad 1ra. Impresión: 8 segundos o menos		
		Velocidad de impresión: 30 páginas por minuto (Carta)como mínimo o superior.		
		Panel de operación: Botones rígidos para Iniciar/Detener & Restaurar Trabajo + indicadores LED de alerta		
		Capacidad de papel: Bandeja de 250 hojas x 1 + Bypass de 50 hojas = 300 hojas		
		Dúplex: Estándar (al 50% de la productividad)		
		Gramaje de papel: Bandeja Estándar y Dúplex: 52 gr/m2 como minimo.		
		Capacidad de salida: como mínimo 100 hojas (cara abajo)		
		Tamaño de papel: Bandeja Estándar: Media Carta a 8.5 x 14", A6 – B5 Tamaños Personalizados: 100 x 148 mm a 216 x 356 mm Dúplex: Carta, 8.5 x 14", A4		
		Gramaje de papel: Bandeja Estándar: 52 – 162 g/m2 En Dúplex: 52 – 162 g/m2como mínimo		
		Tipos de papel: Bandeja Estándar: Papel Delgado, Grueso, Regular & Reciclado, Etiquetas, Sobres		

Lic. Teresa E. de Gwynn
Directora de Contrataciones
SENAVE

		Especificaciones del controlador de impresión		
		CPU: 360 MHz como mínimo o superior		
		Memoria: RAM de 128 MB estándar o superior		
		Lenguajes de la Impresora: PCL 6, PCL 5e		
		Fuentes: 80 fuentes PCL		
		Resolución de impresión: 1200 x 600 ppp, 600 x 600 ppp		
		Interfaz: (LAN Inalámbrica IEEE 802.11 b/g/n) OPCIONAL Ethernet 10/100Base-TX USB 2.0 de Alta Velocidad Tipo B		
		Protocolos de red: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP		
		Sistemas operativos: mínimamente requeridos Windows XP/Server 2003/Vista/Server Systems 2008/7; o superior y Linux Server de cualquier distribución posterior al año 2016, el resto se considera Opcional(Novell Netware 6.5; Filtros UNIX para Sun Solaris 2.6/7/8/9/10; HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3; Red Hat Linux Enterprise V4, V5, V6; SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0; IBM AIX Versión 5.3, 6.1, 7.1; SAP R/3, 3.x o posterior, mySAP, ERP2004 o posterior; Mac OSX 10.2 o posterior, Citrix Metaframe XP/ Presentation Server 4, 5/XenApp 5.0, 6.0).		
		Funciones avanzadas: (Clasificación, Difuminado, Dúplex, No Imprimir Páginas en Blanco, Cubierta Frontal, Diseño/N-más, Reducción/Ampliación, Girar Impresión, Ahorro de Tóner, Sellos de Agua) OPCIONAL		
		Se incluye		
		Deberá cubrir repuestos y accesorios necesarios durante el periodo de garantía para su buen funcionamiento		
		Adicionalmente al que trae el equipo, deberá entregar un toner de repuesto, en caja original		
		Garantía: 12 meses		

Lic. Teresa E. de Gwynn
Directora

OBS: LOS DEMAS PUNTOS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PERMANECEN INVARIABLES.