Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: uoc-munifranco@hotmail.com

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD DE PDTE FRANCO"

Ciudad Pdte. Franco, 19 de febrero del 2.021.-

ADENDA N° 01/21

Señores Oferentes

Por medio de la presente remitimos la **Adenda N°01/2021** correspondiente al llamado a Contratación Directa N° 09/2021 **"ADQUISICION DE PLACA, MODULO Y CONTRALOR DE SEMAFORO"** con **ID 390.665.**

1- Informamos que el registro de firma de la Sra. Valeria Figueredo se encuentra en transmite en la DNCP.

ANEXO B

2- En el Punto N° 34 Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes.

DONDE DICE:

Contra entrega.

La contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

DEBE DECIR:

La Forma de pago será a Contra entrega.

La contratante efectuará los pagos a **Contra entrega**, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

ANEXO C

3- En el Punto N° 1 Especificaciones Técnicas . Se Aclara que las imágenes establecidas son referenciales.

4- En el Punto N° 1 Especificaciones Técnicas . Ítem N° 02 MODULO PARA SEMAFORO COLOR ROJO DE 300MM. Obs. Los Ítem N° 01 y 03 quedan Inalteradas.

DONDE DICE:

Ítem N° 02 MODULO PARA SEMAFORO COLOR ROJO DE 300MM.

Característica y Ventajas

- Señalización de luz urbana
- Amplio voltaje de funcionamiento.

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Op. De Contrataciones

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de U.O.C

- Lente óptica de policarbonato – resistente al impacto.
- Distribución optima de la luz.
- Efecto anti - fantasma minimizado, ángulo de visión óptimo.
- Fuente de luz LED de alta intensidad – bajo consumo de energía.
- LED DIP o SMD.
- Facil fijación a la carcasa de los semáforos.
- Ciclo de vida largo – mas de 80.000 horas de trabajo.
- Cumplimiento con CE, RoHs, EN12368, ISO 9001

PARAMETROS TECNICOS.

Características	Rango
Voltaje	AC 85V – 265V, 50/60Hz.
Consumo	10 watts como máximo
Encender a tiempo	75ms como máximo.
Desconectar la tensión	35vac como máximo.
THD	20%
Factor de potencia mínima	0.92 como mínimo.
EMC	FCC dispositivo clase A
Vibración Mecánica	MIL- STD – 883
Intensidad luminosa	Min: 400 cd / Max: 1000cd.
Alojamiento	Policarbonato UV
Resistencia la impacto	IK 08 ACC. TO IEC 62262 IR 3 ACC. EN60598 4.13.4
Prueba de plegado y calentamiento	MIL – STD 810F 507.4 MIL – STD 883 1010
Resistencia al polvo y al agua.	IP 65

DEBE DECIR:

Ítem N° 02 MODULO PARA SEMAFORO COLOR ROJO DE 300MM.

Característica y Ventajas

- Señalización de luz urbana
- Amplio voltaje de funcionamiento.
- Lente óptica de policarbonato – resistente al impacto.
- Distribución optima de la luz.
- Efecto anti - fantasma minimizado, ángulo de visión óptimo.
- Fuente de luz LED de alta intensidad – bajo consumo de energía.
- LED DIP o SMD.
- Facil fijación a la carcasa de los semáforos.
- Ciclo de vida largo – más de 80.000 horas de trabajo.

PARAMETROS TECNICOS.

Características	Rango
Voltaje	AC 85V – 265V, 50/60Hz.
Consumo	10 watts como máximo
Encender a tiempo	75ms como máximo.
Desconectar la tensión	35vac como máximo.
THD	20%
Factor de potencia mínima	0.92 como mínimo.
EMC	FCC dispositivo clase A
Vibración Mecánica	MIL- STD – 883

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Op. De Contrataciones

Lic. Roque Germán Cácer
Coordinador de U.O.C.

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: *uoc-munifranco@hotmail.com*

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD DE PDTE FRANCO"

Intensidad luminosa	Min: 400 cd / Max: 1000cd.
Alojamiento	Policarbonato UV
Resistencia la impacto	IK 08 ACC. TO IEC 62262 IR 3 ACC. EN60598 4.13.4
Prueba de plegado y calentamiento	MIL – STD 810F 507.4 MIL – STD 883 1010
Resistencia al polvo y al agua.	IP 65

Sin otro particular, hago propicio la oportunidad para saludarlos muy atentamente.

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Unidad Op. De Contrataciones

LIC. ROQUE GERMAN CACERES
COORDINADOR DE LA UOC