MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO
CUNA MUNDIAL DE LA AMISTAD
Av. Paraguay C/ Estados Unidos
Telef.0498.282014 RUC80010247-9

ADENDA Nº 003/2016

A LOS SEÑORES OFERENTES

REF. LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 001/2016 ADQUISICIÓN DE MOTONIVELADORA Y PALACARGADORA. ID Nº 314.016

A TRAVÉS DE LA PRESENTE ADENDA, SE INFORMA A LOS OFERENTES INTERESADOS LA MODIFICACIONES DE LOS SIGUIENTES PUNTOS

ÍTEM 1 – Motoniveladora Nueva y sin uso

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Ripper Trasero y Lámina de Corte:

1- **Donde dice;**

Alcance de la hoja vertedera: Sistema de control de (Izquierda/Derecha) la hoja móvil
Alcance fuera de los neumáticos – bastidor articulado, 3.048/3.035 mm
Alcance fuera de los neumáticos – bastidor recto, 2.019/2.044 mm
Deslizamiento de la vertedera, 673/673 mm
Desplazamiento lateral de tornamesa775/749 mm
Ángulo de inclinación máximo del terraplén, Izquierda - derecha 90º
Altura libre sobre el suelo de la vertedera, 445 mm
Profundidad de corte de la vertedera 787 mm
Inclinación de la vertedera grados hacia adelante 47º; y hacia atrás 50º

Debe decir

Alcance de la hoja vertedera: Sistema de control de (Izquierda/Derecha) la hoja móvil
Alcance fuera de los neumáticos – bastidor articulado, 3.048/3.035 mm como mínimo
Alcance fuera de los neumáticos – bastidor recto, 2.019/2.044 mm como mínimo
Deslizamiento de la vertedera, 673/673 mm como mínimo
Desplazamiento lateral de tornamesa: 775/749 mm como mínimo
Ángulo de inclinación máximo del terraplén, izquierda - derecha 90º como mínimo
Altura libre sobre el suelo de la vertedera, 445 mm como mínimo
Profundidad de corte de la vertedera 787 mm como mínimo
Inclinación de la vertedera grados hacia adelante 47º; y hacia atrás 50º como mínimo

2. **Donde dice**

Eje delantero y articulación:
Inclinación rueda grados derecha e Izquierda: 18º
Oscilación grados arriba y abajo 16º
Altura libre sobre el suelo, 571 mm
Radio mínimo de giro utilizando la dirección del eje delantero, la articulación, la inclinación de las ruedas y el diferencial
desbloqueado 7.370 mm
Arco de dirección 50º
Ángulo de articulación del bastidor 23º

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO ★ Unidad Operativa de Contrataciones ★

Lic. Jorge F. Villalba
Director-U.O.C.
Municipalidad de Puerto Pinasco

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO
CUNA MUNDIAL DE LA AMISTAD
Av. Paraguay C/ Estados Unidos
Telef.0498.282014 RUC80010247-9

Debe decir
Eje delantero y articulación:
Inclinación rueda grados derecha e Izquierda: 18º como mínimo
Oscilación grados arriba y abajo 16º como mínimo
Altura libre sobre el suelo, 571 mm como mínimo
Radio mínimo de giro utilizando la dirección del eje delantero, la articulación, la inclinación de las ruedas y el diferencial desbloqueado 7.265 mm como mínimo
Arco de dirección 50º como mínimo
Ángulo de articulación del bastidor 23º como mínimo

3. **Donde dice;**

Especificar modelo de motor ofertado.

Rangos:

Entre 170 a 180 CV de potencia en medias velocidades. Torque mínimo de 710 Nm a 1400 RPM

Debe decir
Especificar modelo de motor ofertado.

Rangos:

Entre 170 a 180 CV de potencia en medias velocidades. Torque mínimo de 910 Nm a 1400 RPM

A los efectos de la presente Licitación Pública Nacional se fija la nueva fecha de apertura

Fecha, hora para entrega de ofertas: 02 de setiembre de 2016 hasta las 09:00 hs. Mesa de la Municipalidad de Puerto Pinasco.
Fecha, hora y apertura de ofertas: 02 de setiembre de 2016 hasta las 09:30 hs.

En relación a las demás consultas de los OFERENTES INTERESADOS. Las Especificaciones técnicas fue brindado por un profesional de máquinas y que las Especificaciones del PBC no limita a ningún oferente interesado a presentarse a ésta Licitación; al contrario, da la facilidad que se presente con un mínimo de detalles. Por lo que se mantienen sin modificaciones los demás puntos del Pliego publicado inicialmente.----------

MUNICIPALIDAD DE PUERTO PINASCO
Unidad Operativa de Contrataciones

Director UOC
Lic. Jorge F. Villalba
Director-U.O.C.
Municipalidad de Puerto Pinasco