ADENDA N° 4
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 14/2019 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE - ID N° 357185.

Asunción, 22 de abril de 2019

Señores
OFERENTES
Presente

El Departamento de la Unidad Operativa de Contratación (UOC), de conformidad al Art. 22, Ley N° 2051/03, procede a efectuar ENMIENDAS al Pliego de Bases y Condiciones.

Asimismo, les recordamos que las modificaciones y enmiendas realizadas formarán parte del Pliego de Bases y Condiciones; y, por consiguiente, serán de observación y aplicación obligatoria por parte de los oferentes.

1. **MODIFÍQUESE** en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), Etapas y Plazos
2. **MODIFICASE:** En la Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación:

Lote 2 Ítem 1 - CAMIONETA CABINA DOBLE (PICKUP) 4x4

Donde dice:

2.1.3. Potencia 130 cv como mínimo a 140 cv como máximo
2.1.4. Relación de comprensión 16:1 (mínimo)
2.1.6. Cilindrada mínima 2.490 cc como mínimo a 3.000 como máximo
2.3. Caja de velocidades: Con trasmisión manual, con cinco velocidades de avance y una de retroceso, todas las velocidades de avance serán sincronizadas.
2.7. Frenos: Hidráulicos con doble circuito, servo asistido, con freno de estacionamiento con circuito independiente.
4.6. Neumáticos: Equipado con neumáticos radiales con aro de 15-16 pulgadas, preferentemente con banda de rodaje para condiciones rigurosas, tipo todo terreno.

Debe decir:

2.1.3. Potencia 130 cv como mínimo a 180 cv como máximo
2.1.4. Relación de comprensión 15:1 como mínimo
2.1.6. Cilindrada mínima 2.488 cc como mínimo a 3.000 como máximo
2.1.7. La marca del motor debe ser igual a la marca del vehículo ofertado
2.3. Caja de velocidades: Con trasmisión manual, con cinco velocidades de avance y una de retroceso como mínimo.
2.7. Frenos: Hidráulicos con doble circuito, servo asistido, con freno de estacionamiento con circuito independiente, (ABS).
4.6. Neumáticos: Equipado con neumáticos radiales con aro de 15-17 pulgadas, preferentemente con banda de rodaje para condiciones rigurosas, tipo todo terreno
7.14 Levanta vidrio accionados manualmente como mínimo.

Lote 2 Ítem 2 - CAMIONETA CABINA DOBLE (PICKUP) 4x2

Donde dice:

2.1.3. Potencia 130 cv como mínimo a 140 cv como máximo
2.1.4. Relación de comprensión 16:1 (mínimo)
2.1.6. Cilindrada mínima 2.490 cc como mínimo a 3.300 como máximo
2.3. Caja de velocidades: Con trasmisión manual, con cinco velocidades de avance y una de retroceso, todas las velocidades de avance serán sincronizadas.

ADENDA N° 4
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 14/2019 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE - ID N° 357185.

2.7. Frenos: Hidráulicos con doble circuito, servo asistido, con freno de estacionamiento con circuito independiente.
2.8. Tracción: Poseerá tracción trasera simple 4x2 como mínimo

Debe decir:
2.1.3. Potencia 130 cv como mínimo a 180 cv como máximo
2.1.4. Relación de comprensión 15:1 (mínimo)
2.1.6. Cilindrada mínima 2.488 cc como mínimo a 3.000 como máximo
2.3. Caja de velocidades: Con trasmisión manual, con cinco velocidades de avance y una de retroceso como mínimo.
2.7. Frenos: Hidráulicos con doble circuito, servo asistido, con freno de estacionamiento con circuito independiente, (ABS).
2.8. Tracción: Poseerá tracción 4x2 como mínimo u opcional

Lote 2 Ítem 3 - CAMIONETA CABINA DOBLE (PICKUP) 4x2 Programa 2-1-2

Donde dice:

2.1.5. Relación de comprensión 17:1 Diésel
2.1.8. Cilindrada 2.490 cc. a 3.000 cc como máximo
2.3. Caja de velocidades: Con trasmisión manual, de cinco velocidades de avance y una de retroceso.
2.6. Frenos: Hidráulicos con doble circuito, servo asistido, con freno de estacionamiento con circuito independiente.
2.1.11. Tracción: Tracción delantera y/o tracción trasera 4x2 como mínimo

Debe decir:
2.1.5. Relación de comprensión 15:1 (mínimo)
2.1.8. Cilindrada mínima 2.488 cc como mínimo a 3.000 como máximo
2.1.7. La marca del motor debe ser igual a la marca del vehículo ofertado
2.3. Caja de velocidades: Con trasmisión manual, con cinco velocidades de avance y una de retroceso como mínimo.
2.7. Frenos: Hidráulicos con doble circuito, servo asistido, con freno de estacionamiento con circuito independiente, (ABS).
2.8. Tracción: Poseerá tracción 4x2 como mínimo u opcional

LOTE 3 ÍTEM 1 CAMIONETA FURGÓN

Donde dice:
5. ACCESORIOS:
5.1. Dos espejos retrovisores externos de mando eléctrico y retraible.
5.2. Un espejo retrovisor interno con deslumbramiento automático.
5.3. Levanta vidrio de mando eléctrico.
5.4. Bloqueo Central de Puertas
5.5. Volante con altura regulable.

Debe decir:
5. ACCESORIOS:
5.1. Dos espejos retrovisores externos de mando eléctrico y retraible y/o espejos retrovisores de mando manual con levanta vidrios
5.2. Un espejo retrovisor interno con deslumbramiento automático o manual
5.3. Levanta vidrio de mando eléctrico, o sin regulación y/o de mando manual
5.4. Bloqueo Central de Puertas y/o Bloqueo manual de Puertas
5.5. Volante con altura regulable o sin regulación

ADENDA N° 4
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 14/2019 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE - ID N° 357185.

LOTE N° 4 Item 1 CAMIÓN DE CARGA DE GRAN PORTE

Donde dice:

2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS:

Motor 6 cilindros en línea como mínimo, inyección directa con turbo intercooler con administración electrónica de inyección tipo commonrail; motor entre 200 y 220 cv con variación de (+/- 10%), Euro III como mínimo.

Frenos de servicio con sistema ABS Neumático tipo S-Cam con doble circuito como mínimo

4. PESO BRUTO TOTAL:

Peso Bruto Total técnico entre 17.000 y 18.000 kg con variación de (+/- 10%)

5. CABINA:

Construcción estructural con perfiles de paneles de chapa de acero con suspensión mecánica con cuatro puntos de apoyo, banco doble para dos acompañantes, apoya cabeza para todos los ocupantes de la cabina, cinturón de seguridad de 3 puntos para el conductor y acompañante y abdominal de 2 puntos para el tercer acompañante, toma de 12V para accesorios, ventilación reforzada con aire acondicionado, aislamiento de la cabina, revestimiento de material sintético, radio AM/FM/USB y auxiliar, apertura de puerta a distancia espejos eléctricos, levanta vidrios eléctricos, ajuste neumático de columna de dirección y espejo conexo auxiliar. Color a convenir

Debe decir:

2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS:

Motor 6 cilindros en línea como mínimo, inyección directa con turbo intercooler con administración electrónica de inyección tipo commonrail; motor entre 230 y 260 cv, Euro III como mínimo.

Con freno de aire, tambor en las ruedas delanteras y traseras, con circuito doble independiente, triple deposito de aire como minimo.

Caja de cambios de 6 velocidades alta y baja y 1 marcha atrás como mínimo

4. PESO BRUTO TOTAL:

Peso Bruto Total técnico entre 17.000 y 18.000 kg como mínimo

5. CABINA:

Construcción estructural con perfiles de paneles de chapa de acero con suspensión mecánica con cuatro puntos de apoyo, banco doble para dos acompañantes, apoya cabeza para todos los ocupantes de la cabina, cinturón de seguridad de 3 puntos para el conductor y acompañante y abdominal de 2 puntos para el tercer acompañante, toma de 12V para accesorios, ventilación reforzada con aire acondicionado, aislamiento de la cabina, revestimiento de material sintético, radio AM/FM/USB y auxiliar, apertura de puerta con llave como minimo, espejos eléctricos, levanta vidrios manuales como minimo, ajuste manual de columna de dirección como mínimo, poseer sistema de aire acondicionado. Color a convenir

LOTE N° 4 Ítem 2 CAMIÓN DE CARGA PARA TRASLADO DE QUINOS

Donde dice:

2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS:

Motor 6 cilindros en linea como minimo, inyección directa con turbo intercooler con administración electrónica de inyección tipo commonrail; motor entre 200 y 220 cv con variación de (+/- 10%), Euro III como mínimo.

Frenos de servicio con sistema ABS Neumático tipo S-Cam con doble circuito como mínimo

Caja de cambios de 6 marchas sincronizadas hacia adelante y 1 marcha atrás como mínimo

4. PESO BRUTO TOTAL:

PBT técnico entre 17.000 y 18.000 kg con variación de (+/- 10%)

5. CABINA:

Construcción estructural con perfiles de paneles de chapa de acero con suspensión mecánica con cuatro puntos de apoyo, banco doble para dos acompañantes, apoya cabeza para todos los ocupantes de la cabina, cinturón de seguridad de 3 puntos para el conductor y acompañante y abdominal de 2

ADENDA N° 4
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 14/2019 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE - ID N° 357185.

puntos para el tercer acompañante, toma de 12V para accesorios, ventilación reforzada con aire acondicionado, aislamiento de la cabina, revestimiento de material sintético, radio AM/FM/USB y auxiliar, apertura de puerta a distancia espejos eléctricos, levanta vidrios eléctricos, ajuste neumático de columna de dirección y espejo conexo auxiliar. Color a convenir

Debe decir:

2. CARATERISTICAS MECÁNICAS:

Motor 6 cilindros en linea como mínimo, inyección directa con turbo intercooler con administración electrónica de inyección tipo commonrail; motor entre 230 y 260 cv, Euro III como mínimo.
Con freno de aire, tambor en las ruedas delanteras y traseras, con circuito doble independiente, triple depósito de aire como mínimo.

Caja de cambios de 6 velocidades alta y baja y 1 marcha atrás como mínimo

4. PESO BRUTO TOTAL:

Peso Bruto Total técnico entre 17.000 y 18.000 kg como mínimo

5. CABINA:

Construcción estructural con perfiles de paneles de chapa de acero con suspensión mecánica con cuatro puntos de apoyo, banco doble para dos acompañantes, apoya cabeza para todos los ocupantes de la cabina, cinturón de seguridad de 3 puntos para el conductor y acompañante y abdominal de 2 puntos para el tercer acompañante, toma de 12V para accesorios, ventilación reforzada con aire acondicionado, aislamiento de la cabina, revestimiento de material sintético, radio AM/FM/USB y auxiliar, apertura de puerta con llave como minimo, espejos eléctricos, levanta vidrios manuales como minimo, ajuste manual de columna de dirección como mínimo, poseer sistema de aire acondicionado. Color a convenir

LOTE N° 4 Ítem 3 CAMION DE CARGA CON CARROCERIA MEDIANA

Donde dice:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS
MARCA: Indicar
MODELO AÑO: Indicar
FABRICACIÓN: 2019
MOTOR: 4.000cc mínimo.
COMBUSTIBLE: Diesel
POTENCIA: Mínima de 120 hp a 3.200 rpm
CILINDROS: 4 en línea
TORQUE: Mínimo de 304 nm a 1600 rpm.
REFRIGERACIÓN: Radiador
INYECCIÓN: Directa
TRACCIÓN: 4x2 trasera
SISTEMA DE FRENO: Servo asistido
TRANSMISIÓN: 5 cambios de marcha y 1 de retroceso
DIRECCIÓN: hidráulica
ANCHO TOTAL 1990 mm mínimo
DISTANCIA ENTRE EJES 3800 mm mínimo
LONGITUD TOTAL 6600 mm mínimo
CAPACIDAD: 5 toneladas mínimo
TANQUE: Capacidad de 100 litros como mínimo
CUBIERTAS: Con capacidad de soporte de 5 toneladas mínimo.
CABINA: De amplia visibilidad, (parabrisas 2 espejos retrovisores externos y uno interno, 2 viseras para sol, equipo de limpia parabrisas, acondicionador de aire, 2 puertas laterales con seguro interno de cerradura, levanta vidrios manual, asientos forrados, autorradio am/fm/USB)

ADENDA N° 4

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 14/2019 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE - ID N° 357185.

Debe decir:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS

MARCA: Indicar
MODELO AÑO: Indicar
FABRICACIÓN: 2019
MOTOR: 4.000cc mínimo con variación de +/ - 10%.
COMBUSTIBLE: Diesel
POTENCIA: como máximo 160 hp a 2.500 rpm
CILINDROS: 4 en línea
TORQUE: como máximo 600 nm a 1500 rpm.
REFRIGERACIÓN: Radiador
INYECCIÓN: Directa camonrail, euro III
TRACCIÓN: 4x2 trasera
SISTEMA DE FRENO: ABS, Con freno de aire, tambor en las ruedas delanteras y traseras, con circuito doble independiente, triple depósito de aire como mínimo.
TRANSMISIÓN: 5 cambios de marcha y 1 de retroceso como mínimo, alta y baja
DIRECCIÓN: hidráulica
ANCHO TOTAL 1990 mm mínimo
DISTANCIA ENTRE EJES 6000 mm
LONGITUD TOTAL 6600 mm mínimo
CAPACIDAD: 5 toneladas de carga útil
TANQUE: Capacidad de 100 litros como mínimo
CUBIERTAS: Con capacidad de soporte de 5 toneladas con medida de 215 75R17,5 como minimo.
CABINA: De amplia visibilidad, (parabrisas 2 espejos retrovisores externos, 2 viseras para sol, equipo de limpia parabrisas, acondicionador de aire, 2 puertas laterales con seguro interno de cerradura, levanta vidrios manual, asientos forrados, autorradio am/fm/USB), poseer sistema de aire acondicionado.

LOTE N° 4 Item 4 CAMION DE CARGA CON GRUA

Donde dice:

2. <u>CARATERISTICAS MECANICAS:</u>

Motor 4 cilindros en línea como mínimo, inyección directa con turbo intercooler con administración electrónica de inyección tipo commonrail; motor entre 200 y 220 cv con variación de (+/- 10%), Euro III como mínimo.
Frenos de servicio con sistema ABS Neumático tipo S-Cam con doble circuito como mínimo
Caja de cambios de 6 marchas sincronizadas hacia adelante y 1 marcha atrás como mínimo

3. <u>DIMENSIONES</u>:

Distancia de ejes a partir de 3.800 como mínimo

4. <u>PESO BRUTO TOTAL:</u>

Peso Bruto Total técnico entre 7.500 y 8.000 kg con variación de (+/- 10%)
Capacidad del eje delantero de 2.000 kg como mínimo
Capacidad técnica del eje trasero 900 kg como mínimo

5. <u>CABINA:</u>

Construcción estructural con perfiles de paneles de chapa de acero con suspensión mecánica con cuatro puntos de apoyo, banco doble para dos acompañantes, apoya cabeza para todos los ocupantes de la cabina, cinturón de seguridad de 3 puntos para el conductor y acompañante y abdominal de 2 puntos para el tercer acompañante, toma de 12V para accesorios, ventilación reforzada con aire acondicionado, aislamiento de la cabina, revestimiento de material sintético, radio AM/FM/USB y auxiliar, apertura de puerta a distancia espejos eléctricos, levanta vidrios eléctricos, ajuste neumático de columna de dirección y espejo conexo auxiliar. Color a convenir

Debe decir:

ADENDA N° 4

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 14/2019 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE - ID N° 357185.

2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS:

Motor 4 cilindros en línea como mínimo, inyección directa con turbo intercooler con administración electrónica de inyección tipo commonrail; motor entre 230 y 260 cv con variación de (+/- 10%), Euro III como mínimo.

Con freno de aire, sistema ABS, tambor en las ruedas delanteras y traseras, con circuito doble independiente, triple depósito de aire como minimo.

Caja de cambios de 5 velocidades como minimo y 1 marcha atrás sin alta y baja.

3. DIMENSIONES:

Distancia de ejes a partir de 4.200 como mínimo

4. PESO BRUTO TOTAL:

Peso Bruto Total técnico entre 8.500 y 9.000 kg con variación de (+/- 10%)

Capacidad del eje delantero de 3.000 kg como mínimo

Capacidad del eje trasero 5500 kg como mínimo

5. CABINA:

Construcción estructural con perfiles de paneles de chapa de acero con suspensión mecánica con cuatro puntos de apoyo, banco doble para dos acompañantes, apoya cabeza para todos los ocupantes de la cabina, cinturón de seguridad de 3 puntos para el conductor y acompañante y abdominal de 2 puntos para el tercer acompañante, toma de 12V para accesorios, ventilación reforzada con aire acondicionado, aislamiento de la cabina, revestimiento de material sintético, radio AM/FM/USB y auxiliar, apertura de puerta a distancia espejos eléctricos, levanta vidrios eléctricos, ajuste neumático de columna de dirección y espejo conexo auxiliar, poseer sistema de aire acondicionado. Color a convenir

LOTE N° 5 ITEM 1: OMNIBUS

AGREGASE AL APARTADO ACCESORIOS COMO MINIMO:

Poseer sistema de aire acondicionado.

LOTE N° 5 ITEM 2: MINIBUS

AGREGASE AL APARTADO ACCESORIOS COMO MINIMO:

Poseer sistema de aire acondicionado.

Obs.: Los requisitos no modificados en esta Adenda quedan invariables.

IGNACIA BRITEZ DE MORENO
Subcomisario Intd
Jefa Interina - Departamento U.O.C