MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY
R.U.C. 800.139.61-5– Rogelio R. Benítez esq. "La Residenta"
☎(0674) 20097 – Alto Paraná – Paraguay
INTENDENCIA MUNICIPAL

Juan E. O'Leary, 13 de Febrero de 2017

ADENDA Nº 01

Ref.: CD Nº 04/2017 – ID Nº 322812 "Adquisición de Desmalezadoras".

Señores
Potenciales OFERENTES
Presentes

COMUNICOLES, en virtud de la presente, la modificación de la Carta de invitación de la referencia, en los puntos que paso a señalar a continuación.

ANEXO C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

DONDE DICE:

1. Especificaciones Técnicas

DESMALEZADORAS
Motor: Cilindrada,cm3 41,5, diámetro de cilindro mm 40, carrera mm 33, régimen de relenti, r.p.m 2500, régimen máximo de embalamiento recomendado r.p.m 12000, velocidad en el eje de salida,rpm 8570, potencia máxima del motor según ISO 8893,KW/ rpm 1,47/7500 **como mínimo**
Sistema de encendido: Fabricante /tipo sistema de encendido Ikeda Denso, bujía NGK BPMR 7ª, distancia de electrodos, mm 0,6-0,7 **como mínimo**
Sistema de combustible y lubricante: Fabricante/tipo de carburador WYJ, capacidad del dispositivo de gasolina, litros 0,94 **como mínimo**
Peso: Peso sin combustible, equipo de corte y proteccion, kg 7,2 **como mínimo**
Emisiones de ruido: Emisiones sonoras en el entorno medidas como potencia acústica (Lwa db (A) según la directiva CE 2000/14/CE, nivel de potencia acústica medido db(A) 113, nivel de potencia acústica garantizado Lwa db(A) 114 **como mínimo**
Niveles acústicos: El nivel equivalente de presión acústica se calcula como la suma de energía, ponderada en el tiempo de los niveles de presión acústica en diferentes estados de funcionamiento, con la siguiente división temporal: ½ en vacío y ½ a régimen máximo, nivel de presión equivalente a la oreja del usuario medido según en ISO 22868, db(A), min./max.:76/102 **como mínimo**
Niveles de vibraciones: Niveles de vibraciones medidos en el mango medidos según en ISO 22867, m/s2 en relenti mango izquierdo/derecho.min.:2,9/2,4, en ralentí mango izquierdo/derecho max.:3,1/2,6, en aceleración máxima, mango izquierdo /derecho,min.:6,9/8,0, en aceleración máxima mango izquierdo/derecho,max.:7,3/9,2 **como mínimo**
Accesorios Homologados: Hoja para hierva /cuchilla para hierva: tipo grass 255-41(0 255 4dientes) protección 537 33 16-01, graas (0 330 2dientes) proteccion 537 33 16-01 **como mínimo**
Cuchilla de plástico: Tipo tricut 0 300 mm proteccion 537 33 16-01 **como mínimo**
Cabezal de corte: Tipo S35 protección 537 33 16-01, tipo T35, T35x protección 537 33 16-01, tipo T45x proteccion 537 33 16-01, tipo T55x proteccion 537 33 16-01 **como mínimo**
Cazoleta de apoyo: Fija
Garantía: Garantía Escrita por 1 (un) año **como mínimo**

DEBE DECIR:

1. Especificaciones Técnicas

DESMALEZADORAS
Motor: De dos tiempos, monocilíndrico, refrigerado a aire.
Cilindrada: 25, 4 cc. – 1 HP, como mínimo.
Tipo de Carburador: A membranas.
Sistema de Arranque: Por tirador Manual.
Capacidad de Tanque: 0,75 litros, como mínimo.
Tipo de Combustible: Nafta 95 Octanos, sin plomo con aceite 2T.
Peso con combustible: 9,5 kg como mínimo.
Tipo de utilización: Semi – profesional.
Cuchilla Estándar: de 3 aspas y cabezal de nylon**.**
Garantía: Garantía Escrita por 1 (un) año **como mínimo**

Atentamente

MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY
U.O.C.

TEOFILO ROLON
RESPONSABLE UOC