ESPECIFICACIONES TECNICAS ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

Item	Cod Catalogo	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	Unidad Medida	Cantidad
1	48101517-001	HORNO CONVECTOR INDUSTRIAL ELECTRICO .Capacidad - 5 Bandejas 70 x 45 o 10 bandejas Gastronor 1:1 Panel de comando electrónico auto programable que ofrece seguridad, confianza y fácil manejo. Humectador eléctrico. Intercambiador de calor de alto rendimiento. Base caño con revestimiento epoxi. Apto para la cocción de todo tipo de pan, especialidades y carnes. Alimentación opcional gas.	Unidad	3
2	48101521-004	COCINA INDUSTRIAL 2 FUEGOS FONDO 550 Construcción en acero inox. AISI 304. Bandeja recoge líquidos embutida en inox.Bandeja recoge grasas en inox. Quemadores de 8 Kw. en latón de doble corona, con llamas uniformes y equipados con válvula de seguridad termopar. Regulación de los fuegos mediante máximo o mínimo de los mismos, sin piloto Horno a gas GN 1/1 aislado térmicamente, esmaltado y con guías en inox. con una parrilla esmaltada. Pies regulables en acero inoxidable.Interior del horno esmaltado. Cabezal desmontable del cuerpo de la freidora.LAS COCINAS SE SUMINISTRAN A GAS BUTANO. Medidas expresadas en mm. Ancho x Fondo x Alto Con 6 quemadores	Unidad	3
3	48101509-001	FREIDORAS DE USO PROFESIONAL CON CUBA Y CHASIS EN ACERO INOX. Termostato de trabajo hasta 195º. Termostato de seguridad rearmable 210º. Indicador MAX-MIN de nivel de aceite. Resistencia Acero Pulido. Cabezal desmontable del cuerpo de la freidora. Dimensiones, 360/310/265 mm.Fondo/Alto/Ancho. Med. Cestas, 210/ 100/ 210 mm. Potencia 3000W. Accesorios y repuestos disponibles.	Unidad	3
4	48101607-001	Licuadora industrial, 15 litros, motor 1/2 hp, con 1400 rpm. 25 litros, motor 3/4hp con 1400 rpm. Monofásicas	Unidad	3
5	52141601-999	Lavavajillas de carga frontal profesional FAGOR Y O SIMILAR TIPO INDUSTRIAL FI-48 BA Construcción en acero inoxidable. Producción horaria: 540 platos/h. Capacidad máxima: 330 platos/h de 320 mm de diámetro. Lavado y aclarado giratorios. Resistencias blindadas de acero inoxidable Calderín para el aclarado con resistencias blindadas de acero inoxidable Resistencia en cuba de 2,8 kW. Capacidad de la cuba: 25 litros. Resistencia en el calderín de 2,8 KW. Consumo de agua: 2,7 litros/aclarado. Bandejas-filtro en la cuba de lavado. Sistema "Termostop" que garantiza la temperatura mínima. Control termostático. Termostato de seguridad. Micro de seguridad en puerta	Unidad	3
6	48101517-001	HORNO PARA PANADERIA TIPO BURNING O SIMILAR Poderosa vaporización, independiente para cada cámara. Mínimo mantenimiento.Fachada e interior construidos en acero inoxidable de la más alta calidad. Gran visibilidad de la cocción, iluminación halógena de fácil acceso. Excelente aislamiento térmico. Gran regulación e inmejorable calidad de cocción. Preparado para la cocción de todo tipo de panes artesanos, payés, etc. Vaporeras independientes de fácil acceso para su desmontaje. Moderno cargador con maniobra de vapor incorporada en el cuadro del mismo. Bajo consumo y mínima pérdida de calor, manteniendo el calor suficiente para hornear durante el día bollería y pastelería. Opcional: gas, gasóleo o leña. Llave de conmutación de 16 Amp. Marca BREMAS (Italiana) O SIMILAR. Polea de trasmisión principal de fierro fundido.	Unidad	3
7	48101613-001	AMASADORA INDUSTRIAL PARA PANADERIA Capacidad: 70 Kgr, Nro de velocidades de su espiral : 2 velocidades. Sentido del giro de su olla: sentido antihorario. Dimensiones totales. rejilla protectora. Olla y espiral de acero inoxidables. Cubierta metálica.Llave de conmutación de 16 Amp. Marca BREMAS (Italiana) O SIMILAR. Polea de trasmisión principal de fierro fundido. Motor marca WEG 2 velocidades. altura = 90 cm, largo = 95 cm, ancho = 45 cm.	Unidad	3
8	47111502-001	LAVADORA CON CAPACIDAD DE (36 KG). Gabinete de acero inoxidable grado 304 en tapa, costados y frente. Amplia puerta con vidrio para una fácil carga y descarga de la ropa. Amplia puerta con vidrio para una fácil carga y descarga de la ropa. Tina de acero inoxidable permite cargas voluminosas como edredones. Acceso al motor desde arriba y el frente para facilitar el servicio. Válvula de drenaje extra grande de 3". Centrifugado hasta 510 RPM a 130 G's. Nivel y temperatura del agua ajustables. Microprocesador, permite hasta 33 programas de fábrica o creados por el usuario y autodiagnóstico.	Unidad	2
9	48101613-002	(Refinadora para panaderia, cilindro de 50 cm y 2 motores de 1,5 HP)	Unidad	3
10	56101504-005	Silla para auditorio tipo pupitre retractil, tapizado con asiento y respaldero acolchado, posabrazo	Unidad	50
11	56101706-001	Mesa de reunion de madera rectangular por 1,20 x 1,90 con vidrio de 6mm, con 8 sillas tapizadas	Unidad	2
12	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split de 18000 btu frio / calor con condensador y evaporador, con kit de instalación de 4 mts con protección, control de temperatura en display digital, motor rotativo, filtro lavable. Instalacion incluida	Unidad	3
13	52141501-001	Congelador Electrico de 530 litros	Unidad	2