SECRETARIA DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
PARA EL DESARROLLO
Presidencia de la República
del Paraguay

Unidad Operativa de Contrataciones

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 18/2011

NOMBRE DEL LLAMADO: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE DEPENDENCIAS DE LA SICOM

RUBRO 240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES

ITEM Nº	CODIGO DE CATALOGO	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD
SEDE DE LA SICOM – DIRECCIÓN AVDA. ALFREDO STROESSNER Y CALLE TEODORO MORA – BARRIO CAPITAL						
1	72102201-002	EVENTO	Gl.	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	**-Mantenimiento y/o reposicion de cableado interno de tres pisos, Cable Multifilar de 1 mm2; de 2 mm2 y de 4 mm2. 4000 metros cada uno.** -Readeacuación del cableado de uso para oficinas, Cable tipo NYY 3 X 4 mm2. Recubierto 3000 Mts. -Readecuación de tomas corrientes externa y embutidas de 16 Amp.10 machos y 10 hembras. -Reposición de toma corrientes embutidas para uso interno, 2 de encendido y 1 toma para ficha plano/redondo. 200 UNIDADES. **-Reposición de llave TM Trifásica Tablero Seccional de:** * 3 x 20 Amp. 5 Unidades. * 3 x 40 Amp 5 Unidades. **-Tablero General:** * 3 x 100 Amp. 2 Unidades **-Reposición de llave TM Monofásica de:** * 1 x 10 Amp. 5 Unidades. * 1 x 20 Amp. 10 Unidades. * 1 x 30 Amp. 10 Unidades.	1
2	72102402-001	EVENTO	Mts. 2	Servicio de pintura de interiores (DE PAREDES)	**- PINTURAS (LATEX):** Viscosidad mínima: 70 u krebbs; Sólidos mínimo 45%; Sólidos por volumen 28% ± 1 %; Secado 30 minutos; Secado final 7 días (para lavados). -Remoción de la pintura anterior, suciedad, polvo, películas y eflorescencias, mediante lijado y limpieza con cepillo de cerda. -Se procederá a la aplicación de una mano de fijador y por lo menos dos (2) manos de pintura al látex. -Color: a definir.	300
3	72102402-001	EVENTO	Mts.	Servicio de pintura de interiores (DE APERTURAS METALICAS)	-Antes de pintarlas se procederá a limpiarlas sacando toda herrumbre, grasa, suciedad, etc., Irán pintadas con dos manos de pintura antióxido. Posteriormente, serán pintadas con otras dos manos de pintura esmaltada sintética opaca como terminación. El color será determinado con posterioridad.	60
4	72131601-008	EVENTO	Mts. 2	Revoque interior filtrado	-El revoque tendrá un espesor máximo de 1,5 cm. en total, fratasado y filtrado, cuidando que la mezcla no contenga restos vegetales o gránulos de cal que afecten luego la calidad del trabajo. -Todos los revoques interiores completos serán ejecutados hasta el nivel del piso. - Los revoques, una vez terminados, no deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo o nivel, ni rebabas u otros defectos.	200
5	72102402-002	EVENTO	Gl.	Servicio de pintura cielo razo	-Pintura de interior para cielo razo de chapa con abertura para equipos completos de fluorescentes 1x3 200 mts2. -Reparación de placas de chapas abolladas del cielo razo.	1

Ma. Regina Barrios
Directora General de
Administración y Finanzas
Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo
Presidencia de la República