MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA 01 FOLIO

ADENDA N° 01

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA (CD) Nº 11/2019

"Adquisición de Equipos Informáticos" ID 365.553

Fecha: 22/08/2019

La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) comunica a los potenciales oferentes por la presente adenda que se realizan las siguientes modificaciones;

En las Especificaciones Técnicas

Donde Dice:

Item 8: Plotter

Cabezal de impresión: PF-04
Resolución de impresión (Máx.) 2400 × 1200 dpi
Precisión de línea* ±0,1 % o menor
Grosor de línea mínimo 0,02 mm
Cantidad de boquillas Negro mate: 5120 boquillas Otros colores: 2560 boquillas por color
Tamaño de la gotita de tinta 4 picolitros
Espaciamiento de las boquillas (Resolución del cabezal) Dos filas de 1200 dpi
Línea de cabezales de impresión 1,07"
Tipo de tinta A de base de tintes Cian (C), magenta (M), amarillo (Y), negro (K) A base de pigmentos Negro mate (MBK)
Tanque de tinta PFI-107: C, M, Y, BK, MBK
Capacidad de tanque de tinta Viene con la impresora: 90 ml Reemplazo: 130 ml
Método de suministro de tinta Sistema de tuberías con tanques secundarios para un suministro de tinta continuo.
Sistema de recuperación de boquilla Detección y compensación de boquillas que no expulsan tinta
Controlador de impresora Procesador L-COA
Memoria de impresora 256 MB
Alimentación de material Alimentación de materiales en rollo Un rollo, carga superior, salida frontal Hojas sueltas. Una hoja, carga superior, salida frontal
Ancho de material Alimentación de materiales en rollo iPF770: 10" – 36" (254 mm – 914 mm) iPF670: 10" – 24" (254 mm – 610 mm) Hojas sueltas iPF770: 8" – 36" (203,2 mm – 914 mm) iPF670: 8" – 24" (203,2 mm – 610 mm)

Lic. Nora Martínez
Responsable UOC
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA 02 FOLIO

Márgenes imprimibles Alimentación de materiales en rollo Todos los lados: 0,12" (3 mm) o 0" para la impresión sin bordes Hojas sueltas Lados (Izquierda y derecha): 0,12" (3 mm) Final: 0,91" (23 mm)
Longitud de impresión máxima (una sola página)† Alimentación de materiales en rollo 59' (18 m) Hojas sueltas 63" (1,6 m)
Ancho de impresión sin bordes (solo material en rollos) 10", B4, A3, 14", A2, 17", B2, A1, 24" iPF770 únicamente: B1, A0, 36" Cortador de materiales
Cortador con dos cuchillas giratorias duraderas
Grosor del material de impresión De 0,07 a 0,8 mm (de 2,8 a 31,4 mil)
Tamaños del diámetro del material 2" y 3" (adaptador incluido)
Diámetro máximo externo del rollo 5,9" (150 mm)
Bandeja de salida Canasta
Software de impresión Controlador de impresora imagePROGRAF para Windows® /Mac, Kit extra de controlador de impresora para Windows/Mac (Free Layout, Color imageRUNNER® Enlargement Copy (PC solamente), Advanced Preview), Print Plug-in para Microsoft Office (PC únicamente), Optimized Module para AutoCAD® para Windows, Direct Print & Share (PC únicamente), Status Monitor para Windows, PrintMonitor para Mac, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite para Windows
Sistema operativo: Windows XP (32 bit), Server 2003 (32/64 bit), Server 2008 (32/64 bit), Server 2012 (64 bit), Windows Vista® (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Macintosh OS X 10.6.8
Idioma de impresora: (ingles, español) HP GL/2 10.9X , RTL
Interfaz USB 2.0 Hi-Speed, 10/100/1000Base-T/TX
Protocolo TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, AppleTalk® , SNMP (compatible), HTTP Ruido acústico Operación iPF770: aprox. 48 dB iPF670: aprox. 47 dB En espera 35 dB o menos Ruido acústico iPF770: aprox. 6,5 belios iPF670: aprox. 6,4 belios
Suministro de energía 100–240 V CA (50-60 Hz)
Consumo de energía Máximo 140 W o menos Modo de espera 5 W o menos Con energía desactivada 1 W o menos (en cumplimiento con el Decreto Ejecutivo)
Certificaciones Regulaciones de seguridad eléctrica TUV (EE. UU.), cTUV (EE. UU.), TUV.S mark, Certificación CB (Otras) Regulaciones de interfaz electromagnética FCC Clase B (EE. UU.), IC Clase B (Canadá) Certificaciones ambientales ENERGY STAR® (en todo el mundo) Normas RoHS
Entorno de operación Temperatura De 59 a 86 °F (de 15 a 30 °C) Humedad relativa De 10 a 80 % (sin condensación).

Lic. Nora Martinez
Responsable UOC
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA 03 FOLIO

Velocidad de Impresión: Capaz de producir una impresión A1 (23,39" x 33,11"), en alrededor de 25 segundos en la iPF770p

Debe Decir:

Cabezal de impresión: PF-04
Resolución de impresión (Máx.) 2400 × 1200 dpi
Precisión de línea* ±0,1 % o menor
Grosor de línea mínimo 0,02 mm
Cantidad de boquillas Negro mate: 5120 boquillas Otros colores: 2560 boquillas por color
Tamaño de la gotita de tinta 4 picolitros
Espaciamiento de las boquillas (Resolución del cabezal) Dos filas de 1200 dpi
Línea de cabezales de impresión 1,07"
Tipo de tinta A de base de tintes Cian (C), magenta (M), amarillo (Y), negro (K) A base de pigmentos Negro mate (MBK)
Tanque de tinta PFI-107: C, M, Y, BK, MBK
Capacidad de tanque de tinta Viene con la impresora: 90 ml Reemplazo: 130 ml
Método de suministro de tinta Sistema de tuberías con tanques secundarios para un suministro de tinta continuo.
Sistema de recuperación de boquilla Detección y compensación de boquillas que no expulsan tinta
Controlador de impresora Procesador L-COA
Memoria de impresora 256 MB
Alimentación de material Alimentación de materiales en rollo Un rollo, carga superior, salida frontal Hojas sueltas. Una hoja, carga superior, salida frontal
Ancho de material Alimentación de materiales en rollo iPF770: 10" – 36" (254 mm – 914 mm) iPF670: 10" – 24" (254 mm – 610 mm) Hojas sueltas iPF770: 8" – 36" (203,2 mm – 914 mm) iPF670: 8" – 24" (203,2 mm – 610 mm)
Márgenes imprimibles Alimentación de materiales en rollo Todos los lados: 0,12" (3 mm) o 0" para la impresión sin bordes Hojas sueltas Lados (Izquierda y derecha): 0,12" (3 mm) Final: 0,91" (23 mm)
Longitud de impresión máxima (una sola página)† Alimentación de materiales en rollo 59' (18 m) Hojas sueltas 63" (1,6 m)
Ancho de impresión sin bordes (solo material en rollos) 10", B4, A3, 14", A2, 17", B2, A1, 24" iPF770 únicamente: B1, A0, 36" Cortador de materiales
Cortador con dos cuchillas giratorias duraderas
Grosor del material de impresión De 0,07 a 0,8 mm (de 2,8 a 31,4 mil)
Tamaños del diámetro del material 2" y 3" (adaptador incluido)

Lic. Nora Martinez
Responsable UOC
Municipalidad de Cambyreta

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA 04 FOLIO

Diámetro máximo externo del rollo 5,9" (150 mm)
Bandeja de salida Canasta
Software de impresión Controlador de impresora imagePROGRAF para Windows® /Mac, Kit extra de controlador de impresora para Windows/Mac (Free Layout, Color imageRUNNER® Enlargement Copy (PC solamente), Advanced Preview), Print Plug-in para Microsoft Office (PC únicamente), Optimized Module para AutoCAD® para Windows, Direct Print & Share (PC únicamente), Status Monitor para Windows, PrintMonitor para Mac, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite para Windows
Sistema operativo: Windows XP (32 bit), Server 2003 (32/64 bit), Server 2008 (32/64 bit), Server 2012 (64 bit), Windows Vista® (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Macintosh OS X 10.6.8
Idioma de impresora: (ingles, español) HP GL/2 10.9X , RTL
Interfaz USB 2.0 Hi-Speed, 10/100/1000Base-T/TX
Protocolo TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, AppleTalk® , SNMP (compatible), HTTP Ruido acústico Operación iPF770: aprox. 48 dB iPF670: aprox. 47 dB En espera 35 dB o menos Ruido acústico iPF770: aprox. 6,5 belios iPF670: aprox. 6,4 belios
Suministro de energía 100–240 V CA (50-60 Hz)
Consumo de energía Máximo 140 W o menos Modo de espera 5 W o menos Con energía desactivada 1 W o menos (en cumplimiento con el Decreto Ejecutivo)
Certificaciones Regulaciones de seguridad eléctrica TUV (EE. UU.), cTUV (EE. UU.), TUV.S mark, Certificación CB (Otras) Regulaciones de interfaz electromagnética FCC Clase B (EE. UU.), IC Clase B (Canadá) Certificaciones ambientales ENERGY STAR® (en todo el mundo) Normas RoHS
Entorno de operación Temperatura De 59 a 86 °F (de 15 a 30 °C) Humedad relativa De 10 a 80 % (sin condensación).
Velocidad de Impresión: Capaz de producir una impresión A1 (23,39" x 33,11"), en alrededor de 25 segundos en la iPF770p
Debe incluir en forma adicional (reserva) un juego de tintas de 6 (seis) colores y 2 rollos de papel compatibles con el plotter.

Obs: Los demás puntos permanecerán inalterables.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Lic. Nora Martinez
Responsable UOC
Municipalidad de Cambyretá