MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL NORTE
RUC 80009306-2
YATAITY DEL NORTE
SAN PEDRO - PY
EMAIL: municipalidadyataitydelnorte@hotmail.com

**ADDENDA Nº. 01/2018**
IDE:

**REFERENCIA:** Llamado a LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA Nº. 04/2018 para "PROVISION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES" convocada por la Municipalidad de YATAITY DEL NORTE, dejando expresa constancia de que lo consignado en el presente, formará parte del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES y en el formulario de dicho Llamado:

Donde dice: PBC

Debe decir: PBC "Los datos de la contratación serán consignados en la presente sección y en el SICP los mismos forman parte de los documentos de la presente contratación".-

Donde dice

20. Criterio de evaluación y calificación de las muestras: El Comité de Evaluación podrá solicitar muestras de los productos ofertados, con posterioridad a la presentación de las ofertas, en este caso se garantiza la aplicación irrestricta de los principios de igualdad y transparencia en el acto de recepción de las muestras y proceso de inspección. Así mismo, los productos deberán estar debidamente empaquetados y sellados, a fin de no sufrir ningún deterioro o infestación por algún tipo de insectos o microorganismos.

Debe decir:

20. Criterio de evaluación y calificación de las muestras: NO APLICA

Donde dice: PBC – ANEXO C nafta

Debe decir: PBC – ANEXO C nafta

**ESPECIFICACION DE GASOLINA AUTOMOTRIZ**

**GASOLINA SIN PLOMO RON 85 CON MEZCLA DE ETANOL ANHIDRO/E 25**

| CARACTERÍSTICAS | UNIDADES | ESPECIFICACIÓN (1) Gasolina sin plomo RON 85 con mezcla de etanol anhidro/E25 (3) | Apartado a MÉTODOS |
|---|---|---|---|
| Aspecto | | Límpido sin sustancias en suspensión | Visual (4) |
| Contenido de Etanol Anhidro, máx. | % en Vol. | 25 | ABNT NBR 13992 (volumétrico) |
| Color (5) | | Rojo | Visual |
| Azufre, máx. (Hasta 29/02/2016) | Ppm (mg/kg) | 300 | ASTM D 2622<br>ASTM D 4294<br>ASTM D-5453 |
| Azufre, máx. (Desde 01/03/2016) | | 100 | |
| Destilación<br><br>10% Vol., evaporados, máx.<br>50% Vol., evaporados<br>90% Vol., evaporados, máx.<br>Punto final, máx.<br>Residuos, máx. | <br><br>°C<br>°C<br>°C<br>°C<br>%v/v | <br><br>65,0<br>60,0 – 120,0<br>190,0<br>225,0<br>2,0 | ASTM D 86 |
| Hidrocarburos aromáticos, máx. | %v/v | 25 | ASTM D-1319<br>ASTM D-5580<br>ASTM D 5769<br>ASTM D-6277 |
| Benceno, máx. | %v/v | 1,5 | ASTM D-1319<br>ASTM D-5580<br>ASTM D 5769<br>ASTM D-6277 |
| Tensión de Vapor Reid a 37,8°C (6) | KPa | 41,5 – 93,0 | ASTM D 4953<br>ASTM D 5190<br>ASTM D 5191<br>ASTM D 5482 |
| Gomas existentes, máx. (7) | mg/100ml | 5,0 | ASTM D 381 |
| Número de Octanos Research , min.(8) | RON | 85,0 | ASTM D 2699 |
| Densidad a 15°C | g/cm3 | Informar | ASTM D-1298<br>ASTM D-4052 |
| Contenido de plomo, máx. | g/l | 0,013 | ASTM D-3237 |
| Aditivos (9)* | | Consignar N° de Registro del Aditivo en el MIC | Informar método |
| Methyl Ter-Butyl Ether o Ether Metil Ter-Butilico (MTBE), máx. (10) | % v/v | 2 | ASTM D 4815 |

*El producto Aditivo para uso en gasolinas debe estar inscripto en el Registro de Fabricantes e Importadores de

MARIA LETICIA DURE PEREIRA
**Responsable de U.O.C**