MUNICIPALIDAD DE YATAITY DEL NORTE
RUC 80009306-2
YATAITY DEL NORTE
SAN PEDRO - PY
EMAIL: municipalidadyataitydelnorte@hotmail.com

ADDENDA Nº. 01/2018
IDE: 340308

REFERENCIA: Llamado a LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA Nº. 01/2018 para "ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA" convocada por la Municipalidad de YATAITY DEL NORTE, dejando expresa constancia de que lo consignado en el presente, formará parte del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES y en el formulario de dicho Llamado:

Donde dice: PBC

Debe decir: PBC "Los datos de la contratación serán consignados en la presente sección y en el SICP los mismos forman parte de los documentos de la presente contratación".-

Donde dice: sistema de adjudicación por: EL TOTAL

Debe decir: sistema de adjudicación por: ITEM

Donde dice

20. Criterio de evaluación y calificación de las muestras: El Comité de Evaluación podrá solicitar muestras de los productos ofertados, con posterioridad a la presentación de las ofertas, en este caso se garantiza la aplicación irrestricta de los principios de igualdad y transparencia en el acto de recepción de las muestras y proceso de inspección. Así mismo, los productos deberán estar debidamente empaquetados y sellados, a fin de no sufrir ningún deterioro o infestación por algún tipo de insectos o microorganismos.

Debe decir:

20. Criterio de evaluación y calificación de las muestras: NO APLICA

Especificaciones técnicas
Impresora multifuncional características minimas

Tecnología de impresión	Tecnología Láser Blanco y Negro
Velocidad de impresión max. Negro	32ppm Negro
Resoluciones de la Impresión máxima (dpi)	Hasta 1200 x 1200 ppp (dpi)
Impresión Dúplex Estandar	Si
Capacidad Opcional de Papel (hojas)	LT-5300 (250 hojas)
Bandeja multiuso	Bandeja Multipropósito para 50 hojas
Interfaz/interfaces Estandard	Interfases Paralelo, USB de Alta Velocidad y Ethernet
Interfaz USB Directa / PictBridge‡	Si/No
Controlador de Impresión	Windows® & Mac OS®
Emulación(es)	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter, Epson FX
Ciclo de Trabajo Mensual Max.	30,000 páginas impresas
Primera página impresa	Menos de 8.5 segundos
Memoria Estándar (MB)	Memoria: 64MB
Memoria Opcional (MB)	Si (Hasta 576MB)

Copia

Diseño	Cama Plana
Copia a Color/B&Negro	Copia Blanco/Negro
Capacidad Max. del Alimentador Automático de Documentos (ADF)‡	Alimentador Automático de Documentos (ADF) para 50 páginas
Copia en Negro Velocidad Max. (cpm)	32cpm Negro
Copia en Dúplex	Si
Reducción/Ampliación	25% - 400%
Cristal de exposición	Oficio
Copia Independiente	No requiere de un PC
Clasificación de Copias	Si
Función N en 1	2en1 / 4en1
Función de afiche	No

Escaneo

Escaneo Color/ Blanco & negro	Escaneo Blanco/Negro & Color
Resolución Max.del Escaner Interpolado (dpi)†	19,200 x 19,200 ppp (dpi)
Resolución del Escáner (dpi) Interpolado	19,200 x 19,200 ppp (dpi)
Resolución Optica del Escáner (dpi)	600 x 2400 ppp (dpi)
Profundidad de Color del Escáner en bits	48 bits
Controladores del Escáner†	Windows® & Mac OS®
Aplicaciones - para revisar los documentos†	Incluye Scansoft PaperPort® SE con OCR para Windows® y Presto!® PageManager® para Mac®
Aplicación de OCR†	Incluye Scansoft PaperPort® SE con OCR para Windows® y Presto!® PageManager® para Mac®

Otro

Protocolos de Red Compatibles (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP),

	WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client and Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client and server, SMTP Client, APOP,POP before SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint, CIFS Client, SNTP
Pantalla LCD	Si (Monocromática)
LCD iluminada	Si
Procesador (CPU Processor)	VR5500
Velocidad del Procesador (CPU Processor)	VR5500 300MHz
Modo "Ahorro de Tóner"	Si
Tipos de papel	Normal, Bond, Sobre, Etiquetas, Transparencias
Manejo de Papel - Bandeja para Papel	Carta, Oficio, Ejecutivo, A4, A5, B5
Tamaño de Papel - Bandeja multiuso	Carta, Oficio, Ejecutivo, A4, A5, B5, B6, A6, Sobres, Tamaños personalizados (2.75 - 8.5" (W), 4.57 - 14" (I))
Bandeja para Papel -Peso del papel	16-28 lbs.
Bandeja para Papel multiuso -Peso del papel	16-43 lbs.
Capacidad de Papel - Salida (hojas)	150 hojas
Fuente de energía	CA 110-120 (MX) - 220 (AR-BO-CL-PE-PY-UY) / 50-60 Hz
Energy Star	Si
Consumo de energia En reposo/Preparada/Imprimiendo (Sleep/Ready/Printing)	16W/85W/680W
Temperaturas Operativas	10-32°C (50-91°F)
Margen de Humedad Operativa	20-80% (sin condensación)
Ruido (Preparada/Imprimiendo)	30 dB/56 dB
Dimensiones de la Unidad (Ancho x Profundidad x Alto)	53.0 x 44.9 x 47.4 cm (20.9" x 17.7" x 18.7")
Dimensiones de la Caja/Carton (Ancho x Profundidad x Alto)	62.7 x 56.6 x 57.4 cm (24.7" x 22.3" x 22.6")
Peso de la Unidad	40.6 lbs.
Peso de la Caja/Carton	48.5 lbs.
Código UPC	0 12502 622703
Insumos "dentro de la caja" (Rendimiento)	(1) Cartucho de Tóner Rendimiento Estándar TN620 (3,000 Páginas) (1) Unidad de Cilindro/Tambor DR620 (25,000 Páginas).

RETROPROYECTOR

CARACTERISTICAS MINIMAS REQUERIDAS

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA	
Sistema de proyección	Tecnología 3LCD
Pantalla LCD	0,55 pulgada con D7
IMAGEN	
Emisión de luz en color	3.200 Lumen- 2.240 Lumen (económico) de conformidad con ISO IDMS15.4
Emisión de luz blanca	3.200 Lumen - 2.240 Lumen (económico) de conformidad con ISO 21118:2012
Resolución	SVGA, 800 x 600, 4:3
Relación de contraste	15.000 : 1
Lámpara	200 W, 5.000 h Durabilidad, 10.000 h Durabilidad (modo económico)
Correción keystone	Automático vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 30 °
Reproducción del color	Hasta 1.070 millones de colores
Relación de aspecto	4:3
ASPECTO	
Relación proyección	1,45 - 1,96:1
Zoom	Digital, Factor: 1,35
Tamaño de la imagen	30 pulgadas - 350 pulgadas
Distancia de proyección gran angular/teleobjetivo	1,77 m - 2,4 m (60 pulgada pantalla)
Lente de proyección número F	1,44
Distancia focal	16,7 mm
Foco	Manual
Desplazamiento	8 : 1

3D	NO
Características	A/V mute de tapa deslizante, Altavoz integrado, Zoom digital, Encendido/apagado directo, Cámara documentos compatible, Corrección Keystone vertical y horizontal, Lámpara de larga duración, Proyección en red, Función de copia OSD, PC Free, función dividir pantalla, Capacidad para LAN inalámbrica, iProjection configurado mediante código QR
Modos de color	Pizarra, Cine, Dinámico, Presentación, sRGB
GENERAL	
Consumo de energía	277 vatio, 207 vatio (económico), 0,26 vatio (Standby)
Dimensiones del producto	297 x 234 x 77 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	2,4 kg
nivel de ruido	Normal: 37 dB (A) - Ahorro: 28 dB (A)
Software incluido	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
Altavoces	2 vatio
Colour	White
OTROS	
Garantia	36 meses Reparación en taller, lámpara: 12 meses o 1.000 h

Cámara digital características minimas

- Modelo: DSC-W830
- Color: Plata
- Pixeles Efectivos: 20.1 MP
- Pantalla LCD 2.7"
- Sensor: 1/2.3" Super HAD CCD
- Formatos de archivos: JPEG, MPEG-4 AVC/H.264, MP3
- Resolución Máxima: 5151x3864p
- Aspect Ratio: 4:3, 16:9
- Estabilización de Imagen: Optica
- Lente: EFL: 4.5-36mm (35 mm equivalent: 25-200mm) f/3.3
- Zoom: 8x, 11x, 15x, 21x, 32x, 64x
- ISO: 80-3200
- Flash integrado
- Video: 1280x720 30fps, 640x480 30fps
- Conectividad: AV / USB Multi, USB 2.0
- Bateria recargable 630 mAh

Impresora laser

Resolución Hasta 600 x 600 dpi
Tiempo de Impresión de la primera pagina Hasta 27.5 segundos
Velocidad de Impresión Negro: Hasta 16ppm
Color: Hasta 4ppm
Entrada de Papel Bandeja de entrada de 150 hojas
Ciclo Mensual de Trabajo Hasta 15,000 páginas

Con factura legal y 1 año de garantía.
Servicio técnico e insumos en gral.

MARIA LETICIA DURE PEREIRA
Responsable de U.O.C