RINCON DINÁMICO - PARQUE INFANTIL (para niños de 6 a 12 años de edad)			
Especificaciones Técnicas	**Criterios de Evaluación**		**Imágenes referenciales**
	Cumple	**No Cumple**	
❖ CONJUNTO MODULAR O JUEGOS DE ELEMENTOS REQUERIDOS: Largo: entre 11,00 a 11,60 m Ancho: entre 9,00 a 10,00 m, aproximadamente Altura: entre 2,80 a 3,20 m aproximadamente. DE CARÁCTER EXIGIDO. Se verificará in situ o con los planos acotados (planta, vistas frontal, lateral izquierda, lateral derecha y trasera)			
❖ Casa con 4 torres de plástico, 2 flor, 2 palmeras, 2 escalones con pasamanos, 2 coqueiros, 6 protecciones laterales con formato de valla, 1 escalera de 3 peldaños, 1 pasarela recta tubo medias entre 1,80 a 2,20 m, 1 escalada vertical de 6 apoyos con portal de seguridad, 1 tobogan tunel con portal de seguridad, 1 resbalador doble recto con ondulación y portal de seguridad, 1 resbalador recto portal de seguridad, 1 juego de tic. tac. toe, 1 rampa de acceso para sillas de ruedas con protecciones en acero galvanizado, 1 pared con diseño para lenguaje de señas, tapas plásticas 14 unidades para postes.			
❖ Plataforma Principal, con 8 columnas en plástico resistente, midiendo como mínimo 1950 mm x 1950 mm a 2050 x 2050 mm altura de plataforma en relación al nivel del piso 400 mm; 1 plataforma con 4 columnas de plástico resistente confeccionada con estructura en hierro galvanizado y piso de plástico resistente, midiendo mínimo entre 995 x 995 mm a 1050 mm x 1050 mm aproximadamente, altura de plataforma en relación al nivel del piso 800 mm aproximadamente, 2 plataforma con 4 columnas de plástico cada uno resistente confeccionada con estructura en hierro galvanizado y piso de plástico resistente, midiendo mínimo entre 995 x 995 mm a 1050 mm x 1050 mm aproximadamente, altura de plataforma en relación al nivel del piso 1200 mm aproximadamente, en polietileno rotomoldeado paredes simples coloridas. Las plataformas deben tener una estructura de refuerzo con metales galvanizados y pintados con pinturas en polvo electroestaticas libre de plomo.			
- 2 Cocotero (Cobertura de acuerdo a la temática utilizada) dimensión mínima de 1569 mm x 1569 mm x 650 mm aproximadamente en polietileno rotomoldeado paredes simples coloridas. - 2 Flor (Cobertura de acuerdo a la temática utilizada) dimensión mínima de 1100 mm x 1100 mm x 650 mm aproximadamente en polietileno rotomoldeado paredes simples coloridas.			
❖ Componentes estructurales de plástico o metálicos (estructura de caños, escaleras, piso, apoya manos) galvanizados, inoxidables y atóxicos de 2 mm como mínimo, a 3 mm o combinación de ambos materiales.			

❖ Partes plásticas rotomoldeados (tratados con UV) (casa, techo, tobogán) polietileno de baja densidad, atóxicos, capacidad elástica y ligera, alta resistencia a los impactos, difícil rotura, uniformidad de colores en cantos y laterales, acabados continuos y homogéneos, resistente al cultivo de bacterias, hongos y líquenes. y deben contar con el certificado del proveedor de la materia prima con las caracteristicas del producto utilizado en la fabricación.			
❖ Piezas metálicas de conexión galvanizada con acabado de pintura electroestática y tornillos de acero inoxidable			
❖ Tornillos y terminación de bulones de acero inoxidable que cumplan o se adapten con el estándar de las normas vigentes de calidad y seguridad.			
❖ Pintura sobre metales en polvo, electroestática o lacada atóxica, y de alta resistencia y durabilidad.			
❖ Escaleras de plástico resistente de subida mínimo 3 a máximo 10 escalones. De distancia entre escalones de mínimo 10 cm a máximo 20 cm.			
❖ Pasamanos tubular galvanizado aproximadamente de 25 mm x 1.50 mm. Pintura electrostática cocinada al horno atóxicas.			
❖ Toboganes de plástico, mínimo 2 (dos), uno simple y uno doble, a un mismo o a diferente nivel.			
❖ Altura máxima de torres: <u>1ra. Torre</u>: Desde el suelo hasta la plataforma 0,40 m y la altura entre 2,80 y 3.20 m, aproximadamente. <u>2da. Torre</u>: desde el suelo hasta la plataforma 0,80 m como minimo con decoración temática de 2 m, aproximadamente. <u>3ra. Torre y 4ta torre:</u> desde el suelo hasta la plataforma 1,20 m con decoración temática de 2 m, aproximadamente. Se verificará in situ o con los planos acotados (planta, vistas frontal, lateral izquierda, lateral derecha y trasera)			
□ Altura del nivel de cada módulo o elemento (tobogán, puente, escalada, escalones, grado de inclinación, longitud de los toboganes, baranda protectora, entre otros): a ser considerada para la franja etaria de 6 a 12 años de edad.			
□ Descripción de colores: primarios.			
Los productos de parques de juegos ecologicos deben tener caracteristicas o tematicas que recuerden la naturaleza o la conservación de la misma, a través de sus caracteristicas colores y sobre todo formas.			
TREPADORA 6 EN 1 FUNCIÓN PARA HACER EJERCICIOS			

Trepadora multifunción 6 en 1 con estructurra principal de caños de 1" 1/2" y caños de 1" secundarios pintado en pintura en polvo electroestatico con juegos adicionales por ejemplo: Escalera de cinco peldaños con cuerdas y base de madera barnizada distancia entre peldaños 410mm mínimo 435 mm máximo, trapecio de madera dura barnizada con cuerdas de soporte y distancia del espacio para apoyo 500mm a 600mm, anillos de suspensión de acero inoxidable para gimnasio, barra rectos con conexion de lazos, aro de basquetbol con caño de 3/4" pared 2mm de espesor como minimo con red de juego, curvas con caños de 1" 1/4" pared no inferior a 2mm como minimo para trepadora, Altura minima 1,70 m y maxima 2,10 m y largor entre 2,20 a 2,40 metros			
PANELES DE JUEGOS PARA ESTIMULO A LA INTERACTUACIÓN Y RACIOCINIO LOGICO, QUE INCLUYEN:			
1 estacion hecho con columnas en madera plástica ecológica, plástica plástico rotomoldeado y acero galvanizado, que incluyen 1 juego de ta-te-ti. Acabados tope de columna en polietileno.			
1 estaciones hechos con columnas en madera plástica ecológica, plástico rotomoldeado y acero galvanizado, que incluyen 1 juego de abaco. Acabados tope de columna en polietileno. Partes plásticas rotomoldeados tratados con UV)			
CARTELERIA DE INFORMACIÓN Y ARCO			
Carteleria: En las instalaciones de áreas de juego, que muestre de forma visible un letrero informativo en el que se muestre, como mínimo, la siguiente información: - Datos del llamado (según lo solicite el contratante) - Edades de uso. -Teléfono de emergencias. -Prohibición de la entrada a animales de compañía. -Referencia a que el uso correcto de los equipos queda bajo la responsabilidad del docente, director, acompañantes adultos. Medidas: 1,00 x 0,07 x 1,00 m. Material: Chapa resistente con pintura			
Arco de caños de plástico de 3/4 con 6 unidades de codos de union para los angulos u 1 unidad de union simple todos los enlaces unidos con cinta tipo teflon y relleno de arena lavada para otorgar peso, con red y medidas del arco altura entre 1,00 m a 1,20 metros, ancho entre 1,00 a 1,20metros y base de soporte entre 0,60m a 0,70metros, y dos Pelotas de futbol y dos de basketbool.			
HAMACA INTERACTIVA MULTIFUNCIÓN 4 EN 1 CON 2 ASIENTOS			
Hamaca interactiva multifunción 4 en 1 con dos asientos de plástico: estructura principal metalica con caños de 1" 1/2" con pared no inferior a 1,50mm y caños secundarios de 1" no inferior a 1,50mm, pintados con pintura en polvo electroestatico de alta resistencia a la intemperie y las altas temperaturas Tipo: estructura con postes de hierro en caliente con acabado de pintura electroestática . Asientos ergonómicos de plástico resistente.			
El material deberá evitar todo tipo de abertura que facilite el atrapamiento de los dedos (cadenas recubiertas de una capa de plástica o goma)			
Espesor mínimo de los componentes estructurales: metálicos no menor de 2 mm Hierro o travesaño en tubo metalico.			

□ Asiento de composición plástica (plástico polietileno rotomoldeado de alta dureza con resistencia a los impactos, resistentes al cultivo de bacterias, hongos y líquenes. Cadenas galvanizadas con protección de plásticos o gomas.			
□ Piezas metálicas de conexión de acero o hierro, galvanizado con acabado de pintura electroestática.			
□ Tornillos de acero inoxidable que cumplan o se adapten con el estándar de las normas vigentes de calidad y seguridad.			
□ Pintura en polvo, tratada electroestáticamente, para mayor duración y resistencia al clima y pigmentos exentos de plomo y alta resistencia a la meteorización.			
□ Cadenas metálicas galvanizadas con protección de plásticos o gomas			
□ Se dejarán como mínimo 0,50 m. y como máximo 1,00 m, a cada lado de cada asiento desde su punto central.			
□ Colores de los plásticos: primarios.			
□ La altura o distancia del asiento al suelo será de 30 cm. como mínimo y 40 cm. como máximo			