Municipalidad del Distrito de Villeta

Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta-Paraguay

Tel: (0225) 952.333 - (0225)952.354 - (0225)952.225 - (0225)952.444 email: uoc_munivilleta@hotmail.com

VISITE VILLETA CIUDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA

CONSULTAS Y ACLARACIONES:

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA - IDNº 304.560

COMPRA DE RETROEXCAVADORA CARGADORA

CONSULTA EMPRESA 1:

Especificaciones Técnicas:

Donde dice:

1-MOTOR:

Cilindrada: desde 4.400 a 4.700 cc.

Solicitamos que sea aceptada con Cilindrada de hasta 4.800 cc.

Potencia requerida: mínima 87 HP máxima 93 HP

Solicitamos sea aceptada con potencia de hasta 94 HP.

5- SISTEMA HIDRAULICO:

Caudal de la Bomba de 125 a 135 Lts/min.

Solicitamos que sea aceptada de 110 a 135 Lts/min.

RESPUESTA 1:

REMITIRSE A LA ADENDA Nº 3 PUBLICADA EN EL SICP.

CONSULTA EMPRESA 2:

Especificaciones Técnicas:

Retroexcavadora cargadora: tracción en las ruedas traseras (4x4)

1-MOTOR	
Donde dice;	**Si podría decir**
Rango de Potencia requerida SAE J1349, mínima: 87 HP – máxima: 93 HP.	Rango de Potencia requerida SAE J1349, mínima: 84 HP – máxima: 93 HP
4-TRANSMISION: SERVO – MECANICA	
Donde dice;	**Si podría decir**
De 4 velocidades de avance y 4 de retroceso mínimas, sincronizadas. Convertidor de par de una tapa, relación de calado de 2,63:1 Indicar las velocidades máximas de translación: (Velocidad máxima de avance requerida 39, km/h), como mínimo.	De 4 velocidades de avance y 2 de retroceso mínimas, sincronizadas. Convertidor de par de una tapa, relación de calado de 2,63:1 Indicar las velocidades máximas de translación: (Velocidad máxima de avance requerida 34, km/h), como mínimo.
5-SISTEMA HIDRAULICO:	
Donde dice;	**Si podría decir**
Caudal de la bomba de 125 a 135 Lts./min. A las RPM nominales de motor.	Caudal de la bomba de 106 a 135 Lts./min. A las RPM nominales de motor.
11-DATOS SOBRE LA OPERACIÓN: CARGADOR REQUERIDO	
Donde dice;	**Si podría decir**
Alcance de descarga a altura máxima: 810 a 820 mm.	Alcance de descarga a altura máxima: 7,30 a 820 mm.
12-DATOS SOBRE LA OPERACIÓN: RETROEXCAVADORA: REQUERIDO	
Donde dice;	**Si podría decir**
• Profundidad de excavación: 4.360 a 4.365 mm. • Alcance total desde el pivote de rotación: 5.610 a 5.620 mm. • Altura de carga: 3.630 a 3.640 mm. • Rotación del cucharon: 205 a 210 grados. • Fuerza de desprendimiento del cucharon: 5.280 a 5.290 kgf. • Fuerza de desprendimiento del brazo: 3.240 a 3.250 kgf.	•Profundidad de excavación: 4.270 a 4.365 mm. •Alcance total desde el pivote de rotación: 5.420 a 5.620 mm. •Altura de carga: 3.410 a 3.640 mm. •Rotación del cucharon: 190 a 210 grados. •Fuerza de desprendimiento del cucharon: 4.918 a 5.290 kgf. •Fuerza de desprendimiento del brazo: 3.171 a 3.250 kgf.

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RESPUESTA 2:
REMITIRSE A LA ADENDA Nº 3 PUBLICADA EN EL SICP.

CONSULTA EMPRESA 3:
Especificaciones Técnicas Retroexcavadora

MOTOR: DONDE DICE: Rango de Potencia requerida SAE J1349, mínima: 87 HP – máxima: 94 HP.	SOLICITAMOS PODER OFERTAR: Rango de Potencia requerida SAE J1349, mínima: 87 HP – máxima: 94 HP, Par 382 Nm a 1.300 Rpm.
TRANSMISION: DONDE DICE: Servo – Mecánica, de 4 velocidades de avance y 4 de retroceso mínimas, sincronizadas. Convertidor de par de una tapa, relación de calado de 2,63:1 Indicar las velocidades máximas de translación: (Velocidad máxima de avance requerida 39, km/h), como mínimo.	SOLICITAMOS PODER OFERTAR: Servo – Mecánica y/o SincroShuttle, de 4 velocidades de avance y 4 de retroceso mínimas, sincronizadas. Reversión Electrohidráulica. Convertidor de par de una tapa, relación de calado de 3,01:1.- Indicar las velocidades máximas de translación: (Velocidad máxima de avance requerida 36, km/h), como mínimo.
SISTEMA HIDRAULICO: DONDE DICE: Tipo de bomba de pistón axial de caudal variable. Centro cerrado con válvula de flujo compartido. Caudal de la bomba de 125 a 135 Lts./min. A las RPM nominales de motor.	SOLICITAMOS PODER OFERTAR:Tipo de bomba de pistón axial de caudal variable. Bomba de engranaje centro abierto con válvula de flujo compartido. Caudal de la bomba de 137 Lts./min. A las RPM nominales de motor.
MANDOS FINALES: DONDE DICE: Ruedas traseras fijadas por un mínimo de 10 a 12 prisioneros y las ruedas delanteras con un mínimo de 8 a 10 prisioneros.	SOLICITAMOS PODER OFERTAR: Ruedas traseras y delanteras fijadas por un minimo de 5 prisioneros en adelante.
NEUMATICOS: DONDE DICE: Traseras: 19.5l-24 de 12 telas.	SOLICITAMOS PODER OFERTAR: Traseras: 17,5 x 25 de 12 telas.
CUCHARON: DONDE DICE: Frontal: de uso general, capacidad mínima 1,00 m3, con dientes. EXCAVADOR: de servicio pesado de 30 (762 mm).	SOLICITAMOS PODER OFERTAR: Frontal: de uso general, capacidad mínima 1,00 m3, con dientes. Ancho de boca 2.240 mm mínimo con dos cilindros de accionamiento. Excavador: de servicio pesado de 26" (760 mm) 5 dientes, punteras laterales externas reforzadas.

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RESPUESTA 3:
REMITIRSE A LA ADENDA Nº 3 PUBLICADA EN EL SICP.

CONSULTA EMPRESA 4:

Solicitar a la convocante si podrá ser considerado como experiencia vehículos especiales del rubro como por ejemplo (venta de herramientas mayores, equipos de transporte, clínica móvil, ómnibus, camión hidrante), en cuyo caso se deberá presentar copias de contratos ejecutados y/o facturas con sus respectivas remisiones, correspondiente al periodo comprendido entre los años (2012 – 2013 – 2014), acompañados de sus respectivas constancias de cumplimiento satisfactorio de empresas públicas y privadas.

RESPUESTA 4:
REMITIRSE AL PBC PUBLICADA EN EL SICP.

La convocante cumple en comunicar las aclaraciones realizadas a las consultas recibidas con referencia al presente procedimiento, en el día uno de marzo de dos mil dieciséis.

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alba R. González Aranda
Responsable de la UOC
Municipalidad de Villeta