COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
DIRECCION
*****

ADDENDA Nº 01

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2013

"ADQUISICION DE INDUMENTARIAS VARIAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA COMPAÑIA MULTI-ROL"

Modificación en la Sección III. Suministros Requeridos **1. Especificaciones Técnicas**.

Las Especificaciones Técnicas de los siguientes Ítems quedan como sigue:

Ítem 2 – Bota de Cuero
Botas de cuero (Patrulla/Jungla)
Descripción:

- Bota de media caña, corte mixtopiel corte resistente a la penetración del agua de hasta 2 horas y textil de polimida cañas, cerrada mediante cordones de ocho ganchos cerrados, dos mosquetones cerrados y ocho ojetes.
- Piso de caucho, color al tono con el corte, sistema fabricacion pegado.

Características Técnicas:

- Piel corte: piel folvacuna negra WRU
- Color: negro
- Textil de corte: Poliamida Hidrofugado.
- Tope y Contrafuerte: Termoplástico
- Planta: Laminado de celulosa espesor 2,00/2,50 mm
- Plantilla interna: deberá se de plantilla termo-conformada de fieltro color blanco forrada de tela sin tejer, gofrada color gris, llevara un refuerzo de eva perforada desde la zona de enfranque hasta la trasera y un acolchado de eva en las zonas del talón. El sistema de eva en el talón favorece la adsorción de energía.
- Entresuela / Suela: la entresuela será de eva de baja intensidad la suela deberá ser de caucho con una resistencia a la abrabicion inferior 1150 m3. Este conjunto contribuirá a que la bota sea muy ligera y con muy buenas características de absorción de energía, aumentando el confort.

Tallas: provisión según lista de calce del 37 al 44

Ítem 3 – Bota de Cuero
Botas de cuero (de campaña Ligero)
Descripción:

- Bota de media caña de punta redonda y con propiedades Hidrofugas y oleofugas. cerrada mediante cordones de siete ganchos cerrados, y siete ojetes
- Estará compuesta de corte, piso y sistema de cierre, forro, plantilla interior y palmilla.
- Corte fabricado en piel vacuna de felpa corta y textil tipo cordura. ambos materiales con propiedades hidrofugas, oleofugas y transpirable. Forro de poliester acanalado "Cool Max" (Fresco máximo)
- Suela de caucho, con sistema estabilizador para todo tipo de terreno, y con entre suela interior de poliuretano. Se unirá al corte mediante el sistema de montado-pegado, piso de caucho, color al tono con el corte, sistema fabricación pegado.

CENTRO FINANCIERO Nº 1 COMANDO EN JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DIRECCION

Características Técnicas:

- Piel corte: cerraje afelpado hidrofugado y oleofugado, espesor 1,8 /2 mm
- Textil de corte, tejido cordura color árido
- Forro: poliester acanalado Cool Max
- Tope y contrafuerte: Termo plástico
- Planta: antiperforante de poliester de alta tenasidad. Ira provista de culote de cartón y cambrillón metálico para reforzar el arco plantar
- Plantilla interna: Plantilla preformada anatómicamente de poliéster acanalado sobre base de poliuretano.
- Suela: Caucho, con una resistencia a la abrabicion inferior a 50 m3.

Tallas: provisión según lista de calce del 37 al 44

Ítem 8 – Mochila de Hidratación

Mochilas de campaña con sistema de hidratación

Sistema de hidratación (tipo mochila reservorio)

- Reservorio con capacidad de almacenamiento: 3 litros estas características son las mínimas requeridos, dicho reservorio además deberán haber sido sometidos a un tratamiento antibacterial o contra micro-organismos.
- Resistente a los productos químicos y solventes
- Boquilla succionadora removible con un clic
- Volumen del carga de la mochila: de 46 a 48 litros

Observación: Las fotografías más abajo presentadas son meramente conceptuales y no deberán ser tomadas por los oferentes, como única configuración a presentar.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

- Volumen total de la mochila que a su vez permita desempeñarse como mochila ligera de patrulla: de 49 a 51 litros. con un compartimiento principal y 2 compartimientos menores.
- Depósito de perfil fino tipo de 3 litros (100 oz.). con boca de apertura doble tanto lateral como superior esta última facilita la limpieza del reservorio.
- Reservorio garantizado durante toda la vida útil del producto, con tubo para beber de 1.061mm (40 pulgadas), estas medida son los mínimos requeridos, con protector aislante que permite conservar los líquidos del calor/ frio.
    - Válvula hecha de silicona con auto sellante, más la cobertura de la válvula bucal.
    - Sistema que facilita la apertura y cierre de la salida de agua al tubo, sólo se requiere una mano.
    - Modularidad que permite intercambiar a medida que cambian las misiones y ambientes de las mismas.
- Múltiples puntos de salida para los tubos para líquidos, para dirigirlos sobre el hombro o debajo de un brazo.
- Cobertura aislante del tubo para beber, para mantener la temperatura del agua y proteger al tubo de los dañinos rayos ultravioleta.

CENTRO FINANCIERO Nº 1 UNIDAD OPERATIVA DE COMANDO EN JEFE DIRECCION

- Compartimiento del reservorio separado y aislado (con lazo de colgar) con fácil acceso mediante un cierre de longitud ¾, estas medidas son los mínimos requeridos.
- Tirante de pecho ajustable , manejado con gancho y tirantes de ajuste
- Tapa de apertura con cierre en toda su longitud , para fácil acceso al contenido y accesorios
- Tirantes de compresión superiores e inferiores para asegurar las cargas
- Anillos tipo "D" para manejo y guiado del tubo.
- Puntos de encaje para radio tipo ASIPS, para mantenimiento seguro de las comunicaciones, con salidas dobles para antenas, pudiera ser también la presentación de un pouche separado o en un manpack
- Compartimiento de fácil acceso para lentes, antiparras y equipo de visión nocturnas, con un compartimiento grande y 2 pequeños de almacenamiento
- Tejido, hebillas y redes de baja señal infrarroja cercana.
- Sistema integrado para accesorios de Equipos de Carga Livianos Modulares (MOLLE)/ PAL en los laterales y la parte frontal de la mochila que permita la adición de bolsillos tácticos.
- Cierres silenciosos
- Ojales para drenaje, al fondo de cada bolsillo y compartimiento.
- Facilidad de adición y remoción de porta nombres e insignias de unidad. Parte trasera
- Tejido Cordura de serán aceptadas desde 420 a 1050 derniers en el frente, cara frontal del arnés d hombros y entretelas. Nylon de alta densidad de la parte de atrás del arnés de los hombros, cintura acolchada en el arnés de hombros y cinturón. Forro, asas y redes de nylon. Así como la utilización de tejido tipo red 3D para facilitar la circulación del aire entre la mochila y el usuario, pudieran ser de igual manera otra opción aceptable no excluyente la presentación, Nylon 1050D con revestimiento hidrófugo PUx2 en el cuerpo principal; 210D 118 T hidrófugo PUx2 en solapas de los bolsillos interiores y bolsas de bolsillo
- Correa de cintura rellenada y panel trasero del arnés de hombro con espuma, correa de cintura con relleno.
- Deben incluirse un kit de limpieza del sistema de hidratación estándar por cada unidad
- Deben incluirse un juego de repuestos para el sistema de hidratación críticos recomendados por el fabricante
- Patrón de Color verde oliva OD
- Debe tener certificación ISO 9001 o certificaciones similares.
- Costura con la especificación militar MIL-T-44047E.

<u>Ítem 7 – Lentes o gafas protectoras</u>

- Gafas de policarbonato diseñados con protección UVA/UVB. De color Negro, amarillo, transparente, fácil sistema de ser intercambiados
- Permitir la eliminación de niebla y sistema que evite se raye el exterior
- marco altamente ajustable, resistente en una sola pieza confeccionado de material de poliuretano a inyección, resistente al fuego y moldada para ajuste facial universal.
- Las Gafas se certificará independientemente a fin de que cumplan con la prueba de impacto V-0 MIL-DTL-43511D (0,22 Cal., 17 de granos, 560 m/sec).
- Con sistema de ventilación pasiva protegida anti empañamiento con espuma de filtración contra arena y polvo.
- Resistentes a impacto de esquirlas
- Alcanzar los estándares de la alta velocidad del ANSI Z87.1-2003
- Cavidad facial desprendible.
- Estuches anti Impacto y cremallera molle.
- Trapo de limpieza
- Poseer certificación ISO 9001 o certificaciones similares.
- 05 % del total del ítem a ser adquirido deberá contar con marco para gafas correctoras.

<u>Ítem 11– Linterna portátil</u>

- 4 LEDs visibles de alta luminosidad.
- Blanco de 70 lumen, y pequeños de color azul, rojo y verde
- Sencillo y discreto cambio de un color a otro
- Integrado IR e IFF, con un interruptor de bloqueo

- Cabeza rotante de 130º
- Construcción de polímeros avanzados
- Impermeable
- Diseño ergonómico y agarre táctico
- Clips para engancharse al sistema MOLLE o OTV
- Debe Emplea de 2 a 3 pilas AA alcalinas o recargables

Modificación en la Sección I. Datos de la Licitación (DDL) - F. Adjudicación del Contrato, *queda como sigue*:

IAO 33	Se solicitará Muestras ***[Si]*** El Oferente deberá presentar muestras de los bienes ofertados con su oferta o 24 horas después de la solicitud por Nota emitida por la convocante para la presentación de las respectivas muestras. El oferente deberá estar en condiciones de proveedor todas las muestras solicitadas por el Comité de Evaluación. Las muestras deberán ser presentados en cajas de cartón con un rotulo identificador por los mismos. Las muestras serán identificadas como mínimo: ***MODELO de ROTULO*** ***(___NOMBRE DEL OFERENTE___)*** *FECHA: (DE PRESENTACION DE LA MUESTRA)* *1- ITEM……* *2- MARCA……* *4- PROCEDENCIA:……* No serán aceptadas muestras que no vengan debidamente rotuladas, asimismo se deberá presentar una nota de remisión detallando las muestras entregadas.- La falta de presentación de las muestras en el plazo establecido por la convocante, obligara a la misma a descalificar la oferta presentada en dicho ítem.- La presentación de las muestras es fundamental para la evaluación de las ofertas. Al proveedor que saliera adjudicado las muestras quedaran como parte de los bienes adjudicados, y para los proveedores no adjudicados se le devolverán las muestras después de la firma de la Resolución de adjudicación.

Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación

Inspecciones y Pruebas en la etapa de evaluación

Las muestras solicitadas serán verificadas en detalle en cuanto a su descripción técnica, de acuerdo a lo solicitado por parte del Comité de Evaluación.

La Unidad Operativa de Contratación y conjuntamente con el Comité de Evaluación, se reservan el derecho de solicitar cualquier aclaración a los oferentes. Dichas respuestas deberán ser remitidas en el lugar indicado por la convocante dentro del Plazo establecido en el PBC.

Fecha de Consultas y Aperturas de Sobres:

Fecha tope de Consultas:	06/03/2013 hasta las 15:00
Fecha y hora Entrega Ofertas:	11/03/2013 hasta las 15:00
Fecha y Hora Apertura Ofertas:	11/03/2013 a las 15:15

RIGOBERTO A. MIGUEL PICAGUA ALIENDE
My Int - Dtor UOC Nº 1 - COMANJEFE