ADDENDA Nº 01/11

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA - Nº 08/2011 "ADQUISICION DE VEHÍCULOS – AD REFERENDUM"

FECHA: 25/07/2011

Por este medio se comunica, a todos los oferentes interesados en la Licitación por Concurso de Oferta - Nº 08/2011 "ADQUISICION DE VEHICULOS – AD REFERENDUM", la Addenda Nº 01/11

Donde Dice:

Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en:** Dirección: **Iturbe Nº 175 casi Eligio Ayala** Número de Piso/Oficina: **Salón Auditorio de SINAFOCAL** Ciudad: **Asunción, Paraguay** **Fecha: 26 de julio de 2011** **Hora: 09:15 am**

Debe Decir:

Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en:** Dirección: **Iturbe Nº 175 casi Eligio Ayala** Número de Piso/Oficina: **Salón Auditorio de SINAFOCAL** Ciudad: **Asunción, Paraguay** **Fecha: 03 de agosto de 2011** **Hora: 09:15 am**

Donde Dice:

3 .Especificaciones Técnicas

ITEM 1
CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4

CARATERISTICAS MECANICAS:

Tipo diesel de 4 tiempos.
Combustible gasoil
Potencia de 163 CV a 3600 RPM
Relación de comprensión 16:1 mínimo Cuatro cilindros en línea como mínimo
Cilindrada 3.000 cc o superior
Embrague: Mono disco de tipo seco de accionamiento hidráulico.
Caja de velocidades: Con trasmisión manual, de cinco velocidades de avance y una de retroceso, y todas las unidades de avance con sincronización.
Dirección: Hidráulica
Frenos: Hidráulicos con doble circuito, servo asistido, con freno de estacionamiento con circuito independiente.
Tracción: Tracción en las 4 ruedas con posibilidad de controlar en forma eléctrica y/o manual el sistema de accionamiento 4x4.

Suspensión: El sistema de suspensión del vehículo debe ser preferentemente (delantero) independiente con barra de torsión y brazos de suspensión, y (trasero) eje rígido con elásticos y amortiguadores hidráulicos de doble acción en las cuatro ruedas.
Diferencial: Diferencial del vehículo con deslizamiento limitado.
Comando de caja: Comando de cambios manual, con palanca al piso de la cabina. Debe contar con una placa tipo matricial que identifica el número de serie y número de parte.

Debe decir:

3 .Especificaciones Técnicas

ITEM 1
CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4

CARATERISTICAS MECANICAS:

Tipo diesel de 4 tiempos.
Combustible gasoil
Potencia de 136 CV a 3400 RPM
Relación de comprensión 16:1 mínimo Cuatro cilindros en línea como mínimo
Cilindrada 3.000 cc o superior
Embrague: Mono disco de tipo seco de accionamiento hidráulico.
Caja de velocidades: Con trasmisión manual, de cinco velocidades de avance y una de retroceso, y todas las unidades de avance con sincronización.
Dirección: Hidráulica
Frenos: Hidráulicos con doble circuito, servo asistido, con freno de estacionamiento con circuito independiente.
Tracción: Tracción en las 4 ruedas con posibilidad de controlar en forma eléctrica y/o manual el sistema de accionamiento 4x4.
Suspensión: El sistema de suspensión del vehículo debe ser preferentemente (delantero) independiente con barra de torsión y brazos de suspensión, y (trasero) eje rígido con elásticos y amortiguadores hidráulicos de doble acción en las cuatro ruedas.
Diferencial: Diferencial del vehículo con deslizamiento limitado.
Comando de caja: Comando de cambios manual, con palanca al piso de la cabina. Debe contar con una placa tipo matricial que identifica el número de serie y número de parte.

Donde dice:

3 .Especificaciones Técnicas

ITEM 2
CAMIONETA – TIPO MINIBUS – 4x2 - DIESEL

CAMIONETA – TIPO MINIBUS (4x2)
CARACTERISTICA MECANICAS
Tipo diesel de 4 tiempos
Turbo intercooler
Potencia 100 HP/CV o superior
Relación de compresión 20:00 como mínimo diesel turbo o turbo intercooler
Cuatro cilindros en línea
Cilindrada 3.000 cc

Debe decir:

3 .Especificaciones Técnicas

ITEM 2
CAMIONETA – TIPO MINIBUS – 4x2 - DIESEL

CAMIONETA – TIPO MINIBUS (4x2)
CARACTERISTICA MECANICAS
Tipo diesel de 4 tiempos
Turbo intercooler
Potencia 100 HP/CV o superior
Relación de compresión 20:00 como mínimo diesel turbo o turbo intercooler
Cuatro cilindros en línea
Cilindrada 2400 cc como mínimo.