PAC Nº: 336.422

ADENDA Nº 03/2017

LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA 16/2017 "ADQUISICIÓN DE BASCULAS, BALANZA Y REBANADORA DE ALIMENTOS" - ID N° 336.422 SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES AL SISTEMA DE INFORMACIONES DE CONTRATACIONES PÚBLICAS ESPECÍFICAMENTE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS, QUEDANDO REDACTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

ANEXO C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

1. Especificaciones Técnicas

ÍTEM N°	CATALOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
4	42121514-001	CAJA PARA INSEMINADOR	• Para transportar kit de inseminación y termo descongelador de pajuela. • Maleta reforzada de material plástico ABS. • Con manija para transportar • Compartimiento interno superior para porta objetos menores y con orificio para el porta termo para descongelar pajuelas • Cerraduras o sistema de cierre a presión. • Medidas: -Largo: entre 45 a 50 cm. -Ancho: entre 20 a 25 cm. -Alto: entre 25 a 30 cm.	UNIDAD	UNIDAD	6
5	48101611-001	BALANZA ELECTRONICA DIGITAL	DETALLADAS MAS ABAJO	UNIDAD	UNIDAD	2
6	48101616-9999	REBANADORAS DE ALIMENTOS DE USO COMERCIAL	Picador De Carne Industrial, Boca Numero 12/120 kg	UNIDAD	UNIDAD	2

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ITEM Nº 5 - BALANZA ELECTRÓNICA DIGITAL

- Balanza Electrónica de automatización comercial, con impresora incorporada.
- Equipo de pesaje de una sola pieza.
- Con base e indicador conectados entre sí por un trípode.
- Almacenamiento de los productos directamente en la balanza, por medio del teclado alfanumérico de 16 teclas y el visor.
- Comunicación TCP/IP, para control de los productos a través de una Red Ethernet.
- Se podrá conectar a equipos de otras marcas, y que permita que el usuario puede realizar controles en tiempo real y realizar actualización de la red de datos de la balanza y para la impresión de etiquetas.
- Multifunciones de operación con contraseña.
- Memoria de registro de hasta 999.999 productos.
- Base de acero inoxidable: de 20 cm de ancho x 30 cm de largo como mínimo.
- Cuatro soportes, de material antideslizante y regulador de altura para superficies con irregularidades.
- Sobre carga de seguridad hasta un 200% de su capacidad.

- Indicador digital de peso con autonomía mínima de 30 horas de uso continuo, capaz de ubicarse en ambientes con polvo o sucios, con alimentación a través de batería de 12 volts + adaptador 220 volts.
- Lectura: 0,5 g.
- Campo de pesaje: 30 kilos como mínimo.
- Reproducibilidad: 0,5 g.
- Indicador luminoso con doble pantalla de lcd. (Usuario y cliente).
- Visor de peso, precio y cantidad total como mínimo.
- Programa de ajuste externo (CAL). Tecla e indicador de tara, tecla e indicador de cero y función contadora.
- Cuenta piezas: Número de referencia seleccionable. Conmutación de la indicación de pieza a peso.
- Formula: Memoria separada para el peso del recipiente de tara y los componentes para la fórmula (neto-total).
- Determinación del tanto por cien: indicación de la desviación con respecto al peso de referencia (100%) en % en lugar de gramos o kilos.
- La misma debe ser operativo en idioma Español.
- Se incluirá un cobertor plástico transparente para el indicador digital.

OBS.: LOS DEMÁS PUNTOS NO MODIFICADOS EN LA PRESENTE ADENDA PERMANECEN VIGENTES E INVARIABLES CONFORME A LA CARTA DE INVITACIÓN Y AL SICP.

San Lorenzo, 14 de noviembre de 2017

PROF. DR. ANTONIO JUAN CARLOS DÁVALOS ARCE
JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FCV - UNA