Municipalidad de Asunción
Terminal de Ómnibus
Unidad Operativa de Contrataciones Nº4

DEL ARPA

Nota Nº 20/10
Asunción, 12 de mayo de 2010

Señor:
Ing. JUAN MAX REJALAGA, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

Me dirijo a Usted, a los efectos de remitir aclaración sobre las especificaciones técnicas, para el llamado "Adquisición de Equipos Informáticos" según PAC Nº 189172.

Especificaciones técnicas

PC ARMADA (Garantia 1 año)
2 (dos) Computadoras armadas (Placa madre P5QPL-AM-Socket 775,R/V/S, Procesador C2D de 2,9 GHz, Memoria RAM de 4 GB CON 3 DISCOS DUROS Sata de 500 GB 7200 rpm c/u, Acelerador Grafico de 1 GB, Multi DVD, Monitor LCD de 22" – LICENCIA Windows OEM
3 (tres) Computadoras armadas (Placa madre P5QPL-AM-Socket 775, R/V/S, Procesador C2D de 2,9 GHz, Memoria RAM de 2 GB Disco Duro Sata de 250 GB, 7200RPM, Multi DVD, Monitor LCD de 17"- LICENCIA de Windows OEM)

Switch de 24 puertos (según espec. técnica) Garantia de 1 año
Swicht veinticuatro puertos RJ-45 10/100/1000 conmutados con capacidad de trasferencia de hasta 2 Mbps por puerto 24 conectores RJ-45 para 10BASE-T Shared Umplik 1 x RJ45 console Management, Data Transfer Rate: 10Mbps Eternet half/full-duplex 100Mbps Fast Ethernet Half/full-duplex 1 Gbps Gigabit Ethernet, Memory: 64 mb, DRAM 32 mb flash memory voltaje 220volt. Expansión Slots. 4 x expansión slot. Conex. Categ: 3 UTP 10BASE-T 4 UTP 10BASE-T, 5UTP 10BASE-T 10/100/1000Base-T - Power 240VAC, 50/60Hz
Swicht de 24 puertos, Standard, LAN 10/100/1000M, compatible con IEEE 802.3/802.3u/802.3ab/802.3z Ethernet normas, STP / STP , RJ45 , Power 240 VAC, 50/60Hz.

Impresoras
Tiketeadora TM-U 220 Puerto paralelo y/o USB, Matricial de puntos, papel 57mm, 70mm y 76mm, cinta ERC-38, Veloc. Impres. 4.7 Ips a 40 columnas e 6.0 Ips 40 columnas, con adaptador CA 24 v./220v.- sin guillotina.
Tiketeadora TM-U 300 Puerto papelero y/o USB, Matricial de puntos, kit auditoria Papel 57mm, 70mm, y 76mm, cinta ERC-38 Veloc.Impres. 4.7 Ips a 40 columnas e 6.0 Ips a 40columnas, con adaptador CA 24v./220v. sin guillotina
Térmica con puerto serial (RS- 232C), bobina diámetro 83mm, 40m largo., largura de impr 72 mm, con guillotina
Láser Blanco y Negro, Tipo de TONNER 35A, Memoria básica 8 MB de memoria RAM
Multi Función, Standard, con cable USB

Compatible para Server IBM XSERIES 226 Modelo: MT-M 8488-5BU
Memoria RAM DDR1- 2GB
DISCO DURO SCSI HOT PLUGGABLE de 320 GB o más
Adaptador PCI c/ cables para Disco Duro SCSI

Sin otro particular, aprovecho para saludarlo muy respetuosamente.-

Liz A. González B.
Contrataciones UOC Nº 4