ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código de Catálogo : 72131701 - 008

Reparación de Pavimento Tipo Empedrado

Se utilizará en la construcción los materiales detallados mas abajo:

- 1.600 ml. Cordón normal de Ho. 10 x 30 [cm]
- 575 bolsas de Cemento Portland

FÓRMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS

El importe de los reajustes mensuales se calculara de acuerdo a la siguiente expresión:

n

Rm = Pmo [S Ak (Ikm) - 1]

K~1 Iko

Donde:

Rm: Monto del reajuste por la variación de precios de los trabajos certificados en el Mes "m"

Pmo: Montos certificados en el mes "m" a precios básicos.

Ak: Coeficientes de incidencia del insumo "k" a ser ajustado por la fluctuación del índice "Ikm". La sumatoria de dichos coeficientes, para cada ítem a reajustar, debe ser igual a la unidad.

IkO Precio de origen representativo del insumo K correspondiente al mes anterior dela apertura de la oferta, en base a los precios publicados en dicho mes en la revista de la Cámara Paraguaya de la Construcción (CAPACO)

Ikm Precio del insumo K en el mes "m", publicado en dicho mes en la revista de la Cámara Paraguaya de)a Construcción (CAP ACO)

.....
Edgar Isidro Feltes Aranda
Encargado de UOC