Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molínas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7
- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

# ADENDA Nº 01/2019

**Señor Oferente**: Se emite la adenda para modificaciones y aclaraciones en los siguientes puntos del Llamado **Adquisición de Camión Volquete - USADO** – ID Nº **356250.**

## PUNTO 1 – FECHAS DE CONSULTA, DE PRESENTACIÓN Y APERTURA OFERTAS.

| | | |
|---|---|---|
| **Fecha Tope de Consulta** | : miércoles 17 de abril | Horario: 12:00 horas |
| **Fecha Tope de Presentación de Ofertas** | : martes 23 de abril | Horario: 08:00 horas |
| **Fecha de Apertura de Sobre** | : martes 23 de abril | Horario: 08:30 horas |

## PUNTO 2 – ESPECIFICACIONES TECNICAS.

DONDE DICE

## 1. Especificaciones Técnicas

| | |
|---|---|
| ***CAMION VOLQUETE, TRACCION 6X2 (doble eje) – USADO – Sin uso en Paraguay*** | |
| MARCA | Sin especificar |
| MODELO | Sin especificar |
| AÑO DE FABRICACION | 2000 EN ADELANTE. |
| PROCEDENCIA | Sin especificar |
| ***REQUERIMIENTO DEL CAMION (USADO).*** | |
| MOTOR: | Diesel - EURO 3, turbo intercooler. |
| BOMBA INYECTORA | De accionamiento mecánico (no electrónico) |
| Número de cilindros | 6 cilindros - Mínimo |
| Potencies (HP) | 320 HP Mínimo |
| Caja de cambios | Mecánico, tipo sincronizada de 6 marchas como mínimo, con alta y baja. |
| Tracción | 6x2 (doble eje) tracción en ambos ejes traseros |
| Freno auxiliar de motor | Manual + Automático |
| Cabina | Basculante, con suspensión neumática en 4 puntos – Climatizado |
| Volante | Regulable. |
| Palanca | al piso. |
| Asiento | para 2 pasajeros |
| Vidrios y espejos | Retrovisores de accionamiento eléctrico en ambos lados, espejo retrovisor plano del lado del conductor y espejo esférico, un gran angular y un lateral superior de visión cercana en el lado del acompañante. |
| Frenos | Delanteros y traseros a tambor. |
| Frenos de Estacionamiento | En eje trasero y delantero |
| Suspensión delantera | Mecánica, ballesta parabólica con 2 hojas de 32 mm de espesor, barra estabilizadora de rigidez normal. |
| Suspensión trasera | Sistema de suspensión neumático. |
| Neumático | 295/80 R22,5 en adelante, con llantas 9.00x22.5 de acero |
| Tanque de combustible | 300 litros , como mínimo |
| Garantía de buen funcionamiento | 12 meses sin límite de kilometraje |
| Tapa de tanque con llaves | Incluir. |
| Logotipo | De acuerdo al diseño proveído por la municipalidad, con colocación a cargo del oferente. |
| **VOLQUETE** | |
| Capacidad: | 12 m3. como mínimo. |
| Caja de carga en chapa de: | 4 mm como mínimo. |
| Chasis: | tipo "U" en chapa de 8 mm como mínimo. |
| Soporte del cilindro hidráulico: | en chapa de 8mm como mínimo. |
| Perfiles de refuerzo en: | Perfiles de refuerzo en chapa de 3,75mm como mínimo. |
| Tapa trasera: | Tapa trasera con pernos y bujes templados, abertura automática como mínimo. |
| Sistema de volteo: | inclinación de descarga hasta 45 grados como mínimo. |
| Material: | Acero al carbono ASTM A 36 – soldadura MIG MAG como mínimo. |

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay

Mcal. López Nº 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molínas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7
- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

| | |
|---|---|
| Luces | Instalación con Luces reglamentarias |
| **ACCESORIOS** | |
| Kit de Auxilio | |
| Extintor | |
| Balizas | |

**DEBE DECIR**

## 1. Especificaciones Técnicas

| | |
|---|---|
| ***CAMION VOLQUETE, TRACCION 6X4 (doble eje) – USADO – Sin uso en Paraguay*** | |
| MARCA | Sin especificar |
| MODELO | Sin especificar |
| AÑO DE FABRICACION | 2000 EN ADELANTE. |
| PROCEDENCIA | Sin especificar |
| ***REQUERIMIENTO DEL CAMION (USADO).*** | |
| MOTOR: | Diesel - EURO 3, turbo intercooler. |
| BOMBA INYECTORA | De accionamiento mecánico (no electrónico) |
| Número de cilindros | 6 cilindros - Mínimo |
| Potencies (HP) | 320 HP Mínimo |
| Caja de cambios | Mecánico, tipo sincronizada de 6 marchas como mínimo, con alta y baja. |
| Tracción | 6x4 (doble eje) tracción en ambos ejes traseros |
| Freno auxiliar de motor | Manual + Automático |
| Cabina | Basculante, con suspensión neumática en 4 puntos – Climatizado |
| Volante | Regulable. |
| Palanca | al piso. |
| Asiento | para 2 pasajeros |
| Vidrios y espejos | Retrovisores de accionamiento manual en ambos lados, espejo retrovisor plano del lado del conductor y espejo esférico, un gran angular y un lateral superior de visión cercana en el lado del acompañante. |
| Frenos | Delanteros y traseros a tambor. |
| Frenos de Estacionamiento | En eje trasero y delantero |
| Suspensión delantera | Mecánica, ballesta parabólica con 2 hojas de 32 mm de espesor, barra estabilizadora de rigidez normal. |
| Suspensión trasera | Sistema de suspensión con elásticos. |
| Neumático | 295/80 R22,5 en adelante, con llantas 9.00x22.5 de acero |
| Tanque de combustible | 300 litros, como mínimo |
| Garantía de buen funcionamiento | 12 meses sin límite de kilometraje |
| Tapa de tanque con llaves | Incluir. |
| Logotipo | De acuerdo al diseño proveído por la municipalidad, con colocación a cargo del oferente. |
| **VOLQUETE** | |
| Tipo | Rebatible |
| Capacidad: | 12 m3. como mínimo. |
| Caja de carga en chapa de: | 4 mm como mínimo. |
| Chasis: | tipo "U" en chapa de 8 mm como mínimo. |
| Soporte del cilindro hidráulico: | en chapa de 8mm como mínimo. |
| Perfiles de refuerzo en: | Perfiles de refuerzo en chapa de 3,75mm como mínimo. |
| Tapa trasera: | Tapa trasera con pernos y bujes templados, abertura automática como mínimo. |
| Sistema de volteo: | inclinación de descarga hasta 45 grados como mínimo. |
| Material: | Acero al carbono ASTM A 36 – soldadura MIG MAG como mínimo. |
| Luces | Instalación con Luces reglamentarias |
| **ACCESORIOS** | |
| Kit de Auxilio | |
| Extintor | |
| Balizas | |

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY · U.O.C.
Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay