Asunción, 07 de Abril de 2010

Señores
OFERENTES
Presente

Ref.: Licitación Pública Nacional MAG Nº 05/2010
"Adquisición de Cosechadora e Implemento Agrícola".-
ID **Nº** 194051; EXP. Nº: 304255 del 10/03/2010.

La Dirección de Contrataciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de conformidad con lo establecido en la cláusula 8, de las Instrucciones a los Oferentes (IAO), procede a efectuar enmiendas al Pliego de Bases y Condiciones mediante Adenda Nº 01.

Así mismo, les recordamos que la presente Adenda Nº 01 formará parte del Pliego de Bases y Condiciones, y por consiguiente serán de observación y aplicación obligatoria por parte de los Oferentes.

ADDENDA Nº 01

ENMIENDA 1 :

Con respecto a **la Sección II – Datos de la Licitación**, en el Punto **D – Presentación y Apertura de Ofertas (Página 27)** la Convocante establece que **debe decir:**

	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 22.1	Para propósitos de la presentación de ofertas, la dirección de la Convocante es: Atención: Dirección de Contrataciones del MAG. Calle: Yegros 437 e/ 25 de Mayo y Cerro Corá Piso / Oficina: 3er Piso, Edificio San Rafael. Ciudad: Asunción La fecha y hora límite para la presentación de las ofertas: Fecha: **19/04/2010.-** Hora: **07:30Hs a 09:00 Hs.-**
IAO 25.1	La apertura de las ofertas tendrá lugar en: Calle: Yegros 437 e/ 25 de Mayo y Cerro Corá. Piso / Oficina: 2° Piso, Edificio San Rafael. Ciudad: Asunción Fecha: **19/04/2010.-** Hora: **09:30Hs.-**

ENMIENDA 2 :

Con respecto a la Sección IV – Formularios de las Ofertas (Planilla de Datos Garantizados – Pág. 41) y en **la Sección V – Programa de Suministros**, en el **Punto 3 – Especificaciones Técnicas (Página 45)** la Convocante establece que **debe decir:**

Características y Capacidades	• Cabina cerrada, con aire acondicionador • Capacidad de tanque de granos de 4.800 a 5.000 litros. • Motor diesel de 175 a 180 CV con sistema de protección

	• Panel de control de instrumentos, con monitoreo de: ejes principales, perdidas de granos, información sobre áreas de cosechadas y velocidad de desplazamiento. • Cilindrada total: 5.500 a 6.600 c.c. máximo • Transmisión mecánica y/o hidrostática • Frenos a discos acondicionamiento hidráulico • **<u>Neumáticos delanteros 28.1 x 26 R-1 como mínimo.</u>** • Neumáticos traseros 12.4 x 24 R-1 • Cilindro de trilla de alta inercia, cóncavo con 8 barras o más y un ángulo de 106° mínimo. • Plataforma de 18 a 20 pies. • Control automático de la altura de corte y nivelación. • Barra de corte, con dedos duplos ajustables, molinete de accionamiento hidráulico. • 5 saca pajas, área total de separación 4,86 m^2 a 5,56 m^2, zaranda de limpieza de granos con flujo conducido y regulable.

Atentamente:

Lic. NESTOR RAMON ALVARENGA BAEZ
Director de Contrataciones-MAG