Ítems	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
1	Escritorio apilable para pre escolar	24		
2	Silla apilable para pre escolar	24		
			Total	

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1- EL ESCRITORIO APILABLE: debe tener un tablero de MDF de 18 mm, revestido en la superficie superior con laminado melamínico texturizado ecológico PVC, que mide 530 x 350 mm, con bordes frontales, posteriores y laterales de postforming de 90 grados, con esquinas y bordes redondeados de 90 grados. En la esquina superior derecha debe tener una personalización en bajo relieve de aproximadamente 12 x 06 cm. El portalápices estampado está ubicado en la parte frontal del tablero central, centrado con un receso de 3 cm desde el borde frontal, con 220 x 10 mm y 6 mm de profundidad. El portabultos estampado está ubicado al lado derecho del portalápices, con un diámetro de 60 mm y una profundidad de 8 mm. El portalápices y el portabultos deben estar revestidos con laminado, no se permite el uso de MDF sin tratar o con aplicación de barniz. La estructura metálica sera de acero 1010/1010 sección circular tubular de 7/8 con un grosor mínimo de 1,20 mm, con 4 patas. Una barra de refuerzo en acero 1010/1010 sección circular de 7/8 con un grosor mínimo de 1,20 mm se encuentra entre las patas. El porta libros estará hecho de chapa de acero perforada de 18, con una estampa en la parte frontal con el nombre del municipio, soldada entre las 4 patas del escritorio. El tablero estará fijado a la estructura con 4 tornillos autorroscantes fixer. Acabado: con baño desengrasante, en caliente y tratamiento anti ferruginoso de protección. Pintura: con pintura en polvo epoxi híbrida electrostática polimerizada en horno a 180 ° C, con un grosor mínimo de película de 40 micrones. Soldadura: los componentes que conforman el conjunto deben estar unidos mediante soldadura por proceso MIG. Tapa de cierre del tubo: deben ser fabricadas en polipropileno de alta densidad, fijadas a la estructura mediante encaje, considerando incluso los pies. Altura del escritorio: 660mm.

2- SILLA APILABLE: asiento y respaldo fabricados en contrachapado multicapa anatómico revestido en laminado melamínico de alta presión FÓRMICA brillante del mismo color que la tapa. Parte frontal del respaldo estampada con el nombre del municipio, con una medida aproximada de 12 x 06 cm. Estructura fabricada en tubo de acero industrial 1010/1010 sección circular 7/8 con un espesor de 1,5 mm. Dos travesaños horizontales fabricados en tubo 1010/1010 sección oblongular tubo 16x30 con un espesor de 1,50 mm soldados a las patas y debajo del asiento. Asiento y respaldo fijados a la estructura mediante remaches de aluminio, 04 en el asiento y 04 en el respaldo. Acabado con baño desengrasante, en caliente y tratamiento anti ferruginoso de protección. Pintura con pintura epoxi en polvo, híbrido, electrostático, polimerizado en horno a 180 ° C, con un espesor mínimo de la película de 40 micrones. Soldadura: los componentes que forman el conjunto deben ser unidos entre sí mediante soldadura por el proceso MIG. Partes superiores de cierre de la tubería: deben ser fabricadas en polipropileno de alta densidad, fijadas a la estructura mediante ajuste, incluyendo los pies. MEDIDA DEL ASIENTO: 380x320mm

Foto ilustrativo:

U.O.C.

Lic. Francisco A. Britez Fariña
Encargado de la UOC