MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

ADENDA N° 03

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) Nº 02/2019

"Adquisición e Instalación de Semáforos I.D. 356.626

Fecha: 13/03/2019

La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) comunica a los potenciales oferentes por la presente adenda que se realizan las siguientes modificaciones;

Se modifica el plazo tope de consultas presentación y apertura de ofertas como figura en el SICP

En el PUNTO Nº 03 CAPACIDAD TECNICA (en las tres últimas viñetas)

Donde dice:

✓ Certificado CCC o EQUIVALENTE

✓ Manual de servicio original del fabricante para los controladores Inteligentes

✓ Licencia actualizada del software para planeamiento y planeación de tráfico

Debe decir:

✓ Manual de servicio original del fabricante para los controladores Inteligentes

✓ Licencia actualizada del software para planeamiento y planeación de tráfico

En la SECCION III Suministros Requeridos de las Especificaciones Técnicas

Donde dice:

Cabezas semafóricas de alto brillo tipo bola 200mm 74 Unidades en Policarbonato estabilizado U.V. coloreado negro, sistema modular que permite ensamblaje de distintos módulos, lente exterior tipo Fresnel ahumada anti réflex, Características Eléctricas y Ópticas: Óptica LED Ø 200mm, mínimo de 270 súper LEDs de alta luminosidad equipo con eliminador de surtos de corriente, intensidad luminosa mínima >300cd, longitud de onda 625±5nm, el consumo de energía es ≤9W Que cumpla con las normas y certificaciones mínimas: Todo el conjunto no debe pesar más de 6.86kg CE (EN12368, LVD, EMC), GB14887-2011, IP55, IEC 62031:2008 Todo el conjunto no debe pesar más de 6.86kg

Debe decir:

Cabezas semafóricas de alto brillo tipo bola 300mm (para el color rojo) el amarillo y verde de 200 mm, con 30 Unidades en fundición de aluminio, (de los 30 cabezales 15 son aéreos de 1x300+2x200 mm el rojo grande, el verde y amarillo de 200, 15 son a media altura 3x200 mm en fundición de aluminio) sistema modular que permite ensamblaje de distintos módulos, lente exterior tipo Fresnel ahumada

U.O.C.

Lic. Nora Martinez
Responsable UOC
Municipalidad de Cambyretá

anti réflex, Características Eléctricas y Ópticas: Óptica LED Ø 200mm, mínimo de 270 súper LEDs de alta luminosidad equipo con eliminador de surtos de corriente, intensidad luminosa mínima >300cd, longitud de onda 625±5nm, el consumo de energía es ≤9W Que cumpla con las normas y certificaciones mínimas: Todo el conjunto no debe pesar más de 6.86kg CE (EN12368, LVD, EMC), GB14887-2011, IP55, IEC 62031:2008 Todo el conjunto no debe pesar más de 6.86kg

Donde dice:

Módulos tipos flechas de sentido 200mm: 04 Unidades de módulos tipos flecha de sentido de giro de Policarbonato estabilizado U.V. coloreado negro, sistema modular que permite ensamblaje de distintos módulos, lente exterior doble tipo alto flujo ahumada anti réflex y anti "fantasma" con Tecnología superior para proporcionar una óptima distribución de la luz, Lentes resistentes a la abrasión revestidas y resistencia UV, Gran ángulo de visión mínimo 125º y amplio rango de temperatura de trabajo (-40°C-+85°C) . Características Eléctricas y Ópticas óptica LED Ø 200 mm, máximo de 6 súper LEDs de alta luminosidad (led de marca reconocida, aclarar marca), equipado con eliminador de surtos de corriente, intensidad luminosa mínima >800cd, longitud de onda 589±5nm, el consumo de energía es ≤07W, módulo con diseño que proporcione fácil disipación y gestión del calor, cumpliendo con las normas y certificaciones mínimas (presentar catálogo con modelo, material y posición del DISIPADOR DE CALOR): CE (EN12368, LVD, EMC), GB14887-2011, IP65, IEC 62031:2008.

Debe decir:

Módulos tipos flechas de sentido 300mm: 15 Unidades de módulos tipos flecha de sentido de giro de fundición de aluminio, sistema modular que permite ensamblaje de distintos módulos, lente exterior doble tipo alto flujo ahumada anti réflex y anti "fantasma" con Tecnología superior para proporcionar una óptima distribución de la luz, Lentes resistentes a la abrasión revestidas y resistencia UV, Gran ángulo de visión mínimo 125º y amplio rango de temperatura de trabajo (-40°C-+85°C) . Características Eléctricas y Ópticas óptica LED Ø 200 mm, máximo de 6 súper LEDs de alta luminosidad (led de marca reconocida, aclarar marca), equipado con eliminador de surtos de corriente, intensidad luminosa mínima >800cd, longitud de onda 589±5nm, el consumo de energía es ≤07W, módulo con diseño que proporcione fácil disipación y gestión del calor, cumpliendo con las normas y certificaciones mínimas (presentar catálogo con modelo, material y posición del DISIPADOR DE CALOR): CE (EN12368, LVD, EMC), GB14887-2011, IP65, IEC 62031:2008.

Donde dice:

POSTES SEMAFORICOS 08 unidades columnas doble metálicas pescantes de 6m de altura libre un diámetro externo de 127mm con brazo de 6m de vuelo, construida con caño de acero (Ø 140-114 y brazo Ø 90 mm) instalada con zapata de cemento y piedra triturada Descripción de la base para soporte del control de semáforo Fundición de concreto de 3000 PSI, de 0.60 metros de largo x 0.60metro de ancho x 0.50 metro de profundidad, barras roscadas galvanizadas que funcionan como tornillos de anclaje de 3/8", debiendo reforzar el armado de la base con hierro 3/8" y estribos de ¼" a cada 10 cm. Deberá tener una altura de 0.50 metros de altura, de 0.50 metros ancho x 0.75 metros de profundidad, placas de señalización en la parte inferior 08 unidades columnas metálicas inferiores nuevas, de acero galvanizado con un diámetro externo de 127mm, espesura de la pared de 4,5 mm, altura de5.5 m.

U.O.C. Municipalidad de Cambyreta

Lic. Nora Martinez
Responsable UOC
Municipalidad de Cambyretá

Base en chapa de acero laminado SAE 1020 350mm x 350mm espesura de ½ " nervura triangular en chapa de acero laminado SAE 1020, espesura de ¼ ", soporte de para encaje en chapa de acero laminado 140mm x 200mm, espesura de ½" y una tapa de PVC de color negro con un diámetro de 115 mm, altura de 30mm y una espesura de 2,5mm.

Debe decir:

POSTES SEMAFORICOS 08 unidades columnas doble metálicas pescantes de 6m de altura libre un diámetro externo de 127mm con brazo de 6m de vuelo, construida con caño de acero (Ø 140-114 y brazo Ø 90 mm) instalada con zapata de cemento y piedra triturada Descripción de la base para soporte del control de semáforo Fundición de aluminio de 3000 PSI, de 0.60 metros de largo x 0.60metro de ancho x 0.50 metro de profundidad, barras roscadas galvanizadas que funcionan como tornillos de anclaje de 3/8", debiendo reforzar el armado de la base con hierro 3/8" y estribos de ¼" a cada 10 cm. Deberá tener una altura de 0.50 metros de altura, de 0.50 metros ancho x 0.75 metros de profundidad, placas de señalización en la parte inferior

08 unidades columnas metálicas inferiores nuevas, de acero galvanizado con un diámetro externo de 127mm, espesura de la pared de 4 a 4,5 mm, altura de 3 m. Base en chapa de acero laminado SAE 1020 350mm x 350mm espesura de ½ " nervura triangular en chapa de acero laminado SAE 1020, espesura de ¼ ", soporte de para encaje en chapa de acero laminado 140mm x 200mm, espesura de ½" y una tapa de PVC de color negro con un diámetro de 115 mm, altura de 30mm y una espesura de 2,5mm.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. Municipalidad de Cambyreta

.....
Lic. Nora Martinez
Responsable de UOC

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA 03 FOLIO