ESPECIFICACIONES TECNICAS

ENTUBAMIENTOS VARIOS EN EL DISTRITO DE 25 DE DICIEMBRE con ID: 396528

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	EETT
1	ENTUBAMIENTO - BARRIO SAN FRANCISO	
1.1	Conformación y Replanteo para habilitar la construcción	El mismo consistirá en realizar todos los trabajos de topografía requeridos como ser: Fijación de ejes en alineación y cotas, secciones transversales, aéreas y volúmenes, controles de ejecución y controles finales de todos los ítems de la obra y con aprobación de la fiscalización.
1.2	Colocación de Tubos Hº Aº de 0,60	Se utilizaran tubos de Hormigon Armado de 60 cm de diametro.
1.3	Aleta de Piedra	Secolocaranenlascabecerasoterminacionesdelosentubamientosamododepantallaparaevitardesmoronamientos y corrientes de agua.
2	ENTUBAMIENTO - ACCESO A NAVIDAD, ASENTAMIENTO KOE JU	
2.1	Conformación y Replanteo para habilitar la construcción	El mismo consistirá en realizar todos los trabajos de topografía requeridos como ser: Fijación de ejes en alineación y cotas, secciones transversales, aéreas y volúmenes, controles de ejecución y controles finales de todos los ítems de la obra y con aprobación de la fiscalización.
2.2	Colocación de Tubos Hº Aº de 0,60	Se utilizaran tubos de Hormigon Armado de 60 cm de diametro.
2.3	Aleta de Piedra	Secolocaranenlascabecerasoterminacionesdelosentubamientosamododepantallaparaevitardesmoronamientos y corrientes de agua.
3	ENTUBAMIENTO - CALLE SAN JOSE - MBOIY	
3.1	Conformación y Replanteo para habilitar la construcción	El mismo consistirá en realizar todos los trabajos de topografía requeridos como ser: Fijación de ejes en alineación y cotas, secciones transversales, aéreas y volúmenes, controles de ejecución y controles finales de todos los ítems de la obra y con aprobación de la fiscalización.
3.2	Colocación de Tubos Hº Aº de 0,60	Se utilizaran tubos de Hormigon Armado de 60 cm de diametro.
3.3	Aleta de Piedra	Secolocaranenlascabecerasoterminacionesdelosentubamientosamododepantallaparaevitardesmoronamientos y corrientes de agua.
4	ENTUBAMIENTO - TORIN CUE - SAN ANTONIO	
4.1	Conformación y Replanteo para habilitar la construcción	El mismo consistirá en realizar todos los trabajos de topografía requeridos como ser: Fijación de ejes en alineación y cotas, secciones transversales, aéreas y volúmenes, controles de ejecución y controles finales de todos los ítems de la obra y con aprobación de la fiscalización.
4.2	Colocación de Tubos Hº Aº de 0,60	Se utilizaran tubos de Hormigon Armado de 60 cm de diametro.
4.3	Aleta de Piedra	Secolocaranenlascabecerasoterminacionesdelosentubamientosamododepantallaparaevitardesmoronamientos y corrientes de agua.
5	ENTUBAMIENTO - JHUGUA POI	

5.1	Conformación y Replanteo para habilitar la construcción	El mismo consistirá en realizar todos los trabajos de topografía requeridos como ser: Fijación de ejes en alineación y cotas, secciones transversales, aéreas y volúmenes, controles de ejecución y controles finales de todos los ítems de la obra y con aprobación de la fiscalización.
5.2	Colocación de Tubos Hº Aº de 0,60	Se utilizaran tubos de Hormigon Armado de 60 cm de diametro.
5.3	Aleta de Piedra	Secolocaranenlascabecerasoterminacionesdelosentubamientosamododepantallaparaevitardesmoronamientos y corrientes de agua.
6	ENTUBAMIENTO - NAVIDAD - KURE KUA	
5.1	Conformación y Replanteo para habilitar la construcción	El mismo consistirá en realizar todos los trabajos de topografía requeridos como ser: Fijación de ejes en alineación y cotas, secciones transversales, aéreas y volúmenes, controles de ejecución y controles finales de todos los ítems de la obra y con aprobación de la fiscalización.
5.2	Colocación de Tubos Hº Aº de 0,60	Se utilizaran tubos de Hormigon Armado de 60 cm de diametro.
5.3	Aleta de Piedra	Secolocaranenlascabecerasoterminacionesdelosentubamientosamododepantallaparaevitardesmoronamientos y corrientes de agua.