ESPECIFICACIONES TECNICAS

Item	catalogo	Descripción *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	Unidad de Medida *[indicar la unidad de medida]*	Cantidad *[indicar la unidad de medida]]*
1	56101703-002	Escritorio estandar	un	1
2	56101504-002	Silla giratoria	Un	1
3	56101504-003	Silla interlocutora	Un	1
4	56101504-005	Silla rigida	Un	1
5	56101520-002	Armario de madera	un	1
6	56101520-008	Vitrina Modular		

Tipo de muebles

Observaciones generales

Cada oferente debe adjuntar con su oferta fotos, diseños o catálogos similares al de los muebles ofertados, especificando las medidas exactas ofertadas y colores disponibles.

Alcances y términos de referencia: Todos los Muebles deberán ser nuevos, sin uso y de acuerdo alas especificaciones técnicas

Muebles de Maderas: Las maderas de los muebles ofertados deberán ser de Cedro de primera calidad, estar bien secas de fibras rectas y carecerán de albura o sámago, grietas, nudos saltadizos, caries, polillas, taladros o cualquier otro desperfecto, tendrán, además, fibras derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes.
Las maderas reunirán también las condiciones siguientes: tendrán como mínimo una edad de 16 meses de aserradas en tablas, serán estacionadas al aire libre, protegidas bajo techo al abrigo del sol y la humedad. No deberán acusar olor a longitudes radiales y estarán absolutamente exentas de nudos. Las piezas deberán ser completamente elegidas, sin manchas de ninguna especie, añadiduras, obturaciones ni taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resinas, con color y veta perfectamente uniforme en cada estructura.
Las terciadas serán de una sola pieza, completamente planas (sin deformaciones por deficiente apilado o empaque). No se admitirán añadiduras, ya sea en largo y ancho, para obtener la dimensión requerida por cada elemento o estructura proyectada.

Muebles con Placas Melamínicas: Serán del tipo madera conglomerada de baja presión con revestimiento melamínico de fábrica, únicamente y de 18mm de espesor para la parte estructural así como para las puertas, y de 3mm y 6mm de espesor para los fondos y respaldos. Los cantos serán tapados con cintamelamínicatermo fusionada o pvc pegadas con cemento de contacto, en todos los casos. Las sujeciones entre placas serán con tornillos armadores otuercas cilíndricas embutidas en las placas, estos tornillos están diseñados específicamente para las placas melamínicas.

Herrajes y otros elementos de terminación: Deberán tener resistencia, sistema, duración y eficiencia en su aplicación, presentación, acabado y calidad de sus elementos constitutivos. Las cerraduras y bisagras serán del tipo reforzado y acabadas al cromo. Las cerraduras serán de excelente calidad. Los tiradores serán metálicos.

Sillas: Las sillas preferentemente de industria nacional deberán ser tapizadas en tela o cuerina con costura, espuma inyectada y bases pintadas con pintura poliuretano o pintura epoxi.

Armario de madera: los armarios deberán ser de madera con hojas de cuatro puertas con manijas con tapas ***Placas Melamínicas*** únicamente y de 18mm de espesor para la parte estructural así como para las puertas

Vitrina Modular Deberán tener resistencia, sistema, duración y eficiencia en su aplicación, presentación, acabado y calidad de sus elementos constitutivos. Las cerraduras y bisagras serán del tipo reforzado y acabadas al cromo. Serán del tipo madera conglomerada de baja presión con revestimiento melamínico así como para las puertas, y de 3mm y 6mm de espesor para los fondos y respaldos.