Asunción, 21 de Noviembre de 2014

Ref.: Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Electrónica MAG N° 04/2014
"ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS AGRICOLAS PARA EL MAG" - PLURIANUAL
ID N° 283.628

Señores
Oferentes
Presente

ADENDA Nº 01

La Dirección de Contrataciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de conformidad con lo establecido en la cláusula 8, de las Instrucciones a los Oferentes (IAO), procede a enmiendas al Pliego de Bases y Condiciones mediante Adenda, la cual formará parte del Pliego de Bases y Condiciones, y por consiguiente serán de observación y aplicación obligatoria por parte de los Oferentes.

ENMIENDA 1:

En la Sección III – REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, 2- Especificaciones Técnicas - (Pág. 12) del Pliego de Bases y Condiciones, la Convocante establece que queda redactada de la siguiente manera:

Ítem 1. TRACTOR AGRÍCOLA

TRACTOR AGRICOLA 4X4	
MOTOR:	
Tipo:	DIESEL, INYECCION DIRECTA, TURBO ALIMENTADO.
Cilindros:	4 (cuatro) en Líneas.
Cilindrada total:	4.000 a 4.400 cm3 máximo
Potencia de motor:	De 97 a 103 HP como mínimo
Sistema de inyección:	Bomba inyectora rotativa, inyección directa.
TRANSMISION	
Embrague:	Seco, doble , a discos, dependiente o Independiente, fibra orgánica, para servicio pesado, con accionamiento mecánico
Caja de cambio:	8 marchas adelante y 2 marchas atrás de accionamiento mecánico.
Posición de Palanca de cambios:	Central o Lateral
TOMA DE FUERZA	
Potencia en la TDF:	540 rpm; dependiente o Independiente.
SISTEMA HIDRÁULICO	

Capacidad de levante:	En la rotula 2300 a 2500 Kgf .
Control remoto:	Válvulas doble, brazo de enganche categoría II. Caudal mínimo 40 lts /min.
DIRECCION	
Dirección:	Hidráulica, Hidrostática
FRENOS	
Frenos:	A disco (multidisco) en baño de aceite, accionamiento mecánico. Frenos de estacionamiento con traba manual en los pedales .
Techo:	Montados sobre dos punto de apoyo, con estructura de protección anti vuelco tipo ROPS. Cinturón de seguridad, asiento regulable al peso del operador
POSICIÓN DE ESCAPE:	Lateral.
Capacidades (litros) – Tanque de combustible	95 Lts. mínimo
Cubiertas:	Cubiertas delanteras: 14.9-24" Cubiertas traseras : 18.4-34"/R1
INSTRUMENTOS:	Indicador de presión de aceite, temperatura, horómetro, cuenta revoluciones del motor de TDF, indicador del nivel de combustible, sistema eléctrico de 12 voltios, con luz en el tablero, luces delanteras regulables y embutidas, trasera para trabajo
ACCESORIOS	Sistema de seguridad contra arranques accidentales, en la caja de cambios y toma de fuerzas enganchadas. Herramientas básicas, llaves para ruedas y manual de usos
ORIGEN :	
GARANTIA:	GARANTIA: de 1 año como mínimo
ENTREGA:	Dentro de los 10 días posteriores a la firma del contrato.

Econ. ALEJANDRO LEON DUARTE LÓPEZ
Director de Contrataciones
Ministerio de Agricultura y Ganadería

ALDL/fs