Petropar
ñanemba´e

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 34/12
"ADQUISICIÓN DE MANGUERAS PARA PRODUCTOS"
ID 236.295

Asunción, 22 de Noviembre de 2012

Adenda N° 2

PETROPAR comunica a las empresas interesadas en participar de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 34/12 "ADQUISICIÓN DE MANGUERAS PARA PRODUCTOS"**, a fin de dar cumplimiento cabal a los principios generales de las Contrataciones Públicas, Art. 4° de la Ley 2051/03, las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones:

MODIFICACIÓN N° 1
Se modifican los numerales IAO 7.1, IAO 23.1 e IAO 26.1 de la SECCION II. DATOS DE LA LICITACION (DDL), quedando conforme a lo siguiente:

	B. Contenido de los Documentos de la Licitación
IAO 7.1	Para **aclaraciones** de las ofertas solamente, la dirección de **PETROPAR** es: Atención: PETROPAR – OFICINA CENTRAL Dirección: Chile N° 753 - Edificio Centro Financiero – Piso 10° Ciudad: Asunción, Paraguay Teléfono: 448-503 Fax: 448-503, int. 285 Dirección de correo electrónico: contrataciones@petropar.gov.py La fecha y hora límites para realizar consultas es: 26/11/2012, hasta las 15:30 hs.
	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de PETROPAR es: Atención: Petróleos Paraguayos - PETROPAR Dirección: *Chile N° 753 – Edificio Centro Financiero* Número del Piso/Oficina: *Piso N° 10* Ciudad: Asunción, Paraguay Código postal: *No Aplica* La fecha límite para presentar las ofertas es: **Fecha: 30 de noviembre de 2012** **Hora: 9:00 hs.**

Document PDF Trial www.pdfwizard.com

IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en:** Dirección: Petróleos Paraguayos - PETROPAR Número de Piso/Oficina *Piso N° 9* Ciudad: *Asunción, Paraguay* **Fecha: 30 de noviembre de 2012** **Hora: 9:15 hs.**

MODIFICACIÓN N° 2

Se modifican las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de los ítems 9, 10 y 11 de la Sección III, quedando conforme a lo siguiente:

No. De Artículo	*Nombre de los Bienes o Servicios*	*Especificaciones Técnicas y Normas*
9	**Manguera sintética flexible**	**Manguera sintética flexible** **Longitud: 50** (cincuenta) metros. **Diámetro: Ø 1"** (una pulgada) **Apto:** para vapor saturado **Temperatura de trabajo:** 170 a 180° C **Uso**: Conducción de vapor saturado, expuesto a la intemperie en clima tropical con temperaturas extremas de -1° C a 43° C, superficie de alta resistencia a la abrasión para manipulación y movimiento sobre piso de hormigón **Presión de trabajo**: 150 libras/pulg2 **Característica:** goma sintética con estructura inserción metálica, no expuesto a las caras internas ni externas. **Terminales:** de rosca macho NPT, Ø 1" (una pulgada)
10	**Manguera sintética flexible**	**Manguera sintética flexible** **Longitud: 50** (cincuenta) metros. **Diámetro: Ø** 3/4" (tres cuarto pulgada) **Apto:** para vapor saturado **Temperatura de trabajo:** 170 a 180 °C **Uso**: Conducción de vapor saturado, expuesto a la intemperie en clima tropical con temperaturas extremas de -1° C a 43° C, superficie de alta resistencia a la abrasión para manipulación y movimiento sobre piso de hormigón **Presión de trabajo**: 150 libras/pulg2 **Característica:** goma sintética con estructura inserción metálica, no expuesto a las caras internas ni externas. **Terminales:** de rosca macho NPT, Ø 3/4" (tres cuarto pulgada)
11	**Manguera flexible para refrigerar**	**Manguera flexible para refrigerar**

Docu.com PDF Trial
www.pdftrial.com

		Longitud: 50 (cincuenta) metros. **Diámetro: Ø** 5/8" (cinco octavos pulgada) **Apto:** para agua caliente **Temperatura de trabajo:** 95 a 98 °C **Uso**: Conducción de agua para refrigeración de motores estacionarios a combustión interna, expuesto a temperaturas extremas de -1° C a 70° C **Presión de trabajo máxima recomendada**: 10 kg/cm2 **Presión de Prueba:** 10 kg/cm2 **Presión de rotura:** 20 a 25 kg/cm2 **Característica:** Elemento resistente espirales de hilado de poliéster, no expuesto a las caras internas ni externas. **Revestimiento:** ASTM D.2000, tipo y clase CA (EPDM) , sin empleo de adhesivos o pegamentos **Color:** negro **Terminales:** libre con corte recto

LIC. SERGIO ESCOBAR
PRESIDENTE
PETRÓLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

Docu.com PDF Trial
www.pdfwizard.com