COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Jefatura

ADENDA N° 2

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS FAP Nº 23/2015. Adquisición de Plataforma Móvil de Elevación I.D. N° 296.841.

Modificar Sección I. Datos de la Licitación (DDL) Quedando de la Siguiente Manera

	B. Contenido de los Documentos de la Licitación
IAO 7.1	Para Para aclaraciones de las ofertas, solamente, la dirección de la Convocante es: Avda. General Aquino Nº 1792 – Comando de la Fuerza Aérea – Centro Financiero Nº 4 – Unidad Operativa de Contrataciones Nº 4 Atención: Cap AVL Rolando Antonio Rodas Martínez Dirección: Avda. General Aquino Nº 1792 Ciudad: Luque, Paraguay Teléfono: (595 21) 672-851/2 Interno 2252 Fax: (595 21) 672-851/2 Interno 2252 Dirección de correo electrónico: uocfap@gmail.com **La fecha y hora límites para realizar consultas es:** 26 de agosto del 2.015 **Hasta las:** 11:00 a.m.
	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección de la Convocante es: Avda. General Aquino Nº 1792 Atención: Comando de la Fuerza Aérea Paraguay – Centro Financiero Nº 4 – Unidad Operativa de Contrataciones Nº 4 Dirección: Avda. General Aquino Nº 1792 Ciudad: Luque, Paraguay **La fecha límite para presentar las ofertas es:** 31 de agosto del 2.015 Hora: 07:30 a.m.
IAO 26.1	La apertura de las ofertas tendrá lugar en: Comando de la Fuerza Aérea – Centro Financiero Nº 4 – UOC Nº 4. Dirección: Avda. General Aquino Nº 1792 Ciudad: Luque, Paraguay **Fecha:** 31 de agosto del 2.015. **Hora:** 08:00 a.m.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
UOC Nº 4

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Jefatura

Modificar - Sección III. Suministros Requeridos Especificaciones Técnicas

Plataforma de elevación

Capacidad de carga mínima: 340 kg
Altura de trabajo (Altura de plataforma + 1,8 mts): 9,55 mts como minimo
Altura plataforma: 7,7 mts. como minimo
Altura replegada: 1,98 mts como minimo
Ancho de plataforma: 0,80 mts como minimo
Longitud – replegada: 2,08 mts como minimo
Plataforma – longitud: 1,83 mts como minimo
Plataforma – ancho: 0,70 mts como minimo
Fuente de alimentación DC: 12V
Peso de equipo DC: 658 kg como maximo
Largo del área de presión: 2,08 mts
Ancho del área de presión: 1,44 mts
Acceso a las esquinas: 0,43 mts
Acceso frontal a la pared: 0,18 mts
Acceso lateral a la pared: 0,41 mts
La plataforma deberá estar diseñada para pasar a través de puertas simples.
Deberá contar con puntos de enganche en cada esquina.
Deberá contar con ruedas pivotantes giratorias de 4 posiciones que no marcan el suelo y que permiten una rotación de 360° en pequeñas zonas de unos 2,24 x 0,79 mts.
Deberá contar con controles en la plataforma y desde el suelo.
Deberá contar con llave de contacto de bloqueo.
Deberá contar con bandeja de herramientas.
Deberá contar con luz de advertencia de funcionamiento y alarma de descenso.
La plataforma deberá cumplir con las normas ANSI/SIA A 92.3, CSA CAN3-B354.1-M82, CE o similares, y todas las normas estándares del país donde se suministra la máquina.
Deberá poder ser operado por 1 (uno) operador en el exterior y 2 (dos) en el interior de la plataforma.
El mástil de la plataforma deberá tener secciones telescópicas que se entrelazan entre sí, fabricadas con aluminio muy resistente y fuertes cadenas de elevación con un factor de seguridad de más de 10 a 1.
El mástil deberá ajustarse in situ y su mantenimiento debe ser muy sencillo.
Deberá contar con una base de acero resistente que soporta las condiciones de trabajo más duras.
Velocidad de descenso: variable.
Materiales: base de chapa plana, piso anti deslizante.
Cobertura perimetral de la base de la plataforma que permite la protección del sistema hidráulico y visualización externa.
Elevación / descenso deberá ser con accionamiento eléctrico.
Deberá contar con sistema auxiliar de descenso por gravedad para casos de emergencia, que podrá ser accionado desde la base y la plataforma.
Deberá contar con sistema de estabilizadores manuales.
Deberá contar con alojamiento que aseguren los estabilizadores durante la carga y el transporte de la máquina. Ellos deberán encontrarse situados en la base para una fácil instalación y utilización de la plataforma.
Deberá contar con baterías de 12V / 190 A, y un sistema de carga de 20 A.
Deberá contar con alojamientos para manipulación con carretilla.
Deberá contar con escalera de entrada inclinada.
Deberá contar con punto de enganche para cabestrante, el cual debe permitir subir y bajar fácilmente de vehículos tipo pick-up.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
UOC. Nº 4

ROLANDO ANTONIO RODAS MARTINEZ
CAP AVL – JEFE UOC N° 4